

NEC M300X

Codice Prodotto: 60002967

NEC M300X Professional Desktop Projector

Ottenere performance eccezionali e salvaguardare l'ambiente grazie alle innovative funzioni Eco che aiutano ad abbassare realmente i costi di gestione senza compromettere la qualità.

Il M300X è particolarmente adatto per aule e sale riunione di medie dimensioni.



VANTAGGI REALI

Ottenere performance eccezionali - senza compromettere la qualità e la versatilità di utilizzo.

Uso Intuitivo - della più recente tecnologia Eco.

Versatilità nell'installazione per minimi costi di sostituzione.

Proteggere l'Ambiente - con la più recente tecnologia Eco per ridurre drasticamente i consumi di energia e i materiali di consumo.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Massima Flessibilità** grazie allo zoom ottico 1,7x
- **Costi di gestione** ridotti al minimo grazie alla lunga durata della lampada e dei filtri
- **Funzioni ECO** Innovative per ridurre il consumo d'energia
- **Ampia scelta di connessioni** digitali e analogiche e funzioni network
- **Funzionamento Intuitivo e Semplice**



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Auto Eco Mode, Auto Power ON/OFF, Barra di Sicurezza, Blocco Tasti, Carbon Savings Meter, Colour management, comandi RS-232, Controllo e gestione via LAN, Coprilente, Correzione colori della superficie di proiezione, Correzione Keystone Automatica e manuale ($V = \pm 30^\circ$), Crestron RoomView, Display USB, Funzione di spegnimento alimentazione, Funzione di spegnimento e accensione rapida, Funzione Zoom, Menu OSD in 27 lingue, Modalità High Altitude, Opzione Logo Utente, Simulazione DICOM, Sistema di sicurezza password, Slot di protezione Kensington con password, Telecomando Virtuale, Timer spegnimento e accensione, Trasmissione Dati via LAN, USB Viewer per file JPEG, WLAN opzionale



Innovazione ECO Auto ECO Mode; Pulsante Green one touch ECO e AV; funzione AV mute 75%

Efficienza energetica Timer ECO; "Power Mangement" intelligente; Vita di lampada più lunga; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; Timer

Materiali ecologici Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf; Imballo ECO

Standard ecologici compatibile RoHs; compatibile TCO; ErP compatibile

SPECIFICHE TECNICHE NEC M300X

IMMAGINE	
Tecnologia proiettore	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel con MLA
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Formato schermo	4:3
Luminosità ¹	3000 ANSI Lumen (approssimativo 80% Modalità eco)
Rapporto di contrasto ¹	2000:1
Lampada	180 W AC (145 W AC Modalità eco)
Durata lampade [ore]	5000 (6000 Modalità eco)
Obiettivo	F= 1,7–2,2, f= 17,5–29 mm
Rapporto di proiezione	1,3 – 2,2 : 1
Distanza di proiezione [m]	0,6 – 13,8
Dimensioni Schermo (diagonale) [cm]	Minimo: 63,5 / 25"; Massimo: 762 / 300"
zoom	Manuale
Focus	Manuale
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Frequenza	Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz
CONNETTIVITÀ	
Computer analogico	Ingresso: 2 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr) Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingresso: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 2 x Stereo Mini Jack 3,5 mm; 2 x RCA Stereo Uscita: 1 x 3,5 mm mini jack stereo (variabile)
Controllo da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)
Segnali Video	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC443; PALN; PALM
TELECOMANDO	
Telecomando	Auto Adjust; AV Mute; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Fermoimmagine; Formato immagine; Gestione sorgenti; Help Eco Mode; ID set; Modalità immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Zoom Digitale
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia [W]	239 (Normal) / 193 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	339 x 99 x 257 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	2,9
Rumore delle ventole [dB (A)]	27 / 34 (Eco / Normale)
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 to 40
Umidità ambiente (operativa) [%]	20 to 80
Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 to 50
Umidità di stoccaggio [%]	20 to 80
ACCESSORI OPZIONALI	
Accessori opzionali	Lampada di ricambio (NP15LP); Modulo Wireless LAN (NP02LM2)
ERGONOMIA	
Sicurezza ed ergonomia	CE; ErP; TUEVGS; RoHS; TCO; Gost-R
Altoparlanti [W]	1 x 10 (mono)
GARANZIA	
Proiettori	3 years pan-European service
Lampada	6 mesi, max. 1000 ore.
CONTENUTO DELL'IMBALLO	
Contenuto della fornitura	Telecomando IR (RD-448E); Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Cavo di alimentazione (1,8 m); Utility software; Security Sticker; Borsa; Manuale (CD-ROM); Guida rapida di utilizzo l'uso

¹ Conforme alla normativa ISO21118-2005