

NEC U310W

Numer porządkowy: 60003068

NEC U310W 3D ready DLP Projector

Teraz można cieszyć się dużym obrazem nawet w małych salach konferencyjnych. Ograniczenie cieni i odbłasków daje prezydentowi więcej miejsca na komunikację z widzami oraz poprawia jakość pracy z interaktywnymi białymi tablicami. Można przenieść prezentację na szeroki ekran i odtwarzać materiały wideo w natywnych proporcjach obrazu. Swoboda ustawiania kąta instalacji zapewnia jeszcze większą elastyczność instalacji w przyciągających wzrok sieciach informacyjno-reklamowych. Technologia DLP gwarantuje, że jakość barw nie ulegnie pogorszeniu podczas długotrwałej pracy w godzinach dziennych. Dzięki obsłudze technologii 3D użytkownik jest gotowy na cyfrowe treści następnej generacji.

To rozwiązanie idealnie sprawdza się w salach konferencyjnych, sieciach informacyjno-reklamowych oraz salach lekcyjnych.



GŁÓWNE ZALETY

3D ready - wybiegająca w przyszłość technologia DLP®-Link™ o częstotliwości 120 Hz.

Prawie całkowity brak cieni i odbłasków – - dzięki ultrakrótkiemu rzutowi.

Doskonałe możliwości podłączania – - dzięki licznym złączom analogowym i cyfrowym oraz obsłudze sieci.

Dołączony zestaw do montażu na ścianie – - pozwala na szybkie i proste zainstalowanie urządzenia i jest zgodny z systemami umożliwiającymi regulację wysokości.

Szeroki ekran – - dodatkowa przestrzeń przy prezentacjach i materiałach wideo przygotowanych w natywnych proporcjach obrazu – bez utraty jakości wynikającej ze skalowania formatu.

Darmowe pobranie oprogramowania do zarządzania wieloma monitorami - dzięki NaViSet Administrator 2 można zarządzać wszystkimi podłączonymi monitorami z centralnej lokalizacji.



NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

- **Wysoka jasność** - 3100 ANSI lumenów
- **Ultrakrótki rzut** -0.3:1
- **Długi czas użytkowania lampy** - do 3000 godz.
- **Wirtualny pilot** do pełnej kontroli przez interfejs VGA
- **Głośnik** o mocy 10W
- **Filtr o długim czasie użytkowania** - dłuższy okres między kolejnymi czyszczeniami
- **Darmowa licencja na oprogramowanie DisplayNote Presenter** - prezentacja i współdzielenie treści oraz współpraca z wieloma uczestnikami na wielu urządzeniach (dostępne do marca 2014 r.). Odwiedź witrynę www.displaynote-nec.com.



CECHY SPECJALNE

Długi czas życia lampy, Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot, Możliwość wyświetlania obrazów 3D, NaViSet Administrator 2, Plug & Play, Ręczna regulacja kompensacji koloru ściany, Ręczna, pionowa korekcja efektu trapezowego ($V = \pm 15^\circ$), Sześciosegmentowe koło kolorów, Szybki start i szybkie wyłączenie, Technologie BrilliantColor™ i VIDI, Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem



Wydajność energetyczna

Inteligentne system zarządzania energią;
Oprogramowanie do planowania trybu pracy;
Zielony przycisk na pilocie ECO i AV mute;
Zredukowane zużycie energii. Tylko 0,5W w trybie stand-by

Materiały ekologiczne

Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej;
Opakowania w 100% recyklowalne

Normy ekologiczne

Certyfikat TCO; WEEE; Zgodność z ErP;
Zgodność z RoHS

Dane techniczne NEC U310W

PARAMETRY OPTYCZNE	
Wyświetlacz	1 x 1,65 cm (0,65") 2x LVDS DMD (Proporcje obrazu 16:10)
Rozdzielczość natywna	1280 x 800 (WXGA)
Kontrast ¹	2000:1
Jasność ¹	3100 ANSI Lumenów
Moc lampy	280 W AC
Żywotność lampy [godz]	2500 (3000 Tryb Eco)
Obiektyw	F= 2.71, f= 4.42 mm
Współczynnik projekcji	0.3 : 1
Odległość projekcji [m]	0.152 – 0.319
Kąt projekcji [°]	55,3
Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale]	Maksymalnie: 254 / 100"; Minimalnie: 196 / 77"
Zoom	Ręczny; Zoom cyfrowy
Obsługiwane rozdzielczości	SVGA; SXGA; SXGA+; UXGA; VGA; WXGA; XGA
Częstotliwość	Pozioma: 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz– 91,1 kHz); W pionie: 50 – 85 Hz (120 Hz: jedynie w przypadku sygnału 3D)
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA	
Komputer (analogowe)	Wejście: 2 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr) Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin
HDMI™	Wejście: 1 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku) z HDCP
Sygnal video	Wejście: 1 x RCA
S-Video	Wejście: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Wejście: 1 x RCA Stereo dla sygnału wideo oraz S-Video; 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
Control	Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)
LAN	1 x RJ45
Video	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
FUNKCJE PILOTA	
Funkcje pilota	Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Dostosowanie obrazu; Głośność; Kontrola audio; Korekcja efektu trapezowego; Mute-function; Numer ID; Prezentacja i sterowanie myszką; Proporcje obrazu; Przycisk ECO; Tryb Help Eco; Tryb obrazu; Wybór źródła sygnału; Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Zasilanie	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Pobór mocy [W]	360 (Normal) / 315 (ECO) / 3 (Network Stand-by) / 0,5 (Stand-by)
PARAMETRY MECHANICZNE	
Wymiary [mm]	427 x 200 x 406 (bez nóżek i obiektywu)
Waga [kg]	6.5
Poziom szumu [dB (A)]	32 / 36 (Eco / Normal)
WARUNKI OTOCZENIA	
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]	5 do 35
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	20 do 80
Temperatura przy przechowywaniu [°C]	-10 do 50
Wilgotność przy przechowywaniu [%]	20 do 80
ERGONOMIA	
Bezpieczeństwo i ergonomia	CE; ErP; RoHS; TCO; TÜV GS
Głośniki [W]	1 x 10 (mono)
GWARANCJA	
Na projektor	3 lata (gwarancja europejska)
Na lampę	6 miesięcy, maksymalnie. 1000 godzin
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Zawartość opakowania	Kabel VGA (3 m); Kabel zasilający (3 m); Krótka instrukcja obsługi; Pilot zdalnego sterowania z bateriami; Podręcznik użytkownika na płycie CD; Projektor; Zestaw do montażu na ścianie NP01WK
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	
Dostępne akcesoria	Automatyczny Uchwyt Naścienny NP01HW z Regulacją Wysokości; DisplayNote; Lampa (NP20LP); Mobilny Automatyczny Uchwyt Naścienny NP01HM; Uchwyt Naścienny NP01HWM z Regulacją Wysokości

¹ Zgodność z ISO21118-2005