

NEC NC1100L

Codice Prodotto: 60003700

NEC Proiettore Laser



Il NC1100L, il primo proiettore compatto Digital Cinema al mondo che utilizza Sorgente di Luce Laser, è la soluzione Digital Cinema ideale per schermi più piccoli o piccole cabine di proiezione con la qualità più alta ed un prezzo pagabile. La qualità di cinema compatibile con 2K DCI equivale ad un'immagine eccellente abbastanza chiara per essere visualizzata su schermi fino a 11m* in colore DCI (*ipotizzando 1.8:1 schermo gain).

**2K**

VANTAGGI

Altamente flessibile - visto che non è richiesto nessun sistema di aspirazione, l'NC1100L è adatto ad installazione su soffitto e pavimento e per la riproduzione versatile dei contenuti.

Godere di una manutenzione quasi uguale a zero - nessun costo di sostituzione lampada, nessun lavoro di manutenzione, nessuna scorta di lampade grazie all'innovativo motore della Luce Laser.

Compatto e leggero - facile da installare in piccole cabine di proiezione e facile da trasportare per il cinema mobile.

Beneficiare di Minore TCO - ottima affidabilità, funzionamento senza manutenzione, basso consumo d'energia e fino a 20000 ore di durata della Sorgente di luce laser portano ad un Costo Totale di Proprietà molto più basso.

Funzionamento continuo ed affidabile senza alcun rischio di schermo nero - luminosità molto più stabile durante la vita della sorgente di luce.

Numerose caratteristiche integrate - tra cui un server schermo 2TB integrato, 2 x Interfacce 3G SDI, interfaccia HDMI per contenuti alternativi, funzioni avanzate di rete e funzioni GPIO integrate.

OTTICO	Metodo di Proiezione	3-chip DMD metodo di riflesso
	Dimensioni schermo [m]	max. 11 in colore DCI (1,8 schermo Gain)
	Rapporto di contrasto	1750:1
	Lampada	Laser Light Source, Expected Life: 20000 h
	Obiettivo	Power Focus / Shift: Motorizzato Altri: Raggio di spostamento dipende dalla lente Lenti primarie: NP-9LS12ZM1: 1.2-1.72:1; NP-9LS13ZM1: 1.33-2.1:1; NP-9LS16ZM1: 1.62-2.7:1; NP-9LS20ZM1: 2.09-3.9:1
	DMD Specifiche	2048 x 1080 Chip: 0,69" DLP
	Metodo di raffreddamento	Raffreddamento aria con filtro antipolvere elettrostatico
CONNETTIVITÀ IMS	Controlli Esterni	2 x RJ45 (4 GPI e 6 GPO); 2 x RJ45 Gigabit Ethernet
	Terminali d'Ingresso	2 x 3GSDI bidirezionale (input e output); 3 x USB Tipo A; eSATA; HDMI
	Morsetti d'Uscita	2 x RJ45 (16 canali AES3-EBU Audio Digitale)
CONNETTIVITÀ PROIETTORE	Controlli Esterni	1 x GPIO (3D) (D-sub 15 pin femminile); 1 x GPIO (D-sub 37 pin femminile); 1 x RJ45 Gigabit Ethernet
	Morsetti d'entrata (carte opzionali) In alternativa ad IMS	NC-80DS01-B: 2 x dual HDSDI, 2 x DVI (HDCP); NC-80LB01-B: 2 x dual HDSDI, 2 x DVI (HDCP) + Enigma (per server cinema)
ELETTRICITÀ	Corrente elettrica	Alimentazione integrata Unità d'Alimentazione Proiettore: 200 a 240V AC, 50/60Hz, monofase
	Consumo di Energia [W]	1608 max.
CONDIZIONI AMBIENTALI	Temperatura ambiente (operativa) [°C]	10 a 35
	Umidità ambiente (operativa) [%]	da 10 a 85 - senza condensazione
	Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 a 50
	Umidità di stoccaggio [%]	da 5 a 95 - senza condensazione
MECCANICO	Dimensioni Esterne (L x A x P) [mm]	Testa Proiettore: 700 x 314 x 1,042
	IMS	Server di Memoria Integrato: 2 TB RAID5; SMS integrato; Supporto completo HFR 3D (48 Hz/eye, 60 Hz/eye)
	Peso [kg]	63 (senza obiettivo)
	Rumore delle ventole [dB (A)]	< 54
	Regolamenti Europa	CE; EN55022 1998, Classe A; EN55024 1998; EN60950-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3; TÜV-GS
	Regulations Russia	EAC; EN55022 1998, Class A; EN55024 1998; EN61000-3-2; EN61000-3-3; IEC60950-1
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	Caratteristiche Particolari	Contenuto meraviglioso e variato; Costi inferiori; Esente da manutenzione; IMS integrato; Qualità insuperata; Server di memoria integrato: 2 TB capacità rete; Sicurezza aggiuntiva; Sistema Luce Laser; SMS integrato; Supporto completo HFR 3D; Tecnologia digitale più recente
GARANZIA	Garanzia	2 anno, garanzia su componenti
	Sorgente di Luce	2 anni o 7500h (quello che viene prima)
GREEN FEATURES	Materiali ecologici	Eliminare gli sprechi e le implicazioni connesse con il 35mm scarica media

