

NEC

www.nec-monitors.com

NEC-Mitsubishi Electronics
Display-Deutschland GmbH

Landshuter Allee 12-14
D-80637 München
Tel. +49-89-99699-0

Info-Telefon Deutschland:
01 80-5 24 25 21 (0,24 DM/Min.)



MultiSync® LCD1525X/1525X-BK (Black)

Mit Digital- und Analog-Schnittstellen

Displaytyp:	Active Matrix TFT; 15 Zoll	
Nutzbare Bildfläche:	304 x 228 mm	
Punktabstand:	0,297 x 0,297 mm	
Betrachtungswinkel:	120 Grad horizontal/100 Grad vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)	
Leuchtstärke:	200 cd/m² typ.	
Kontrastumfang:	350:1 typ.	
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.	
Optimale Auflösung:	1024 x 768	
Weitere Auflösungen:	832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480	
Eigenschaften/Einstellungen:	Auto-Bildjustage; Kontrast; Helligkeit; Feinabstimmung (Analog-Schnittstelle); Farbtemperaturkontrolle; Statusinformationen; Menüsprache; Intelligentes Power Management nach VESA/EPA/NUTEK; On-Screen Manager (OSM) sperrbar	
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM-Menü; Schnittstellen	
Plug & Play; Asset Management:	Nach VESA DDC1; DDC2B und EDID-Standard	
Zeilenfrequenz:	24,8–60 kHz	
Bildfrequenz:	56,2–75,1 Hz	
Videobandbreite:	21,1–78,8 MHz	
Anschlüsse:	Analog: Mini D-Sub 15-polig	Digital: DVI-I Anschluss
Audio-Funktionen:	Nein	
USB-Funktionen:	Ja; aktiver USB-Verteiler; 2 x Aufwärtsanschluss; 4 x Abwärtsanschluss	
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja; 75 x 75 mm	
Kensington-Lock kompatibel:	Ja	
Abmessungen (B x H x T):	370 x 360 x 158 mm	
Bildschirm neigbar/drehbar/rotierbar:	-5 Grad bis +30 Grad/-45 Grad bis +45 Grad/nicht rotierbar	
Gewicht:	4,5 kg	
Stromversorgung:	100–120 V/220–240 V; 0,75/0,45 A; integriertes Netzteil	
Leistungsverbrauch:	45 W max. (mit USB) im Betrieb; < 8 W im Sparmodus	
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5 °C bis +35 °C	
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30–80 % (nicht kondensierend)	
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS; UL; CSA; TÜV ERGONOMIE; ISO 13406-2; TCO 99/TCO 95 (1525X-BK); Energy Star; MPRII	
Garantie:	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung, 3 Jahre Vor-Ort-Service*	
Lieferumfang:	Monitor; Netzkabel; Signalkabel DVI-A auf VGA; Signalkabel DVI-D; USB-Kabel; Handbuch	

- ambix Technology: DVI-I Schnittstelle (digital und analog) + zusätzliche VGA-Analog-Schnittstelle
- Aktiver USB-Verteiler mit 2 x Aufwärts- und 4 x Abwärtsanschlüssen
- Durch VESA-genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inklusive ISO 13406-2

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Januar 2001



NEC/MITSUBISHI
NEC-MITSUBISHI ELECTRONICS DISPLAY

LCD1525X/1525X-BK (Black) D-01/01