

NEC U310W

Número de orden: 60003068

NEC U310W 3D ready DLP Projector

Disfrute de las imágenes en tamaños grandes incluso en salas de reuniones de espacio limitado. Menos sombra y menos deslumbramiento, así el presentador tendrá más espacio para cautivar su audiencia y enriquecer la experiencia con las pizarras interactivas. Presente en un formato ancho y presente contenidos de vídeo en el formato original. Los ángulos de instalación libre brindan libertad adicional para las instalaciones de señalización digital llamativas. La tecnología DLP asegura que no decaiga el color durante largos períodos de operación diaria. Su capacidad 3D integrada le permitirá realizar el siguiente paso hacia la generación de contenido digital.

Es la solución ideal para salas de reuniones y aplicaciones con señalización digital, como también para salones de clases.



OFRECIENDO AUTÉNTICOS BENEFICIOS

Apto para 3D – - Tecnología lista para el futuro DLP®-Link™ con 120Hz.

Poca sombra y deslumbramiento – - gracias a la distancia de tiro ultracorto.

Gran conectividad – - Gracias a las numerosas terminales de conexión análogas y digitales y a la capacidad de trabajo en red.

Montaje de pared incluido – - Para una instalación rápida y fácil, compatible con los sistemas de ajuste de altura.

Formato ancho – - Brinda más espacio en las presentaciones y contenidos de vídeo en formato original – no hay pérdida de calidad al agrandar el formato.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples - con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.



EXCELENTE RENDIMIENTO

- **Más brillo** - 3100 ANSI lúmenes
- **Distancia de proyección de tiro ultracorto** - 0.3:1
- **Lámpara larga vida** - hasta 3000 hs
- **Mando a distancia virtual** para un control total vía VGA
- **Altavoces** con 10W
- **Filtro larga vida** para intervalos de limpieza más largos
- **Licencia gratuita de DisplayNote Presenter** - podrá presentar, compartir y trabajar con participantes múltiples a través de dispositivos múltiples (disponible hasta marzo 2014). Para más información, visite www.displaynote-nec.com.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

3D ready, Barra de seguridad, BrilliantColor™ y tecnología VIDi, Conector de seguridad Kensington, Corrección manual del color de la pared, Corrección trapezoidal vertical manual (V= ±15°), Función de encendido rápido / apagado rápido, Lámpara de Larga Vida, NaViSet Administrator 2, Plug&Play, Rueda de color de 6 segmentos



Eficiencia Energética Administración inteligente de energía; Consumo de energía reducido. Sólo 0,5W en stand-by; Función ECO con sólo un botón y botón con función de silencio AV; Software de programación

Materiales Ecológicos 100% de envases reciclables; Manuales para descargar

Estándares Ecológicos ErP compatible; RoHs compatible; TCO certifié; WEEE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC U310W	
ÓPTICO	
Técnología de reproducción	1 x 1,65 cm (0,65") 2x LVDS DMD (Formato 16:10)
Resolución nativa	1280 x 800 (WXGA)
Ratio de contraste ¹	2000:1
Brillo ¹	3100 ANSI Lumen
Lámpara	280 W AC
Duración de la lámpara [h.]	2500 (3000 modo Eco)
Lentes	F= 2.71, f= 4.42 mm
Factor de proyección	0.3 : 1
Distancia de proyección [m]	0,152 – 0,319
Ángulo de proyección [°]	55,3
Tamaño de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]	Máximo: 254 / 100"; Mínimo: 196 / 77"
zoom	Manual; Zoom digital
Resoluciones soportadas	SVGA; SXGA; SXGA+; UXGA; VGA; WXGA; XGA
Frecuencia	Horizontal: 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz– 91,1 kHz); Vertical: 50 – 85 Hz (120 Hz: sólo para señal 3D)
CONECTIVIDAD	
Ordenador analógico	Entrada: 2 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr) Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
HDMI™	Entrada: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) con HDCP
Video	Entrada: 1 x RCA
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 1 x RCA estéreo para video y para video por separado; 2 x Jack de 3,5 mm Salida: 1 x Jack de 3,5 mm
Control	Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
LAN	1 x RJ45
Señales de vídeo	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
MANDO A DISTANCIA	
Mando a distancia	Ajuste automático; Ajuste de la imagen; Ajuste del volumen; AV Mute; Control para presentación y mouse; Corrección trapezoidal; Eco Button - botón de ahorro energético; Elección de las fuentes de entrada; Freeze; Función de formato de imagen; Función de silenciamiento; Help Eco Mode; ID set; Modo gráfico; Regulación de volumen; Zoom digital
ELÉCTRICO	
Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo [W]	360 (Normal) / 315 (Eco) / 3 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)
MECÁNICO	
Medidas (an x al x prof) [mm]	427 x 200 x 406 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	6,5
Ruido del ventilador [dB (A)]	32 / 36 (Eco / Normal)
CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	5 to 35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 to 80
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 to 50
Humedad de almacenamiento [%]	20 to 80
ERGONOMÍA	
Seguridad y Ergonomía	CE; ErP; RoHS; TCO; TÜV GS
Altavoces [W]	1 x 10 (Mono)
GARANTÍA	
Proyectores	3 years pan-European service
Lámpara	6 meses, máx. 1000 horas
CONTENIDO	
Accesorios incluidos	Cable de red (3 m); Cable VGA (3 m); Guía de instalación rápida; Kit de montaje para pared NP01WK; Mando a distancia con pilas incluidas; Manual (CD-ROM); Projector
ACCESORIOS OPCIONALES	
Accesorios opcionales	DisplayNote; Lámpara de repuesto (NP20LP); Soporte de pared de altura ajustable manualmente NP01HWM; Soporte de pared motorizado de altura ajustable NP01HW; Soporte de pared móvil motorizado NP01HM

¹ En cumplimiento según ISO21118:2005