

NEC LED-06AF1V (6 mm Indoor)

Numer porządkowy: 60003557

NEC 6mm indoor LED Module

Ten moduł LED 6 mm do zastosowania w pomieszczeniach zapewnia oszałamiającą jakość obrazu przy nieznacznie mniejszym kontraście niż w przypadku modelu NEC LED-06AF1. Diody LED marki Nichia w białej obudowie to oczekiwana przez klientów jakość po przystępnej cenie.

Idealnie sprawdza się w instalacjach w centrach handlowych i recepcjach oraz w innych zastosowaniach wewnątrz budynków przy napiętym budżecie.

GLÓWNE ZALETY

Znakomita jakość obrazu - dzięki zastosowaniu diod LED marki Nichia.

Wysoka jasność do 3 000 cd/m² – zapewnia dobrą czytelność obrazu przy bezpośrednim nasłonecznieniu.

Czujnik natężenia oświetlenia - w otoczeniu pozwala uzyskać optymalne poziomy jasności i zminimalizować zużycie energii.



NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

- **AUTOMATYCZNA KONFIGURACJA ŚCIANY WIDEO** przyspiesza i ułatwia instalację, eliminując kłopotliwe wstępne określanie rozdziału obrazu na pola w matrycy, co ma powszechnie miejsce przy dzieleniu sygnału na odpowiednie ćwiartki.
- Dzięki **NIEWIELKIEMU ZUŻYCIU ENERGII** rozwiązania LED ograniczają całkowite koszty ponoszone przez właściciela w przypadku zastosowania na potrzeby oznakowania cyfrowego w handlu (retail signage).
- **ROZWIĄZANIA LED** pozwalają klientom ograniczyć koszty zakupu, ponieważ w firmie NEC Display Solutions dostępne są wszystkie technologie wyświetlaczy do oznakowania cyfrowego w handlu.
- **PANELE SERWISOWANE OD PRZODU I OD TYŁU** pozwalają na szybką i łatwą naprawę na miejscu.



ROZDZIELACZ SYGNAŁU VIDEO

Aby stworzyć ścianę LED o rozmiarze mniejszym niż 25 modułów w poziomie i 8 modułów w pionie, należy dysponować co najmniej jednym rozdzielaczem sygnału video. W przypadku większych ścian należy dodać drugi rozdzielacz sygnału video.

PROCESOR VIDEO

Aby móc korzystać z różnych źródeł sygnału video, takich jak system kamer, odtwarzacz DVD, przystawka Set Top Box itp., konieczny jest dodatkowy procesor video pozwalający na zarządzanie tymi źródłami.

CECHY SPECJALNE



Dane techniczne NEC LED-06AF1V (6 mm Indoor)

WYŚWIETLACZ	
Konfiguracja pikseli	3-in-1 SMD
Liczba pikseli na panel [dot]	80 x 80
Liczba pikseli na m ²	160 x 160
Pixel Pitch [mm]	6.25
Jasność [cd/m ²]	3000
Kontrast	2000:1
Kąty widzenia [°]	80/80 w poziomie / 70/70 w pionie
Funkcja przyciemniania	64 poziomy
Przetwarzanie barw	14 bit
Częstotliwość odświeżania monitora LED [kHz]	19.2
Temperatura barw [K]	3200; 5000; 6500 (domyślnie); 7500; 9300
Korekcja gamma	1.8; 2; 2.2 (domyślnie); 2.4
WEJŚCIA	
Wejście/wyjście cyfrowego sygnału video	DVI z RS-422; Złącze DVI
Wejście/wyjście zasilania	Złącze okrągłe
POBÓR MOCY	
Typowo [W]	60
Maksymalnie [W]	130 (pełna biel oraz 64 poziomy jasności)
Zasilanie	100-120 V/220-240 V; 50/60 Hz; 0.6 A/1.5 A; wewnętrzny zasilacz
WARUNKI OTOCZENIA	
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]	0 do 40
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	10 do 90
Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]	-20 do 60
Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]	10 do 90
PARAMETRY MECHANICZNE	
Wymiary [mm]	499.7 x 499.7 x 170.3
Waga [kg]	12.7
DODATKOWE FUNKCJE	
Certyfikacja	C-tick; CE; FCC Class A; GOST; ROHS; SASO; TÜV GS; UL; VCCI
Gwarancja	2 lata