

NEC U260W

Номер заказа: 60002966

NEC U260W 3D ready DLP Projector

Проекторы, не производящие теней и бликов, значительно усовершенствовали эксплуатацию интерактивных белых досок в школах. Насладитесь пространством благодаря широкоформатности проектора и воспроизведением видеосодержания в оригинальном формате. Интегрированная 3D-поддержка обеспечивает следующий шаг на пути к цифровой классной комнате. Проектор располагает множеством возможностей подключения благодаря аналоговым и цифровым входам. Подходит как для мобильной, так и настольной эксплуатации. Данный проектор легко закрепляется на стене благодаря специальному креплению, совместим с различными механизмами регулирования высоты.

Идеальное решение для эксплуатации в учебных заведениях и офисах.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

3D Ready - перспективная технология DLP®-Link™ с частотой регенерации 120 Гц.

Почти никаких теней и бликов - благодаря короткофокусному объективу.

Свободный выбор угла наклона - для всех видов установки: на столе, на потолке или на полу.

Отличные возможности подключения - благодаря множеству аналоговых и цифровых входов, а также возможности подключения к компьютерной сети.

Настенное крепление - для быстрого и простого монтажа, совместимого с регулируемыми по высоте системами.

Широкий формат - для наслаждения пространством при проведении презентаций и воспроизведении видеосодержания в оригинальном формате изображения - никакого ухудшения качества благодаря масштабированию изображения.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **Высокая яркость изображения - 2600 ANSI-лм**
- **Малое проекционное соотношение - 0.3:1**
- **Долгий срок службы лампы - до 4000 часов**
- **Дистанционное управление для полного контроля с помощью VGA**
- **Динамики с10Вт**
- **Долгий срок службы фильтра для продолжительных интервалов между сменами фильтров.**



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3D-Ready, 6-сегментное цветное колесо, BrilliantColor™ и технология VID1, Security Bar, Автоматическое включение / выключение, Долговечная лампа, изменяемый угол поворота/ наклона, Корректировка цвета стен вручную, Разъем Kensington security slot, Разъем и воспроизведение, Ручная вертикальная коррекция трапецидального искажения (V= ±15°), таймера выключения, Функция включения Quick-Start/ функция выключения Quick-Power-Off



- Инновация ECO

Включение режима ECO одним нажатием кнопки и кнопка временного отключения изображения и звука (AV Mute)
- Эффективность использования энергии

Интеллектуальное управление режимом электропитания; Сокращенное энергопотребление. Всего 0,5Вт в режиме ожидания.; Управление программным обеспечением
- Экономия материалов

100%-пригодная в качестве вторичного сырья упаковка; Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации
- Экологические стандарты

Совместим с RoHS; TCO-сертификат; WEEE; Совместим с ErP

Technical Specification NEC U260W		
ОПТИЧЕСКИЙ		
Техника для воспроизведения	1 x 1,65 см (0,65 дюймов) 2x LVDS DMD (Aspect Ratio (выбор разных вариантов соотношения сторон изображения) 16:10)	
Родное разрешение	1280 x 800 (WXGA)	
Яркость	2600 ANSI люмен	
Диапазон контрастности	2000:1	
Лампа	230 W AC	
Срок службы лампы [станд]	2500 (4000 экономичный режим)	
Объектив	F= 2.71, f= 4.42 mm	
Проекционный коэффициент	0.3 : 1	
Угол проекции [°]	55,3	
Проекционное удаление [m]	0,152 – 0,319	
Размер экрана (по диагонали) [см]	Минимально: 196 / 77"; Максимально: 254 / 100"	
Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения	Вручную; Цифровая настройка масштаба	
Поддерживаемое разрешение	SVGA; SXGA; SXGA+; UXGA; VGA; WXGA; XGA	
Частотная характеристика	Горизонтально: 15–91,1 кГц (палитра: 31,35 кГц– 91,1 кГц); Вертикальная: 50 – 85 Гц (120 Гц; Только для 3D-сигнала)	
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		
компьютер аналоговый	вход: 2 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr) выход: 1 x мини-D-sub 15-контактный	
HDMI™	вход: 1 x интерфейс HDMI™ (Deep Color, Lip sync) с HDCP	
Видео	вход: 1 x RCA	
S-Видео	вход: 1 x mini DIN 4-штырьковый	
Аудио	вход: 2 x 3.5 мм; 1 x вход RCA Stereo для Video и S-Video выход: 1 x 3.5 мм	
Компьютерное управление	вход: 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male)	
локальная сеть	1 x RJ45	
Видеосигналы	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M	
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ		
Дистанционное управление	ID набор; Выключение проекции и звука (AV Mute); коррекции трапецидального искажения; Меню; Настройка изображения; Питание (вкл-выкл); Помощь при режиме Eco; Регулирование громкости; Режим стоп-кадра; Управление источником ввода; Управление ходом презентации и курсором мыши; Функция отключения микрофона; Функция формата изображения; Цифровое приближение	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		
Блок питания	100-240 В; 50 - 60 Гц	
Потребляемая мощность [W]	300 (Normal) / 245 (Eco) / 3 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)	
МЕХАНИЧЕСКИЙ		
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	427 x 200 x 406 (без подставки и оптики)	
Вес [кг]	6,5	
Рабочий шум [дБ (А)]	29 / 33 (Eco-режим / Нормальный режим)	
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ		
Внешняя температура (рабочая) [°C]	5 to 35	
Влажность (рабочая) [%]	20 to 80	
Температура хранения [°C]	-10 to 50	
Уровень влажности при хранении [%]	20 to 80	
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ		
Вспомогательное оборудование (опция)	Запасная лампа (NP19LP); Мобильное настенное крепление с моторизованным механизмом регулирования по высоте NP01HM; Настенное крепление с моторизованным механизмом регулирования по высоте NP01HW; Настенное крепление с ручным механизмом регулирования по высоте NP01HWM	
ЭРГОНОМИКА		
Безопасность и эргономика	CE; ErP; TUEV GS; RoHS; TCO	
Динамики [W]	1 x 10 (mono)	
ГАРАНТИЯ		
Проекторы	3 years pan-European service	
Лампа	6 месяцев, макс. 1000 часов	
СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТА		
Комплект поставки	Проектор; Дистанционное управление с батареями; Сетевой кабель (3 м); VGA кабель (3 м); Комплект для установки на стену NP01WK; Инструкция (CD-ROM); Quick Setup Guide	

в соответствии с нормами ISO21118-2005