

NEC MultiSync® EX201W

Codice Prodotto: 60003151, 60003152 (BK)

NEC LCD 20" Professional Desktop Display

Con un design 'Office Cool' Ultraslim, la nuova serie combina l'affidabilità comprovata di MultiSync® con la qualità, i nuovi standard minimalisti e la Eco Innovazione in termini di caratteristiche. Lo schermo da 20" TN TFT Wide a LED è ideale per un utilizzo corporate che combina stile e tecnologia all'avanguardia.

L'accessorio perfetto di un moderno ufficio, con un design estremamente sottile, il monitor NEC EX201W LED Backlight permette di valorizzare lo schermo e le sue caratteristiche ergonomiche.

EX201W soddisfa anche gli utilizzatori più esigenti che richiedono soluzioni ottimali dal punto di vista ergonomico, con la staffa più piccola del mercato e la possibilità di installazione singola e multi monitor su supporti vesa oppure soluzioni eco innovative dal punto di vista tecnologico, con sensori di luminosità e di presenza per ottimizzare i consumi.

VANTAGGI REALI

Innovazione Eco - Display con retroilluminazione a LED, sensori di luminosità e di presenza per ridurre al minimo i consumi. Il design ultraslim riduce ulteriormente sia le risorse per la manutenzione del monitor, sia l'ingombro dell'imballo e dei volumi di trasporto.

Connettività all'avanguardia - Due ingressi digitali (1 x DVI-I e 1 x DisplayPort), 20", 1600x900 formato wide e ingresso USB per la videocomunicazione.

Installazione versatile - Le linee estremamente nitide permettono l'installazione in varie composizioni, singolo con supporto da tavolo oppure in versione multi screen su staffe a parete grazie alla particolare ergonomiche.

La visione del futuro - L'aspetto minimalista è la scelta perfetta per un ufficio moderno. Il monitor stesso è imponente ma con un cabinet molto sottile dal design semplice e lineare, lasciando così spazio alla qualità delle immagini. Tecnologia TN del pannello fornisce una qualità altissima delle immagini con un ampio angolo di visualizzazione.

Ergonomia avanzata - completamente regolabile in altezza (110 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Display Wide 20" formato 16:9** con tecnologia TN – risoluzione 1600x900, retroilluminazione a LED, design minimalista e complete funzioni OSD
- **Connettività all'avanguardia** - ingressi digitali DVI e DisplayPort.
- **Sensore di luminosità ambientale autoregolabile** - livello di luminosità autoregolabile in base alla luminosità ambientale e ai contenuti per ridurre i consumi e ottimizzare la visualizzazione.
- **Standard VESA (100 mm)** - permette l'installazione dei monitor in varie composizioni multiscreen su staffe standard vesa.
- **Completamente regolabile in altezza (110 mm)** - ergonomia avanzata con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per installazioni versatili dei moderni uffici.
- **Sensore di presenza** - individua la presenza di persone di fronte al monitor e accende / spegne il display in autonomia per risparmiare e ottimizzare al massimo i consumi.



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Advanced connectivity with two digital inputs DVI-I and DisplayPort, AutoContrast, Carbon Footprint Meter, Compatible Windows 7, Eco Mode, Ecologia e Ergonomia corrispondono agli standard EPEAT Gold e TCO 5.0, Human Sensor, LED Backlight Technology, NaViSet Administrator 2, Sensore di luminosità ambientale, Sensore di Presenza, TN Tecnologia degli schermi



Efficienza energetica Sensore di luminosità Ambientale; Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Modalità Eco

Materiali ecologici Design efficiente per un minore imballo; Minimo utilizzo di materiali inquinanti

Standard ecologici EPEAT Gold; ErP Compliant; TCO 5.0

SPECIFICHE TECNICHE NEC MultiSync® EX201W	
DISPLAY	
Tecnologia schermo	W-LED TN TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	20 / 50,8
Rapporto di formato schermo	16:9
Dimensioni pixel [mm]	0,2766
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1(25000:1 contrasto dinamico)
Angolo di visualizzazione [°]	170 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1); 176 orizzontale / 170 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	37
Colori [milioni]	16,77
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 83
Frequenza verticale [Hz]	56 - 75
RISOLUZIONE	
Risoluzione ottimale	1600 x 900 a 60 Hz
Supportate	1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
CONNETTIVITÀ	
Digitale/analogico:	1 x DVI-I; 1 x Porta Display
ELETTRICITÀ	
Requisiti energetici per modalità [W]	15 (tip.); 21 (max.); 11 (Modalità eco 2)
Modo di Risparmio Energetico [W]	< 0,5
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,6 A/0,35 A
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Umidità di stoccaggio [%]	10 a 85
Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 a 60
ERGONOMIA	
Supporto regolabile in altezza [mm]	110 (modalità Paesaggio)
Inclinazione schermo [°]	da -5 a +30
Schermo Oscillare [°]	da -170 a +170
Posizione Schermo - Rotazione [°]	90
MECCANICO	
Larghezza cornice [mm]	15 sinistra/destra; 13,6 (alto e basso)
Dimensioni (l x a x p) [mm]	474,8 x 381,3 x 215; Senza supporto: 474,8 x 278,2 x 47,6
Peso [kg]	3,5; Senza supporto: 2,2
Montaggio VESA [mm]	100 x 100 (4 punti)
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Versioni colore	Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Plug & Play	VESA DDC/Ci; Standard EDID; VESA DDC2B
Funzioni di regolazione	Colour Control System; Contrasto; EcoMode; Indicatore di risoluzione; Informazioni sul monitor; Luminosità; Modalità di espansione; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Selezione lingua; Spegnimento OSD; Valori di fabbrica
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo USB; AC Adapter; CD-ROM; Elenco uffici NEC; manuale per l'operatore Cavo segnale: DVI-A - VGA; DVI-D - DVI-D
Sicurezza ed ergonomia	EPEAT™ Gold; CE; ErP; TCO 5.0; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/ etichetta energetica; Energy Star 5.0; FCC classe B; PCT/Gost; UL/ C-UL o CSA; CCC; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione