

NEC L51W LED

Objednací kód: 60003377

NEC L51W LED Professional Mobile Projector

Projektor L51W poskytuje flexibilitu a optimální kvalitu obrazu, jedná se o 3D ready projektor, který využívá LED zdroje světla, což zajišťuje vzdušný design, spolehlivost, nízkou spotřebu energie a velmi nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO). To dělá z NEC L51W mobilní projektor, který je ideální pro nošení na firemní prezentace a jednání. Díky stylovému designu se bez problému hodí do jakékoli moderní kanceláře.

Nástupce modelu L50W LED je nejnovějším přírůstkem produktové řady NEC OfficeCool a je ideálním upgradem pro zákazníky, kteří chtějí využít také možnosti bezdrátového spojení se svými přenosnými zařízeními, jako smartphony, tablety, notebooky aj.

Minimalistický design, interní zdroj napájení a plná konektivita připojení přes HDMI, USB, VGA a RCA vstupy jsou zárukou vysoké užitné hodnoty. Navíc integrovaný kancelářský prohlížeč podporuje zobrazení prezentace bez použití notebooku nebo PC, prostřednictvím interní paměti projektoru. Prezentace lze zobrazit také pomocí bezdrátového spojení se smartphonem, tabletem nebo počítačem, pomocí volitelného bezdrátového adaptéru W-LAN NP03LM.



POSKYTOVÁNÍ SKUTEČNÝCH VÝHOD

Jednoduché používání - díky automatické korekci a automatické detekci vstupů.

Extrémně kompaktní a lehký - díky inovační LED technologii.

Maximálně redukováný - minimalistický design s plnou připojitelností.

Wide format - for extra space in presentations and video content in native aspect ratio - no quality loss due to format scaling.

Bezdrátová prezentace - spouštějte prezentace a předvádění diapozitivů bezdrátovým připojením ze svého smartfonu, tabletu nebo PC.

VYNIKAJÍCÍ VÝKON

- **Optional WLAN** - pro bezdrátovou prezentaci
- **3D Ready** - technologie DLP@-link™ se 120Hz
- **Rychlá a spolehlivá technologie LED**
- **HDMI & USB Input** - k připojení vícero digitálních zařízení
- **USB and SD Card Reader** - k prezentaci bez použití PC a předvádění diapozitivů
- **Full Office Viewer** - podporuje kancelářské souborové formáty, obrázky a video
- **Free DisplayNote Presenter Licence** - present, share, collaborate with multiple participants across multiple devices (available until March 2014). Visit www.displaynote-nec.com.



SPECIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA

1 GB integrated memory, 3D ready, Automatic and manual vertical Keystone Correction (V= ±40°), Bezpečnostní Kensington slot, Digitální Zoom, funkce Auto Power Start, Korekce podle barvy zdi, Kryt čočky, LED světelný zdroj, Opcionální WLAN, Rychlý start/funkce Direct-Power-Off, SD Card Reader, Tripod thread, USB Display, USB Viewer, zámek klávesnice



- Energy Efficiency

LED světelný zdroj s dobou životnosti 20.000; Very low power usage; Časovač vypnutí
- Ecological Materials

100% recyclable packaging; Downloadable manuals
- Ecological Standards

ErP compliant; RoHs compliant; WEEE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NEC L51W LED	
IMAGE	
Nativní rozlišení	1280 x 800 (WXGA)
Kontrastní poměr ¹	4000:1
Jas ¹	500 ANSI lumenů
Lampa	LED světelný zdroj (není potřeba používat žárovku)
Objektiv	F= 1,5, f= 13,92 mm
Projekční faktor	1,4 : 1
Projekční vzdálenost [m]	0,52 – 3
Projekční úhel [°]	13,8
Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce]	Maximum: 254 / 100"; Minimum: 43.2 / 17"
Focus Adjustment	Manual
Podporované rozlišení	1920 x 1080 (HDTV / 1086 i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1440 x 900 (WXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WSXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (QVGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (720 p); 1152 x 870 (MAC); 1152 x 864 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (576 i/p); 720 x 480 (480 i/p); 640 x 480 (VGA)
Frekvence	Horizontální: 30–100 kHz; Vertikální: 50 – 85 Hz
CONNECTIVITY	
Computer/Analog	Vstup: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr)
HDMI™	Vstup: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Vstup: 1 x RCA
Audio	Vstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
USB	1 x Type A (USB 2.0); 1 x Type B
SD Card	ano
Video signály	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
REMOTE CONTROL	
Dálkové ovládání	Audio Control; automatické nastavení; digitální zoom; výběr zdroje
ELECTRICAL	
Napájení	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Spotřeba energie [W]	0,5 Stand-by Mode; 105 normální režim; 70 Eco režim
MECHANICAL	
Rozměry (W x H x D) [mm]	226 x 43 x 174 (bez objektivu a nožiček)
Hmotnost [kg]	1,2
Hlučnost ventilátoru [dB (A)]	32 / 38 (Eco / Normal)
ERGONOMICS	
Bezpečnost a ergonomie	CE; ERP; RoHS; TÜV GS
Speakers [W]	1 x 2 (mono)
WARRANTY	
Projektory	Projektor: 3 roky door- to- door
SHIPPING CONTENT	
Obsah balení	brašna; IR dálkové ovládání; Mini D-SUB signální kabel; napájecí kabel; projektor; Rychlý instalační průvodce; uživatelský manuál na CD-ROM
OPTIONAL ACCESSORIES	
Volitelné příslušenství	3D Starter Kit (PJ02SK3D); Bezdrátový modul LAN NP03LM (Evropa, Jižní Afrika), NP02LM2 (Střední východ, Afrika, Ukrajina), NP02LM3 (Rusko); DLP-Link 3D Glasses (NP02GL)

¹ Compliance with ISO21118-2005