

NEC M352WS

Om code: 60003461

NEC Professional Short-Throw Projector



Door de uitstekende verhouding prijs/prestatie is deze projector met name geschikt voor klaslokalen en middelgrote vergaderruimtes. Het filtervrije design met tegen stof beschermde DLP-lichtmotor, lamp met zeer lange levensduur en laag energieverbruik zorgen voor aanzienlijk lage eigendomskosten. Verschillende innovatieve nieuwe ECO-functies zoals de Omgevingslichtsensor helpen om het stroomverbruik aanzienlijk te verlagen. Een groot aantal ingangspoorten verbeteren de connectiviteit en maken interactieve multimediale tools mogelijk.

De optionele interactieve multipen en de software DisplayNote maken van deze short-throw projector het middelpunt van een moderne studie- en vergaderruimte.

VOORDELEN

Minder Schaduw en Verblinding - door niet in de lichtbundel te staan, heeft u meer ruimte om zich met uw publiek bezig te houden tijdens de presentatie.

Optionele Multi-pen Interactiviteit - voor echte gebarenondersteuning op ieder soort oppervlak.

Robuust en bestand tegen stof - dankzij een afgedichte DLP-lichtmotor.

Zeer goede connectiviteit - dankzij talloze analoge en digitale aansluitklemmen en netwerkvermogen.

Lage eigendomskosten - levensduur lamp max. 8000h, laag energieverbruik.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.



NaViSet
Administrator 2

OPTISCH	Projectietechnologie	1 x 1,65 cm (0,65") 2x LVDS DMD Chip
	Eigen resolutie	1280 x 800 (WXGA)
	Breedte-hoogteverhouding beeld	16:10
	Contrastverhouding ¹	10000:1
	Helderheid ¹	3500 ANSI Lumen (circa 75% Eco modus)
	Lamp	270 W AC (162 W AC Eco modus)
	Levensduur lampen [uren]	8000 Eco-modus / 5500 Modus Normaal / 3500 Modus Optimale Helderheid
	Objectief	F= 2.4, f= 6.5 mm
	Projectiefactor	0.45 : 1
	Projectieafstand [m]	0,56 – 1,48
	Projectiehoek [°]	40.7 - 40.9
	Schermgrootte (diagonaal) [cm] / [inch]	152.4 / 60" - 381 / 150"
	zoom	Digitale zoom
	Focus	Handmatig
	Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (Maximum resolutie digitale invoer); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
	Frequentie	Horizontaal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticaal: 50 – 120 Hz
CONNECTIVITEIT	Computer analoog	Ingang: 1 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
	HDMI™	Ingang: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
	Video	Ingang: 1 x RCA
	Audio	Ingang: 1 x klink 3,5 mm; 1 x RCA Stereo Uitgang: 1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
	Microfoon	Ingang: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic)
	Besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
	LAN	1 x RJ45; Optionele WLAN
	USB	1 x Typ A (USB 2.0 hoge snelheid); 1 x Typ B
	3D Sync	Uitgang: 1 x Mini-DIN 3pin
	videosignalen	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM
AFSTANDSBEDIENING	Afstandsbediening	Auto Adjust; Automatische beeldaanpassing; AV Mute; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Digitale Zoom; Help Eco Mode; ID set; lampmoduscontrole; Optionele muisbesturing en presentatiebladenfunctie (voor-/achteruit); Stilstaand beeld; Trapezecorrectie; Traploze digitale vergroting van beeldsnedes; Volumeregeling
ELEKTRISCH	Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	stroomverbruik [W]	278 (Normal) / 246 (Eco) / 2.9 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 335 (Optimale Helderheid)
MECHANISCH	Afmetingen (B x H x D) [mm]	368 x 97 x 286 (zonder voeten en optiek)
	Gewicht [kg]	3,6
	Bedrijfsgeluid [dB (A)]	33 / 33 / 39 (Eco / Normaal / Modus Optimale Helderheid)
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	5 to 40
	Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 to 80
	Opslagtemperatuur [°C]	-10 to 50
	Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	20 to 80
ERGONOMIE	Veiligheid en ergonomie	CE; EAC; Gost-R; RoHS; TÜV GS
	Luidsprekers [W]	1 x 20 (mono)
EXTRA FUNCTIES	Speciale Kenmerken	Afstandsbediening en beheer via LAN en RS232; Auto Eco Mode; automatische en handmatige Keystone Correctie (V= +/-30°); Carbon Savings Meter; Constante Helderheidsmodus; Crestron RoomView; DICOM-simulatie; Functie Auto Power-ON; Gegevensoverdracht via Network; High altitude-modus; Kensington-veiligheidsslot; Kleurbeheer; NaViSet Administrator 2; Off-Timer; Omgevingssensor; Optioneel gebruikerslogo; Optionele WLAN; Paswoord-veiligheidssysteem; Quick Start; Schermmenu in 29 talen; Simple Access Point; toetsenbordslot; Uitvergroten; USB Viewer voor JPEG; Veiligheidsstang; Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing; Volledige 3D DLP® LINK-ondersteuning; Wandkleurcorrectie
GREEN FEATURES	Energie-efficiëntie	75% AV mute-functie; Auto ECO Mode; ECO indelingsprogramma; Green one touch ECO- en AV mute-knop; ImageCare® Technology; Intelligent Power Management; Langere levensduur lamp; Softwareprogrammering; Verminderd stroomverbruik. Slechts 0,4W stand-by
	Ecologische Materialen	100% recycleerbare verpakking; ECO-verpakking; Handleiding voor download
	Ecologische Standaarden	ErP-compatibel; RoHS-compatibel; WEEE
GARANTIE	Projectoren	3 years pan-European service
	Lamp	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	Inhoud verzendpakket	Electriciteitskabel (3 m); Handleiding (CD-ROM); IR-afstandsbediening (RD-469E); Korte handleiding; Lensbeschermingskap; Mini-D-SUB signaalkabel; Security Sticker
OPTIONELE ACCESSOIRES	Optionele accessoires	3D Starterkit (NP02SK3D); DisplayNote; DLP-Link 3D Glasses (NP02GL, VolfofiFit); Draadloze LAN-module (NP02LM2 for EU, NP02LM3 for Russia); Interactieve Unit (NP03Wi); Kabelafdekking (NP05CV); Kit Wandmontage (NP05WK); ReserVELamp (NP30LP)

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005