

NEC LED-06AF1V (6 mm Indoor)

Número de orden: 60003557

NEC 6mm indoor LED Module

Este módulo LED de 6 mm para lugares cerrados presenta una calidad de imagen increíble con un contraste levemente menor en comparación al NEC LED-06AF1. Los LED de Nichia de cuerpo blanco brindan la calidad que usted espera a un precio asequible.

Es ideal para instalaciones en lugares cerrados en centros comerciales, áreas de recepción y otras aplicaciones de menor presupuesto.

OFRECIENDO AUTÉNTICOS BENEFICIOS

Excelente calidad de imagen - gracias al uso de LED de Nichia.

Alto nivel de brillo de hasta 3.000 cd/m² - brinda una buena legibilidad aún bajo luz solar directa.

Sensor de luz ambiental - para alcanzar un nivel óptimo de brillo y reducir el consumo energético.



EXCELENTE RENDIMIENTO

- **CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DE PANTALLA LED GIGANTE** Hace que la instalación sea más rápida y fácil, evitando la molesta predeterminación de la matriz que normalmente resulta dividiendo la señal en sus respectivos cuadrantes.
- **Gracias al BAJO CONSUMO DE ENERGÍA** Las LED Solutions reducen el costo total de propiedad para aplicaciones de señalización al por menor.
- **LAS LED SOLUTIONS** permiten al cliente reducir el costo de compra dado que toda la tecnología de señalización de display está disponible al por menor en NEC Display Solutions.
- **MÓDULOS CON ACCESO POR DELANTE Y DETRÁS** Facilitan reparaciones rápida- y simplemente en el lugar.



DISTRIBUIDOR DE VIDEO

Para la pantalla gigante de LED modular necesitará siempre como mínimo un Distribuidor de Vídeo, si el tamaño de la pantalla gigante de LED modular es menor que 25 módulos horizontales y 8 módulos verticales. Si su pantalla gigante de LED modular es mayor, tendrá que agregar un segundo Distribuidor de Vídeo.

PROCESADOR DE VIDEO

Si desea utilizar diferentes fuentes de vídeo, como sistema de cámara, DVD Player, Set Top Box, etc, necesitará un procesador adicional de vídeo, para manejar las fuentes de vídeo.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC LED-06AF1V (6 mm Indoor)	
DISPLAY	
Configuración de píxeles	3-in-1 SMD
Número de píxeles por módulo [dot]	80 x 80
Número de píxeles por m²	160 x 160
Tamaño de píxel [mm]	6,25
Brillo (típ.) [cd/m²]	3000
Ratio de contraste (típ.)	2000:1
Ángulo de visión [°]	80/80 horizontal / 70/70 vertical
Capacidad de dimmer	Nivel 64
Procesamiento de color	14 bits
Velocidad de regeneración de LED [kHz]	19.2
Temperatura de color [K]	3200; 5000; 6500 (por defecto); 7500; 9300
Corrección gamma	1.8; 2; 2.2 (por defecto); 2.4
ENTRADAS	
Entrada/salida de vídeo digital	Conector DVI; DVI con RS-422
Entrada/salida de energía	Conector circular
CONSUMO	
Típico [W]	60
Máximo [W]	130 (full white y nivel de dimmer 64)
Requerimiento de energía	100-120 V/220-240 V; 50/60 Hz; 0.6 A/1.5 A; fuente de alimentación interna
CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento [°C]	0 a 40
Humedad de funcionamiento [%]	10 a 90
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 a 60
Humedad de almacenamiento [%]	10 a 90
MECÁNICO	
Medidas (an x al x prof) [mm]	499.7 x 499.7 x 170.3
Peso [kg]	12.7
FUNCIONES ADICIONALES	
Certificaciones	C-tick; CE; FCC Class A; GOST; ROHS; SASO; TÜV GS; UL; VCCI
Garantía	2 años