



NEC LCD1711M

Displaytyp:	TFT 17 Zoll (43 cm)
Nutzbare Bildfläche:	337,9 x 370,3 mm
Punktabstand:	0,264 x 0,264 mm
Betrachtungswinkel:	140 Grad horizontal/ 120 Grad vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)
Leuchtstärke:	250 cd/m ²
Kontrastumfang:	350:1
Response Time:	25 ms (5 ms von hell nach dunkel, 20 ms von dunkel nach hell)
Darstellbare Farben:	16,2 Mio
Optimale Auflösung:	1280 x 1024 bei 75 Hz (1,3 Megapixel)
Weitere Auflösungen:	1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 350
Eigenschaften/Einstellungen:	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Kontrast; Horizontale Bildlage; Vertikale Bildlage; Frequency; Tracking; OSM Anzeigedauer; OSM abschaltbar; Menüsprache; Farbanpassung; Volume; Stummschaltung
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM-Menü
Plug & Play; Asset Management:	DDC 1/2 B
Zeilenfrequenz:	31,5–80 kHz
Bildfrequenz:	56–75 Hz
Videotaktrate:	135 MHz
Anschlüsse:	1 x Mini D-Sub, 15 polig
Audio-Funktionen:	Ja, 2 x 1 W Lautsprecher
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja; 100 x 100 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	378 x 383 x 170 mm
Bildschirm neigbar:	+20°
Gewicht:	4,9 kg
Stromversorgung:	100–240 V; externes Netzteil
Leistungsverbrauch:	40 W max. im Betrieb; < 5 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	5 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30–80 %
Sicherheit/Ergonomie:	CE; TÜV GS; UL/C-UL oder CSA; FCC Class B; TCO 99; EnergyStar
Garantie:	2 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung, 2 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor; AC/DC Adapter; Netzkabel; Signalkabel; Audiokabel; CD-ROM; Händlerliste; Handbuch

- Allround LCD-Monitor mit digitalem TFT-Display
- Elegantes, schmales Design; silberfarbener Rahmen
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) für stabile und hochwertige Bildqualität
- Analogger Eingang
- Integrierte Lautsprecher
- Durch VESA genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inklusive ISO 13406-2

* 2 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Februar 2003.

