

NEC L51W LED

Numer porządkowy: 60003377

NEC L51W LED Professional Mobile Projector

Sięgnij po innowacyjną technologię LED, która charakteryzuje się wyjątkowo kompaktowym i lekkim formatem oraz bardzo efektywnym wyglądem. Model LED L51W to w pełni wyposażony projektor przenośny z wszechstronnym panelem wejść oraz wbudowaną przeglądarką plików w biurowych formatach, pozwalającą na wyświetlanie prezentacji bez komputera PC. Dodatkowo dzięki niewielkiemu zużyciu energii oraz długiemu czasowi użytkowania źródła światła wynoszącemu 20 tysięcy godzin koszty ponoszone przez właściciela są bardzo niskie.

To idealne rozwiązanie do zastosowań mobilnych i korporacyjnych oraz mieszanych (prywatnych/profesjonalnych).



GLÓWNE ZALETY

Łatwość użytkowania - dzięki automatycznej korekcji zniekształceń trapezowych i automatycznemu wykrywaniu wejścia.

Wyjątkowo kompaktowy i lekki - dzięki nowatorskiej technologii LED.

Maksymalna redukcja - minimalistyczna konstrukcja z pełnymi możliwościami podłączeń.

Szeroki ekran – dodatkowa przestrzeń przy prezentacjach i materiałach wideo przygotowanych w natywnych proporcjach obrazu – bez utraty jakości wynikającej ze skalowania formatu.

Bezprzewodowe prezentacje - bezprzewodowe uruchamianie prezentacji i pokazów slajdów ze smartfonu, tabletu lub komputera PC.



NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

- **Opcjonalna sieć WLAN** - na potrzeby prezentacji bezprzewodowych
- **Technologia 3D Ready DLP®-link™** przy częstotliwości 120 Hz
- **Szybka i niezawodna technologia LED**
- **Wejście HDMI i USB** - do podłączania różnych urządzeń cyfrowych
- **Złącze USB i czytnik kart SD** - na potrzeby prezentacji i pokazów slajdów bez korzystania z komputera PC
- **W pełni wyposażona przeglądarka plików** - obsługa plików z pakietów biurowych, plików graficznych i filmów
- **Darmowa licencja na oprogramowanie DisplayNote Presenter** - prezentacja i współdzielenie treści oraz współpraca z wieloma uczestnikami na wielu urządzeniach (dostępne do marca 2014 r.). Odwiedź witrynę www.displaynote-nec.com.



CECHY SPECJALNE

1 GB integrated memory, Automatic and manual vertical Keystone Correction ($V = \pm 40^\circ$), Automatyczny Start, Blokada klawiszy OSD, Czytnik Kart SD, Digital Zoom, Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot, Korekcja koloru ściany, Możliwość wyświetlania obrazów 3D, Możliwość wyświetlania plików bezpośrednio z pamięci FLASH, Opcjonalne złącze WLAN, osłona obiektywu, Szybki start i szybkie wyłączenie, Tripod thread, wyświetlacz USB, Źródło światła LED



Wydajność energetyczna

Bardzo niski pobór mocy; Off-Timer; Źródło światła LED o okresie użytkowania 20.000 godz.

Materiały ekologiczne

Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej; Opakowania w 100% recyklowalne

Normy ekologiczne

WEEE; Zgodność z ErP; Zgodność z RoHS

Dane techniczne NEC L51W LED

PARAMETRY OPTYCZNE	
Rozdzielczość natywna	1280 x 800 (WXGA)
Kontrast ¹	4000:1
Jasność ¹	500 ANSI Lumenów
Moc lampy	Źródło światła: LED (nie jest konieczna lampa)
Obiektyw	F= 1.5, f= 13.92 mm
Współczynnik projekcji	1.4 : 1
Odległość projekcji [m]	0.52 – 3
Kąt projekcji [°]	13,8
Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale]	Maksymalnie: 254 / 100"; Minimalnie: 43,2 / 17"
Ustawienie ostrości	Ręczne
Obsługiwane rozdzielczości	1920 x 1080 (HDTV / 1086 i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1440 x 900 (WXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WSXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (QVGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (720 p); 1152 x 870 (MAC); 1152 x 864 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (576 i/p); 720 x 480 (480 i/p); 640 x 480 (VGA)
Częstotliwość	Pionowa: 50 – 85 Hz; Pozioma: 30 – 100 kHz
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA	
Komputer (analogowe)	Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)
HDMI™	Wejście: 1 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku)
Sygnał video	Wejście: 1 x RCA
Audio	Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
USB	1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B
Kart SD	tak
Video	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
FUNKCJE PILOTA	
Funkcje pilota	Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Kontrola audio; Wybór źródła sygnału; Zoom cyfrowy
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Zasilanie	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Pobór mocy [W]	0.5 Power Savings Mode; 105 Normal Mode; 70 Tryb Eco
PARAMETRY MECHANICZNE	
Wymiary [mm]	226 x 43 x 174 (bez nóżek i obiektywu)
Waga [kg]	1.2
Poziom szumu [dB (A)]	32 / 38 (Eco / Normal)
ERGONOMIA	
Bezpieczeństwo i ergonomia	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
Głośniki [W]	1 x 2 (mono)
GWARANCJA	
Na projektor	3 lata (gwarancja europejska)
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Zawartość opakowania	IR remote control; Kabel Sygnałowy Mini D-SUB; Kabel zasilający; Krótka instrukcja obsługi; Podręcznik użytkownika na płycie CD; Projektor; Soft Case
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	
Dostępne akcesoria	Moduł sieci bezprzewodowej WLAN NP03LM (Europa, RPA), NP02LM2 (Bliski Wschód, Afryka, Ukraina), NP02LM3 (Rosja); Okulary 3D DLP-Link (NP02GL); Zestaw startowy 3D (PJ02SK3D)

¹ Zgodność z ISO21118-2005