

NEC M402H

Om code: 60003692

NEC Professional Desktop Projector



Met een resolutie van 1080p en een contrast van 10000:1 zorgt de M402H met een perfecte beeldkwaliteit voor zeer gedetailleerde inhoud alsmede films van hoge kwaliteit. Met uiterst efficiënte en innovatieve ECO-functies, een verzegelde DLP-lichtmotor, lamp met lange levensduur en laag energieverbruik, is deze projector praktisch onderhoudsvrij en heeft hij indrukwekkend lage kosten van eigendom zonder compromissen te sluiten wat betreft kwaliteit en flexibiliteit. Innovatieve nieuwe ECO-functies helpen om het stroomverbruik aanzienlijk te verlagen.

Door de uitstekende verhouding prijs/prestatie is deze projector met name geschikt voor klaslokalen en middelgrote vergaderruimtes.

VOORDELEN

Weergeven van Full HD-inhoud - net zoals het bedoeld is - u kunt zelfs kleine details in afbeeldingen zien.

Maximale Flexibiliteit - dankzij grote 1,7x optische zoom, horizontale en verticale trapeziumcorrectie.

Robuust en onderhoudsvrij met afgedichte lichtmotor - zorgt voor bescherming tegen stof en het schoonmaken van filters is niet meer nodig.

Lage eigendomskosten - levensduur lamp max. 8000h, laag energieverbruik.

Volledige Connectiviteit en Mediaweergave - blijf up-to-date met de huidige weergavebehoeften met een breed spectrum aan interfaces en gegarandeerde weergave van alle belangrijke mediaformaten.

Zeer goede connectiviteit - dankzij talloze analoge en digitale aansluitklemmen en netwerkvermogen.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.



NaViSet
Administrator 2

OPTISCH	Projectietechnologie	1-chip - DLP™-technologie
	Eigen resolutie	1920 x 1080 (Full HD)
	Breedte-hoogteverhouding beeld	16:9
	Contrastverhouding ¹	10000:1
	Helderheid ¹	4000 ANSI Lumen (circa 60% Eco modus)
	Lamp	270 W AC (162 W AC Eco modus)
	Levensduur lampen [uren]	8000 Eco-modus / 5500 Modus Normaal / 3500 Modus Optimale Helderheid
	Objectief	F= 2,4–3,2, f= 18–30,6 mm
	Trapeziumcorrectie	+/- 25° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical
	Projectiehoek [°]	9.9 - 17.9
	Projectiefactor	1.2 – 2.1 : 1
	Projectieafstand [m]	0,74 – 14,08
	Schermgrootte (diagonaal) [cm] / [inch]	76.2 / 30" - 762 / 300"
	zoom	Handmatig
	Focus	Handmatig
CONNECTIVITEIT	Ondersteunde resoluties	1920x1200 (Maximale resolutie van analoge input); 1920 x 1080 (Maximum resolutie digitale invoer); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/ MAC 13")
	Frequentie	Horizontaal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticaal: 50 – 120 Hz; Verticaal: 50 – 120 Hz (HDMI: 24 Hz)
	Computer analoog	Ingang: 1 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
	HDMI™	Ingang: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
	Video	Ingang: 1 x RCA
	Audio	Ingang: 1 x klink 3,5 mm; 1 x RCA Stereo Uitgang: 1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
	Microfoon	Ingang: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic)
	Besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
	LAN	1 x RJ45; Optionele WLAN
	USB	1 x Typ A (USB 2.0 hoge snelheid); 1 x Typ B
	3D Sync	Uitgang: 1 x Mini-DIN 3pin
	videosignalen	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM
AFSTANDSBEDIENING	Afstandsbediening	Auto Adjust; Automatische beeldaanpassing; AV Mute; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Digitale Zoom; Help Eco Mode; ID set; lampmoduscontrole; Optionele muisbesturing en presentatiebladenfunctie (voor-/achteruit); Stilstand beeld; Trapezecorrectie; Traploze digitale vergroting van beeldsnedes; Volumeregeling
ELEKTRISCH	Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	stroomverbruik [W]	278 (Normal) / 246 (Eco) / 2.9 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 335 (Optimale Helderheid)
MECHANISCH	Afmetingen (B x H x D) [mm]	367,9 x 107,5 x 291,3 (zonder voeten en optiek)
	Gewicht [kg]	3,7
	Bedrijfsgeluid [dB (A)]	33 / 39 (Eco / Normaal)
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	5 to 40
	Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 to 80
	Opslagtemperatuur [°C]	-10 to 50
	Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	20 to 80
ERGONOMIE	Veiligheid en ergonomie	CE; EAC; Gost-R; RoHS; TÜV GS
	Luidsprekers [W]	1 x 20 (mono)
EXTRA FUNCTIES	Speciale Kenmerken	Afstandsbediening en beheer via LAN en RS232; Auto Eco Mode; Carbon Savings Meter; Constante Helderheidsmodus; Crestron RoomView; DICOM-simulatie; Functie Auto Power-ON; Gegevensoverdracht via Netwerk; High altitude-modus; Kensington-veiligheidsslot; Kleurbeheer; NaViSet Administrator 2; Off-Timer; Omgevingssensor; Optioneel gebruikerslogo; Optionele WLAN; Paswoord-veiligheidssysteem; Quick Start; Schermmenu in 29 talen; Simple Access Point; toetsenbordslot; Uitvergroten; USB Viewer voor JPEG; Veiligheidsstang; Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing; Volledige 3D DLP® LINK-ondersteuning; Wandkleurcorrectie
GREEN FEATURES	Energie-efficiëntie	75% AV mute-functie; Auto ECO Mode; ECO indelingsprogramma; Green one touch ECO- en AV mute-knop; ImageCare® Technology; Intelligent Power Management; Langere levensduur lamp; Softwareprogramming; Verminderd stroomverbruik. Slechts 0,4W stand-by
	Ecologische Materialen	100% recycleerbare verpakking; ECO-verpakking; Handleiding voor download
	Ecologische Standaarden	ErP-compatibel; RoHS-compatibel; WEEE
GARANTIE	Projectoren	3 years pan-European service
	Lichtbron	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	Inhoud verzendpakket	Draagtas; Electriciteitskabel (1,8 m); Handleiding (CD-ROM); IR-afstandsbediening (RD-469E); Korte handleiding; Mini-D-SUB signaalkabel; Security Sticker
OPTIONELE ACCESSOIRES	Optionele accessoires	3D Starterkit (PJ02SK3D); DisplayNote; DLP-Link 3D-bril (NP02GL, VolfoniFit); Draadloze LAN-module (NP06LM for EU, NP02LM2 for MEA, NP02LM3 for Russia); Kabelafdekking (NP05CV); Muisontvanger (NP01MR); Reservelamp (NP30LP); Universele Plafondsteunen (NP01,02/03/04/05UCM)

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005