

NEC NC1100L

Om code: 60003700

NEC Laserprojector



De NC1100L, de eerste compacte Digital Cinema-projector ter wereld die Laserlichtbron gebruikt, is de ideale Digital Cinema-oplossing voor kleinere schermen of kleine projectiekamers met de hoogste kwaliteit en tegen een betaalbare prijs. De 2K DCI-compatibele bioscoopkwaliteit staat voor een uitstekend beeld dat helder genoeg is om te worden weergegeven op schermen van max. 11m* in DCI-kleur (*uitgaande van een 1.8:1 gain-scherm).

VOORDELEN

Uiterst flexibel - aangezien er geen afvoersysteem vereist is, waardoor de NC1100L geschikt is voor vloer- en plafondinstallatie en veelzijdige inhoudsweergave.

Geniet van onderhoud bijna gelijk aan nul - geen kosten voor vervanging van de lamp, geen onderhoudswerkzaamheden, geen lampenvoorraad dankzij de innovatieve Laserlichtmotor.

Compact en licht in gewicht - eenvoudig te installeren in kleine projectiekamers en eenvoudig te transporteren voor mobiele bioscoop.

Geniet van Lagere TCO - zeer hoge betrouwbaarheid, onderhoudsvrije werking, laag energieverbruik en een levensduur van wel 20000 uur van de Laserlichtbron resulteren in veel lagere totale kosten van eigendom.

Continue en betrouwbare werking zonder het risico van een zwart scherm - veel stabielere helderheid tijdens de levensduur van de lichtbron.

Een grote verscheidenheid aan geïntegreerde kenmerken - met inbegrip van ingebouwde 2TB-schermserver, 2 x 3G SDI-interfaces, HDMI-interface voor alternatieve inhoud, geavanceerde netwerk- en ingebouwde GPIO-functies.



OPTISCH	Projectiemethode	3-chip DMD reflectiemethode
	Schermgrootte [m]	max. 11 in DCI-kleur (1,8 gain-scherm)
	Contrastverhouding	1750:1
	Lamp	Laser Light Source, Expected Life: 20000 h
	Objectief	power focus / Shift: Gemotoriseerd Overige: Verschuivingsbereik is afhankelijk van de lens Primaire lenzen: NP-9LS12ZM1: 1.2-1.72:1; NP-9LS13ZM1: 1.33-2.1:1; NP-9LS16ZM1: 1.62-2.7:1; NP-9LS20ZM1: 2.09-3.9:1
	DMD Specificaties	2048 x 1080 Chip: 0,69" DLP
	Afkoelmethode	Luchtkoeling met elektrostatische antistoffilter
CONNECTIVITEIT IMS	Externe Besturingen	2 x RJ45 (4 GPI en 6 GPO); 2 x RJ45 Gigabit Ethernet
	Inputterminals	2 x 3GSDI bidirectioneel (input en output); 3 x USB Type A; eSATA; HDMI
	Uitgangsklemmen	2 x RJ45 (16-kanaals AES3-EBU Digitale Audio)
CONNECTIVITEIT PROJECTOR	Externe Besturingen	1 x GPIO (3D) (D-sub 15 pin vrouwelijk); 1 x GPIO (D-sub 37 pin vrouwelijk); 1 x RJ45 Gigabit Ethernet
	Ingangsklemmen (optionele kaarten) Als alternatief voor IMS	NC-80DS01-B: 2 x dual HDSOI, 2 x DVI (HDCP); NC-80LB01-B: 2 x dual HDSOI, 2 x DVI (HDCP) + Enigma (voor bioscoopserver)
ELEKTRISCH	Voeding	Ingebouwde stroomvoorziening Voedingseenheid Projector: 200 tot 240V AC, 50/60Hz, enkele fase
	stroomverbruik [W]	1608 max.
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	10 tot 35
	Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	10 tot 85 - niet-condenserend
	Opslagtemperatuur [°C]	-10 tot 50
	Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	5 tot 95 - niet-condenserend
MECHANISCH	Externe Afmetingen (B x H x D) [mm]	Projectorkop: 700 x 314 x 1,042
	IMS	Geïntegreerde Opslagserver: 2 TB RAID5; Geïntegreerde SMS; Volledige HFR 3D-ondersteuning (48 Hz/eye, 60 Hz/eye)
	Gewicht [kg]	63 (zonder objectief)
	Bedrijfsgeluid [dB (A)]	< 54
	Regelingen Europa	CE; EN55022 1998, Klasse A; EN55024 1998; EN60950-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3; TÜV-GS
	Regulations Russia	EAC; EN55022 1998, Class A; EN55024 1998; EN61000-3-2; EN61000-3-3; IEC60950-1
EXTRA FUNCTIES	Speciale Kenmerken	Extra veiligheid; Geïntegreerde opslagserver: 2 TB netcapaciteit; Geïntegreerde SMS; Ingebouwde IMS; Lagere kosten; Laserlichtsysteem; Meest recente digitale technologie; Onderhoudsvrij; Onovertroffen kwaliteit; Opzienbarende en gevarieerde inhoud; Volledige HFR 3D-ondersteuning
GARANTIE	Garantie	2 jaar, garantie op onderdelen
	Lichtbron	2 jaar of 7500h (wat zich het eerst voordoet)
GREEN FEATURES	Ecologische Materialen	Geen afval- en stortproblemen verbonden met 35mm media

