

NEC MultiSync® EA305WMi

Codice Prodotto: 60003819 (BK), 60003820 (WH)

NEC LCD 30" Professional Display



Il NEC MultiSync® EA305WMi dispone di un pannello 30" AH-IPS led retroilluminato estremamente sottile con una risoluzione di 2560 x 1600 creando così un design ultramoderno e snello. Sensori d'illuminazione ambiente ed umani rafforzano il concetto di sostenibilità del prodotto, offrendo allo stesso tempo un'ergonomia migliorata con un'altezza regolabile di 130 mm. La prestazione ergonomica di questo display viene migliorata ulteriormente dall'eccellente qualità d'immagine AH-IPS. In fine, il display offre una connettività adeguata alle esigenze future con quattro connettori: DisplayPort, DVI-D (Dual Link), HDMI e DisplayPort Out.

VANTAGGI

Ergonomico in Ufficio - altezza completamente regolabile (130 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Gamma completa di funzioni per un perfetto utilizzo corporate - speaker, connettore per cuffie e Hub USB integrato forniscono opzioni eccellenti per un utilizzo aziendale.

Monitor Ecologico - Funzione Eco Mode, contatore di risparmio energetico / Carbon Savings Meter e sensore di luce ambientale.

Allestimento facile con più monitor - DP Daisy Chain e ControlSync per un allestimento facile ed il controllo di allestimenti con più monitor altamente produttivi.

Sensore di presenza umana - rileva la presenza di una persona davanti allo schermo; il display si accende/spegne automaticamente a seconda della presenza dell'utente.

Standard DICOM - per applicazioni di esame radiologico diretto.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.



DISPLAY	Tecnologia schermo	Retroilluminazione AH-IPS GB-R LED
	Dimensioni schermo [inch/cm]	30 / 76,2
	Rapporto di formato schermo	16:10
	Dimensioni pixel [mm]	0,251
	Luminosità (tip.) [cd/m²]	350
	Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
	Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
	Tempo di risposta (tip.) [ms]	6
	Colori [bilione]	1.074 (10-bit per colore)
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 83
	Frequenza verticale [Hz]	56 - 75
RISOLUZIONE	Risoluzione ottimale	2560 x 1600 a 60 Hz
	Supportate	2560 x 1440; 1920 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
CONNETTIVITÀ	Ingressi Digitali	1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver 3 (2 su / 1 giù) ver 2 (1 giù)
ELETTRICITÀ	Requisiti energetici per modalità [W]	48 (Modalità eco); 63 (tip.); 83 (max.)
	Modo di Risparmio Energetico [W]	< 0,5
	Corrente elettrica	1 A/0,5 A; 100-120 V/220-0 V; alimentazione corrente interna
CONDIZIONI AMBIENTALI	Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
	Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
ERGONOMIA	Supporto regolabile in altezza [mm]	130
	Inclinazione schermo [°]	da -5 a +30
	Oscillazione schermo [°]	da -170 a +170
	Posizione Schermo - Rotazione [°]	0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)
MECCANICO	Dimensioni (l x a x p) [mm]	687 x 473 x 230
	Peso [kg]	11
	Montaggio VESA [mm]	100 x 100
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	Caratteristiche Particolari	AutoContrast; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Compatibile Windows 8; ControlSync®; Eco Mode; ErgoDesign®; stato regolabile altezza (130 mm) con caratteristiche rotazione a 90°; Human Sensor; Installazione versatile (standard VESA) con NaViSet® e NaViKey®; LED Backlight Technology; Personalizzazione Impostazioni; Picture-by-Picture; Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM
	Versioni colore	Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
	Gestione cavi	si
	Serratura di sicurezza Kensington	si
	Plug & Play	DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI
	Audio	1 + 1 W (De-activateable); connettore auricolare
	Funzioni di regolazione	Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Control Sync; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Human Sensing; Informazioni sul monitor; Luminosità; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one touch recupero; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento
	Contenuto dell'imballo	Cavo Control Sync; Cavo elettrico; Cavo USB; Manuale d'Installazione; Monitor Cavo segnale: DisplayPort
	Sicurezza ed ergonomia	CE; EAC; Energy Star 6.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; RoHS; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA
	Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione
	Accessori opzionali	MDSVSENSOR 3; Mini-PC Bracket; SpectraView II Application Software
GREEN FEATURES	Efficienza energetica	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Modalità Eco; Sensore di luminosità Ambientale; Sensore umano; tbd; tbd
	Materiali ecologici	Design efficiente per un minore imballo; Minimo utilizzo di materiali inquinanti
	Standard ecologici	ErP Compliant; TCO 6.0; TCO Edge 2