

NEC MultiSync® E231W



Moniteur LCD 23" avec affichage TN TFT et rétroéclairage DEL pour utilisation de bureau

- Technologie de panneau LED à haute efficacité économisant plus de 50% d'énergie.
- Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés
- ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec pivotement (20°) et portrait (90°)
- Caractéristiques écologiques et ergonomiques conformes aux derniers standards EPEAT Gold et TCO 5.0
- Information sur l'empreinte carbone avec un système unique de mesure du carbone intégré

Technologie de matrice	W-LED TN TFT
Taille [pouces/cm]	23,0 / 58,42
Pitch [mm]	0,265
Angle de vision [°]	170 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1) 176 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio d'affichage	16:9
Ratio Contraste (typ.)	1000:1 (25000:1 ratio de contraste dynamique (typ))
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	5 (GTG)
Couleurs [millions]	16.7
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 83
Fréquence verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DisplayPort; Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Réglages	Ajustement automatique; Ajustement automatique de la luminosité; Choix de la langue; Contraste; Luminosité; Luminosité LED; Mesure des coûts; Minuteur de mise hors tension; Mode d'expansion; Mode DV; Mode Eco; Position; Préréglages d'usine; Réglage IPM; Système de contrôle des couleurs
Sécurité et ergonomie	PEAT™ Gold; CE; TCO 5.0; ERP; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III
Consommation électrique en mode [W]	28 (typ.); 23 (mode éco)
Mode veille [W]	< 0,34
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,60 A/0,35 A; Alimentation électrique intégrée
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	110
Inclinaison / pivotement / rotation [°] de l'écran	-5 à +20 / -45 à +45; 0 à 90 (mode portrait)
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 550,1 x 381,1 x 213,9 Dimensions sans pied: 550,1 x 329,0 x 71,0
Largeur du cadre [mm]	19,2 (gauche et droit); 19,2 (haut et bas)
Poids [kg]	Poids 6,2
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Avantages	Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés; Carbon Savings Meter; Compteur emprente Carbone; Mesure des coûts
Coloris disponibles	Coloris Argent / Blanc Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage



NEC Display Solutions Europe GmbH