

NEC MultiSync® EA192M

Om code: 60003065 (WH), 60003064 (BK)

NEC LCD 19" Commercial Display

De EA192M is een energiebesparende 19" 5:4-formaat-monitor. Hij beschikt over LED-achterverlichting, DisplayPort-connectiviteit en volledige instelbaarheid. Laag stroomverbruik en lage bedrijfskosten maken er een perfect display van voor gebruik in de professionele kantooromgeving. Uitstekende ergonomische kenmerken en intelligente functies zoals de Omgevingslichtsensor maken het display heel gebruikersvriendelijk en helpen de productiviteit te verhogen.

Ideaal in geval van grote bedrijven en middelgrote zaken voor het standaard kantoorgebruik met aandacht voor het milieu.



ECHTE VOORDELEN CREËREN

Omgevingslichtsensor - zorgt dankzij Auto Brightness-functie altijd voor een optimaal helderheidsniveau afhankelijk van de omgevingscondities en die van de beeldinhoud.

Ergonomisch op Kantoor - volledig op hoogte instelbaar (110 mm), zwenk-, tuimel- en draaifunctionaliteit garandeert een perfecte, individuele ergonomische opstelling.

Groen Productconcept - Eco Mode en Meter
Koolstofvoetafdruk / Carbon Savings Meter,
Omgevingslichtsensor.

Beeldweergave - 19inch 5:4 TN met LED-achterverlichting.

Ingang - Het display kan worden gebruikt met twee digitale (DVI-D, DisplayPort) en één analoge ingang.

Duurzaamheid op Kantoor - laag stroomverbruik met LED-achterverlichting en omgevingslichtsensor.

Vesa Mount (100 mm) - maakt het mogelijk de monitor te installeren met verschillende montagevarianten, de standaard heeft een snelkoppeling voor snellere installaties.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- EA192M zorgt voor nieuwe standaarden wat betreft milieuverenigbaarheid. De Omgevingslichtsensor dient om de energiebesparing nog verder te verhogen. Deze meet het omgevingslicht en stelt het scherm automatisch op de optimale helderheid af, zonder dat daarvoor handmatige instellingen nodig zijn. Het gebruik van gerecycleerd plastic voor de monitorbehuizing en van kwikvrije materialen voldoet aan de vereisten van de NEC "Green Vision"-campagne.
- De verbindingsopties garanderen compatibiliteit met de invoerkant. Met een DisplayPort, een DVI-D en een analoge interface, zorgt de NEC MultiSync® EA192M voor uitstekende connectiviteit en de optimale basis voor alle zakelijke toepassingen. Het display beschikt ook over luidsprekers en een hoofdtelefoonaansluiting voor comfortabele kantoorcommunicatie.
- Dankzij de hoogteafstelling van max. 110 mm en de tuimelfunctie kan het scherm gepositioneerd worden om te voldoen aan individuele behoeften en een hoge mate van gebruikersvriendelijkheid te garanderen. Dankzij zijn ergonomische en ecologische kenmerken heeft de monitor de TCO 5.0-certificatie verworven en is deze onderscheiden met het EPEAT Silver Seal.
- Met het ecovriendelijke display wordt ons uitgebreide gamma voor de bedrijfssector verder uitgebreid. Het helpt om de gebruikskosten gedurende de volledige levensduur van het display te verlagen, en de functies ervan maken dagelijkse handelingen eenvoudiger en productiever. Absoluut waar-voor-uw-geld.



SPECIALE KENMERKEN

19" (5:4) Uiterst efficiënt paneel met slechts 2 achterverlichtingen zorgt voor besparing van meer dan 30 % energie, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, ErgoDesign®: hoogte-instelbare stander (110 mm) met 90° draaiingsmogelijkheid, NaViSet Administrator 2, NaViSet® en NaViSet® Administrator compatibel, Omgevingssensor voor geoptimaliseerde helderheidsniveaus, sRGB ondersteuning, TORO™ ontwerp, Windows 7 compatibel, Windows Vista gecertificeerd



Energie-efficiëntie Technologie LED-achterverlichting

Ecologische Standaarden Energy Star 5.0; EPEAT™ Gold (black version); EPEAT Silver; ErP-compatibel; RoHS-compatibel

Technical Specification NEC MultiSync® EA192M

DISPLAY	
Panel Technologie	W-LED TN TFT
Schermgrootte [inch/cm]	19 / 48,2
Breedte-hoogteverhouding beeld	5:4
Pixelgrootte [mm]	0,294
Helderheid (typ.) [cd/m²]	250
Contrastverhouding (typ.)	1000:1
Kijkhoek [°]	170 horizontaal / 160 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1); 176 horizontaal / 170 verticaal (typ. bij contrastverhouding 5:1)
Reactietijd (typ.) [ms]	5
Kleuren [Mln.]	16,77
SYNKRONISERINGSFREKVENS	
Horizontale frequentie [kHz]	30 - 82
Verticale frequentie [Hz]	56 - 75
RESOLUTIE	
Optimale resolutie	1280 x 1024 bij 60 Hz
Ondersteund	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
CONNECTIVITEIT	
Digitaal	1 x DVI-D (met HDCP); 1 x Display-poort
Analoog:	1 x mini D-sub 15 pin
ELEKTRISCH	
Vereiste voeding bij modus [W]	23 (typ.); 16 (Eco modus 2)
Energiebesparende Modus [W]	< 0,5
Voeding	100-120 V/220-240 V; 1 A/0,5 A; geïntegreerde stroomvoorziening
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	+5 tot +35
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80
ERGONOMIE	
ErgoDesign®: in hoogte instelbare voet [mm]	110
Schermkanteling [°]	-5 tot 20
Schermkanteling / Draaihoek [°]	-45 tot 45
Scherm Roteren [°]	0 naar 90 (landscape-modus naar portrait-modus)
MECHANISCH	
Breedte kast [mm]	15
Afmetingen (B x H x D) [mm]	408 x 386,4 x 213,9; Zonder voet: 408 x 338 x 65
Gewicht [kg]	5,5; Zonder voet: 3,5
VESA-montage [mm]	100 x 100
EXTRA KENMERKEN	
Kleurenversies	zilveren voorkant; witte achterbehuizing; Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
Kabelbeheer	ja
Kensington-veiligheidsslot	ja
Plug & Play	VESA DDC/Ci; DDC2B/2Bi; EDID voet
Audio	1W + 1W (De-activateable)
Instelfuncties	Automatische instelling; Contrast; DV-modus; EcoMode; Fijne instelling (analoog); Helderheid; Intelligent Power Management; LED Brightness; Monitorinformatie; NTA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regeling kleurtemperatuur; sRGB; Taalkeuze; Timer voor uitschakelen
Inhoud verzendpakket	Monitor; Voedingssnoer; CD-ROM; Lijst met verkooppunten; gebruikershandboek Signal Cable: VGA-VGA; DVI-D - DVI-D
Veiligheid en ergonomie	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ErP; TCO 5.0; technische keuringsdienst ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL of+F101 CSA; ISO 9241-307 (pixelfout klasse I); MPR II/ MPR III; RoHS
Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting