

NEC UM330Wi

Número de orden: 60003428

NEC UM330Wi Professional Interactive Ultra-Short-Throw Projector

Obtenga un rendimiento excelente y proteja el medio ambiente al mismo tiempo. Las funciones avanzadas Eco ayudan a reducir significativamente su costo operacional sin comprometer la calidad y la flexibilidad. Menos sombra y menos deslumbramiento, así el ponente puede concentrarse en la interacción con su audiencia, y puede además enriquecer la experiencia utilizando la función de pizarra interactiva integrada.

El UM330Wi es particularmente adecuado para salones de clases y salas de conferencias desde pequeñas hasta medianas.



OFRECIENDO AUTÉNTICOS BENEFICIOS

Interacción integrada - basada en la tecnología eBeam®, incluye software de la aplicación para negocios y usuarios corporativos.

Menos sombra y deslumbramiento - al no estar ante el haz de luz, Ud. tendrá más espacio para interactuar con su público durante la presentación.

Montaje de pared incluido - Para una instalación rápida y fácil, compatible con los sistemas de ajuste de altura.

Funciona con variadas herramientas software de NEC - Incluye Image Express Utility Lite (WIN,MAC,iOS), Virtual Remote Tool (WIN /iOS), PC Control Utility Pro 4 / 5, Viewer PPT Converter y DisplayNote.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples - con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.



EXCELENTE RENDIMIENTO

- **Proyección de tiro ultracorto** con relación de tiro de 0.36:1
- **Coste de propiedad minimizado** gracias a las lámparas larga vida y a los intervalos para limpieza de filtro.
- **Funciones ECO innovadoras** que reducen el consumo de energía
- **Conectividad excelente** gracias a numerosas terminales conectoras digitales y análogas, capacidad de red así como también conexión inalámbrica opcional.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Agrandar, AMX Beacon, Barra de seguridad, Bloqueo de teclado, Carbon Savings Meter, Conector de seguridad Kensington, Corrección del color de la pared, Corrección trapezoidal vertical manual ($V = \pm 10^\circ$), Crestron RoomView, Display USB, Encendido/apagado rápido, Función de apagado directo, Gestión de colores, Incluye módulo interactivo y bolígrafo, Logotipo del usuario, opcional, Mando a distancia virtual para control directo de PC, Mando a distancia y administración vía LAN y RS232, Menú de pantalla en 29 idiomas, Modelo de prueba, Modo Auto Eco, Modo de gran altitud, NaViSet Administrator 2, PJ LINK, Relación de contraste 3000:1 con iris, simulación DICOM, Sistema de seguridad con contraseña, Transmisión de contenido por red, Visualización por USB para formato JPEG, WLAN opcional



Eficiencia Energética Administración inteligente de energía; Consumo de energía reducido. Sólo 0,4W en stand-by; Función de silencio de 75% AV; Función ECO con sólo un botón y botón con función de silencio AV; Modo Automático ECO; Más vida de la lámpara; Programador ECO; Software de programación

Materiales Ecológicos 100% de envases reciclables; Embalaje ECO; Manuales para descargar

Estándares Ecológicos ErP compatible; RoHs compatible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC UM330Wi

ÓPTICO	
Tecnología de reproducción	3 x 1,5 cm (0,59") panel LCD p-Si con MLA
Resolución nativa	1280 x 800 (WXGA)
Relación de aspecto	16:10
Ratio de contraste ¹	3000:1
Brillo ¹	3300 Lúmenes ANSI (aprox. 75% en Normal, 60% en Eco Mode)
Lámpara	Modos 265 W Brillo alto / 195 W Normal / 160 W Eco
Duración de la lámpara [h.]	Modos 6000 Eco / 3500 Normal / 3000 Brillo alto
Lentes	F = 1.8, f = 4.78 mm
Factor de proyección	0.36 : 1
Distancia de proyección [m]	0,11 – 0,51
Ángulo de proyección [°]	49,2
Tamaño de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]	Máximo: 254 / 100"; Mínimo: 152,2 / 60"
zoom	Zoom digital x 1,4
Enfoque	Manual
Resoluciones soportadas	1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Frecuencia	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
CONECTIVIDAD	
Ordenador analógico	Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr) Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
HDMI™	Entrada: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Vídeo	Entrada: 1 x RCA
S-Vídeo	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 1 x Jack de 3,5 mm; 2 x RCA estéreo Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
Microfono	Entrada: 1 x 3,5 mm Mini Jack para sonido estéreo (microfono dinámico)
Control	Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
LAN	1 x RJ45; WLAN opcional
USB	1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 rápido de gran velocidad)
Señales de vídeo	NTSC; NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
MANDO A DISTANCIA	
Mando a distancia	Ajuste automático; Ajuste de la imagen; AV Mute; Control para presentación y mouse; Freeze; Función de ayuda; Función de formato de imagen; Help Eco Mode; ID set; Regulación de volumen; Selección directa de fuente; Zoom digital
ELÉCTRICO	
Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo [W]	263 (Normal) / 233 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 344 (Brillo alto)
MECÁNICO	
Medidas (an x al x prof) [mm]	378 x 112 x 428 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	5,7
Ruido del ventilador [dB (A)]	28 / 28 / 35 (Eco / Normal / Brillo alto)
CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	5 to 40
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80 sin condensación
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 to 50
Humedad de almacenamiento [%]	20 a 80 sin condensación
ERGONOMÍA	
Seguridad y Ergonomía	CE; Gost-R; RoHS; TÜV GS
Altavoces [W]	1 x 16 (Mono)
GARANTÍA	
Proyectores	3 years pan-European service
Lámpara	6 meses, máx. 1000 horas
CONTENIDO	
Accesorios incluidos	Cable de red (3 m); Cable de señales Mini D-SUB; Guía de instalación rápida; Kit de montaje para pared NP04WK; Mando a distancia por infrarrojo (RD-448E); Manual (CD-ROM); Módulo interactivo (NP02Wi); Sticker de seguridad
ACCESORIOS OPCIONALES	
Accesorios opcionales	DisplayNote; Lámpara de repuesto (NP17LP-UM); Módulo para Wireless LAN (NP02LM2/3); Receptor para ratón (NP01MR)

¹ En cumplimiento según ISO21118-2005