

NEC MultiSync® EA192M

Número de orden: 60003065 (WH), 60003064 (BK)

NEC LCD 19" Commercial Display

El EA192M es un ahorativo monitor de 19" y de formato 5:4. Ofrece retroiluminación LED, conectividad DisplayPort y ajustabilidad total. El bajo consumo de energía y el bajo costo de operación hacen este display perfecto para el uso en el ambiente profesional de oficina. Las cualidades ergonómicas excelentes y las funciones inteligentes como el Sensor de Luz Ambiental hacen de este producto muy fácil de usar y ayudan a incrementar la productividad.

Ideal para empresas grandes y negocios medianos para el uso estándar de oficina sin dejar de lado el medio ambiente.

OFRECIENDO AUTÉNTICOS BENEFICIOS

Sensor de luz ambiental - Con función de brillo automático, brindando siempre el nivel de brillo óptimo de acuerdo a la luz del ambiente y a las condiciones del contenido.

Oficina ergonómica - Altura totalmente ajustable (110 mm), con función de giro, inclinación y pivote, las cuales garantizan el ajuste ergonómico perfecto e individual.

Concepto ecológico del producto - Modo Eco, medidor de carbono y sensor / Carbon Savings Meter de luz ambiental.

Display de imagen - 19" 5:4 TN con retroiluminación LED.

Entrada - El display puede ser utilizado con dos entradas digitales (DVI-D, DisplayPort) y una análoga.

Oficina sostenible - Bajo consumo de energía gracias a la retroiluminación LED y al sensor de luz ambiental.

Montaje Vesa (100 mm.) - Permite instalar el monitor mediante diferentes soluciones de montaje, el pie cuenta con un dispositivo de desenganche rápido para una instalación en poco tiempo.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples - con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.



EXCELENTE RENDIMIENTO

- EA192M establece un estándar nuevo en compatibilidad ambiental. El Sensor de Luz Ambiental sirve para incrementar el ahorro de energía aún más. Mide la luz ambiental y ajusta la pantalla al brillo óptimo automáticamente sin que sea necesario realizar ajustes manuales. El uso de plástico reciclado para la carcasa del monitor y los materiales libres de mercurio cumplen con los requisitos de la campaña "Green Vision" de NEC.
- Las opciones de conexión aseguran una compatibilidad líder y de primera. Con DisplayPort, DVI-D y una interfase análoga, el MultiSync® EA192M de NEC provee una conectividad excelente y la base óptima para toda aplicación de negocios. El display cuenta además con parlantes y entrada de auriculares para una comunicación confortable en la oficina.
- El ajuste de altura de hasta 110 mm y la función de pivote permiten que la pantalla sea posicionada de manera tal, para satisfacer las necesidades individuales y aseguran un alto nivel de facilidad de uso. Gracias a sus características ergonómicas y ecológicas, el monitor ha obtenido la certificación TCO 5.0 y ha sido galardonado con el premio de plata de EPEAT.
- El display ecológico extiende además nuestra vasta gama para el sector empresarial. Reduce los costes operativos durante la vida útil del display y sus funciones hacen las operaciones diarias más simples y más productivas. Excelente relación de calidad-precio.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

19" (5:4) Panel de gran eficiencia con sólo 2 luces de señalización trasera ahorra más de un 30 % en energía, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Certificado para Windows Vista, Compatible con NaViSet® y NaViSet® Administrator, Compatible con Windows 7, Diseño TORO™, ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (110 mm) con pivotación de 90°, NaViSet Administrator 2, Sensor de luz ambiente para un nivel de brillo óptimo, Soporte sRGB



Eficiencia Energética

Tecnología de la luz de fondo LED

Estándares Ecológicos

Energy Star 5.0; EPEAT™ Gold (black version); EPEAT Silver; ErP compatible; RoHS compatible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC MultiSync® EA192M

DISPLAY	
Tecnología del panel	TN TFT con LED blanco
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	19 / 48,2
Ratio de aspecto de la pantalla	5:4
Tamaño de píxel [mm]	0,294
Brillo (típ.) [cd/m²]	250
Ratio de contraste (típ.)	1000:1
Ángulo de visión [°]	170 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1); 176 horizontal / 170 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	5
Colores [millones]	16,77
FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN	
Frecuencia horizontal [kHz]	30 - 82
Frecuencia vertical [Hz]	56 - 75
RESOLUCIÓN	
Resolución óptima	1280 x 1024 a 60 Hz
Soporta	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
CONECTIVIDAD	
Digital	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x puerto de pantalla
Análogo	1 x mini D-sub de 15 patillas
ELÉCTRICO	
Consumo requerido en modo [W]	23 (típ.); 16 (modo Eco 2)
Modo de ahorro de energía [W]	< 0,5
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 1 A / 0,5 A; Fuente de energía incorporado
CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
ERGONOMÍA	
ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]	110
Pantalla inclinable [°]	-5 a 20
Pantalla inclinable / Giratoria [°]	-45 a 45
Rotación de pantalla [°]	0 a 90 (modo apaisado o portrait)
MECÁNICO	
Ancho del marco [mm]	15
Medidas (an x al x prof) [mm]	408 x 386,4 x 213,9; Sin base: 408 x 338 x 65
Peso [kg]	5,5; Sin base: 3,5
Montaje VESA [mm]	100 x 100
FUNCIONES ADICIONALES	
Versiones	Bisel frontal plateado; caja trasera blanca; Marco frontal negro, parte posterior negra
Gestión de Cables	Sí
Conector de seguridad Kensington	Sí
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar
Audio	1 + 1 W (De-activateable)
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; EcoMode; Gestión inteligente de consumo; Información del monitor; LED Brightness; Modo DV; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; sRGB; Temporizador de apagado
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario Cable de señal: VGA-VGA; DVI-D - DVI-D
Seguridad y Ergonomía	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; Certificación TCO 5.0; ErP; Ergonomía TÜV; TÜV GS; Calificación GEEA/Energy; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; RoHS
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)