

NEC MultiSync® X461UNV

ORDER CODE: 60003055

NEC LCD 46" Public Display

MultiSync X461UNV täydentää NECin videoseinätuotteiden linjan tarjoten erinomaiset videoseinäominaisuudet edulliseen hintaan. Tuote on yhteensopiva kaikkien ammattimaiselle X462UN:lle muotoiltujen varusteiden kanssa mahdollistaen vaikuttavan videoseinäasennuksen.

Aloitustason videoseinätuote, jossa 6,7 mm:n taulu ja 7,3 mm sisältöjen välillä vaikuttavia videoseiniä varten.

MultiSync X461UNV on tarkoitettu käyttöön tiloissa, joiden valaistus ja käyttöaika on rajoitettua, esimerkiksi vähittäismyyntitiloissa, sisääntulo- ja vastaanottotiloissa, näyttelytiloissa ja klubeissa tai baareissa.



DELIVERING GENUINE BENEFITS

Programmable Ambient Light Sensor - for reduced power consumption and eye pleasing brightness levels.

Large number of Accessories - various wall mount solutions and a decorative overframe kit to offer a complete one stop shopping solutions experience.

Option Slot STv1 for DVI daisy chain board, built-in PCs, media player and other slot in boards

DICOM - lääkinällisten sovellusten DICOM-asiakastuki.

OUTSTANDING PERFORMANCE

- **Tehdaskalibroidut** näytöt sallivat myös laitteistokalibroinnin integroidun 10 bitin look up tablen (LUT) ansiosta käyttäen NECin valinnaista kalibroitisarjaa.
- **NECin ainutlaatuinen lämmönhallinta** mahdollistaa näytön kuumuuden valvonnan ja hallinnan näytön käyttäjäystävällisten tuulettimien avulla. Erittäin tärkeää, jotta ylikuumenemista voi välttää isoissa seinissä tai syvennyksissä.
- **Yhteensä 100 näyttöä** voi valvoa ja hallita yhteisellä sensorilla ketjuttamalla mukana olevilla 3,5 mm:n kaapeleilla.
- **TileMatrix-muisti** integroidun jakajan säätöä varten, kun käytetään useita tuloja. Se säästää ulkoisten kytkentälaitteiden kustannukset.
- **Voit olla huoletta**, sillä näyttöä hallitaan paikallisverkon kautta maksuttomalla NEC-ohjelmistolla ja lähettämällä varoitussähköposti epätodennäköisessä häiriötilanteessa, kuten ylikuumenemisessa, taustavalon viassa jne.



SPECIAL CHARACTERISTICS

Advanced fan control; Screen saver functions; Programmable ambient light sensor; Hardware colour calibration possible; DICOM support; Various picture in picture options; PIN as theft protection; Matrix memory; Copy display settings through RS232; OSD rotation for portrait mode; Rapid input switching; TileMatrix (10 x 10); User input priority definition; Input name adjustment; Scheduler



Energy Efficiency: Ambient light sensor

Ecological Materials: Downloadable manuals; Optional feet

Ecological Standards: Energy Star 5.0

Technical Specification NEC MultiSync® X461UNV

DISPLAY	
Panel Technology	S-PVA, jossä CCFL-taustavalot
Active Screen Area (W x H) [mm]	1018 x 573
Screen Size [inch/cm]	46 / 117
Aspect Ratio	16:9
Brightness (shipping) [cd/m²]	390, (450 max)
Contrast Ratio (typ.)	3000:1
Viewing Angle [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Response Time (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey)
Kuvarvaihdotaajuus [Hz]	60
SYNCHRONISATION RATE	
Horizontal Frequency [kHz]	31,5 - 91,1 (analog and digital)
Vertical Frequency [Hz]	50 - 85
RESOLUTION	
Native Resolution	1366 x 768 at 60 Hz
Supported on digital and analogue inputs (PC)	1024 x 768; 1140 x 900; 640 x 480; 800 x 600; 720 x 400; 1360 x 786; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 720 x 576; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 720 x 480
Supported on digital inputs (Video)	1280 x 720p (50)16:9; 1920 x 720p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1920 x 1080i (59.94/60)16:9
CONNECTIVITY	
Input Video Analogue	1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; Composite (BNC + RCA); Component (RCA); RGBHV for PC
Input Video Digital	1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI 1.3; 1 x DisplayPort
Input Audio Analogue	2 x Cinch (RCA); 1 x Head-jack 3.5 mm
Input Audio Digital	1x HDMI
Input Control	LAN 100Mbit; RS232; remote control wire (3,5mm jack)
Output Video Analogue	Composite (BNC); RGBHV
Output Audio Analogue	1 x RCA
Output Control	remote control wire (3,5mm jack); RS232
Option Slot Technology	STv1
Remote Control	RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; LAN with SNMP; Remote Control IR (internal/external (optional) sensor)
ELECTRICAL	
Power Consumption on Mode [W]	125 shipping; 260 (max.)
Power Savings Mode [W]	< 1; < 0,5 (ECO Standby)
Power Management	VESA DPMS
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	
Operating Temperature [°C]	+5 to +40
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90
Storage Temperature [°C]	-20 to +60
MECHANICAL	
Bezel Width [mm]	4,6 top/left; 2,7 bottom/right; (Sisältö sisältöön: 7,3 alh./oik.; 7,3 ylh./vas.)
Dimensions (W x H x D) [mm]	Without stand: 1025,7 x 579,8 x 128,1
Weight [kg]	26,8
VESA Mounting [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 holes; M6
AVAILABLE OPTIONS	
Option Slot	CAT 5 receiver; HD-SDI board; DVI daisy chain board; Built-in PC; DVBT-Tuner; Mediasoitin
Accessories	Kaukosäädinsarja (KT-RC); Kalibrointisarja (KT-X46UN-CC); Kehyssarja (KT-46UN-OF); Jalat (ST-4620); Seinäasennus (WM-46UN-L; WM-46UN-P)
ADDITIONAL FEATURES	
Colour Versions	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Shipping Content	Signal Cable 3,5 mm jack; Display; Power Cable; VGA-kaapeli; interface cover; CD-ROM (User Guides/Manuals)
Warranty	3 years warranty incl. backlight