

NEC P350W

Om code: 60003086

NEC P350W Professional Projector

Behaal goede beeldprestaties vergezeld van uitstekende netwerkkenmerken. Geavanceerde Eco-functies helpen om uw bedrijfs- en servicekosten te verlagen. Gezien de optimale helderheid en de uitstekende installatieflexibiliteit is de P350W de beste oplossing voor grotere vergaderkamers en amfiteaters van de universiteit.



ECHE VOORDELEN CREËREN

Verticale lensverschuiving - voor zeer eenvoudige installatie bij optimale optische prestatie.

Innovatieve netwerkkenmerken - voor optimale netwerkprestatie.

PowerPoint- en PDF-viewer - voor presentatie zonder een computer.

Zeer goede connectiviteit - dankzij talloze analoge en digitale aansluitklemmen.

Innovatieve nieuwe Eco-functies - om stroomverbruik te verminderen.

Totale kosten van eigendom tot een minimum beperkt - dankzij lamp met lange levensduur en lange filtervervangingsintervallen.

Gratis licentie DisplayNote Presenter - presenteren, delen, samenwerken met meerdere deelnemers met behulp van meerdere apparaten (beschikbaar tot maart 2014). Ga naar www.displaynote-nec.com.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Optimale helderheid** vergezeld van optimale prestatie en connectiviteit
- **Lage installatiekosten** gezien de optimale flexibiliteit door Lensverschuiving en brede zoomlens. Uitstekende oplossing voor vervanging van oude installatieprojectoren.
- **Netwerk.** Geniet van zeer eenvoudige netwerkconnectiviteit en gegevensoverdracht via netwerk en bespaar kosten door volledige projectorbewaking en projectorcontrole met behulp van de meest recente netwerktechnologie.
- **Viewer-functie Projector.** Gebruik de fantastische viewer-functie van de projector voor directe presentatie van PowerPoint-bestanden, PDF-bestanden, afbeeldingen of films rechtstreeks vanaf USB-geheugen of via netwerk zonder dat er een PC-presentatie nodig is.



SPECIALE KENMERKEN

Auto Eco Mode, Carbon Savings Meter, DICOM-simulatie, Direct Power-Off-functie, Extern bureaublad, FREE DisplayNote Presenter, Functie Windows Media Connect, Geometrische correctie door software, Handmatige verticale trapezocorrectie ($V = \pm 30^\circ$), handmatige wandkleurcorrectie, Helpfunctie, LAN, Lensverschuiving, verticaal +60%, muisontvanger, NaViSet Administrator 2, Optioneel gebruikerslogo, Paswoordveiligheidssysteem, PIP/Side by Side, HDMI-ingang, Plug&Play W-LAN optie, Schermmenu in 27 talen, Signaaltoon bij bronwissel, Timerfunctie, Unique Power Saving Functions, USB-display, USB-viewer, Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing, Windows 7 Network Projector, Windows Network Drive, 100% recycleerbare verpakking, Auto ECO Mode, Green one touch ECO- en AV mute-knop, 75% AV mute-functie, ECO indelingsprogramma, Handleiding voor download, RoHS-compatibel, ECO-verpakking, Intelligent lamp power management, ErP-compatibel, Langere levensduur lamp, Verminderd stroomverbruik. Slechts 0,4W stand-by



Energie-efficiëntie

Auto ECO Mode; Green one touch ECO- en AV mute-knop; 75% AV mute-functie; ECO indelingsprogramma; Intelligent lamp power management; Langere levensduur lamp; Verminderd stroomverbruik. Slechts 0,4W stand-by

Ecologische Materialen

100% recycleerbare verpakking; Handleiding voor download; ECO-verpakking

Ecologische Standaarden

RoHS-compatibel; ErP-compatibel

Technical Specification NEC P350W

OPTISCH	
Weergavetechniek	3 x 1,5 cm (0,59") p-Si LCD Panel met MLA
Eigen resolutie	1280 x 800 (WXGA)
Contrastverhouding ¹	2000:1
Helderheid ¹	3500 ANSI Lumen (circa 75% Eco modus)
Lamp	265 W UHP AC (195 W UHP AC Eco modus)
Levensduur lampen [uren]	3000 (3500 Eco modus)
Objectief	F= 1,7-2, f= 17,4-29 mm
Projectiefactor	1.3 - 2.2 : 1
Projectieafstand [m]	0,7 - 14,6
Schermgrootte (diagonaal) [cm] / [inch]	Minimum: 64 / 25"; Maximum: 762 / 300"
zoom	1 - 1,7
Focus	Handmatig
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 1024 x 768; 1024 x 768 (XGA) gecomprieeerde; 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13")
Frequentie	Horizontaal: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz); Verticaal: 50 - 120 Hz
CONNECTIVITEIT	
Computer analoog	Ingang: 2 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) met HDCP
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingang: 1 x HDMI audio; 2 x 3.5 mm stereo mini-jack voor computer analoog; 1 x RCA Stereo voor Video en S-Video Uitgang: 1 x 3.5 mm stereo mini-jack (variabel)
PC-besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
USB	1 x Typ A (USB 2.0 hoge snelheid); 1 x Typ B
videosignalen	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
AFSTANDSBEDIENING	
Afstandsbediening	AAN/UIT; Auto Adjust; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; HDMI; Help Eco Mode; Helpfunctie; op-/neerbladeren; Presentatie en muisbesturing; projectie uit; selecteren (op, neer, links, rechts); Stilstandfunctie; Traploze digitale vergroting van beeldsnesdes; Volumeregeling
ELEKTRISCH	
Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	343 Normale modus; 264 Eco modus; 9 Netwerk Stand-by Modus; 0,4 Stand-by Modus
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	398 x 282 x 115 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	3,9
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	30 / 36 (Eco / Normaal)
ERGONOMIE	
Veiligheid en ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS
Luidsprekers [W]	1 x 10 (mono)
GARANTIE	
Projectoren	3 years pan-European service
Lamp	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	
Inhoud verzendpakket	Projector; IR-afstandsbediening (adressable RD - 448E); Mini-D-SUB signaalkabel; Netkabel; Handleiding (CD-ROM); Korte handleiding
OPTIONELE ACCESSOIRES	
Optionele accessoires	Draadloze LAN-module NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Rusland); Kabelafdekking (NP01CV); Reservelamp (NP17LP)

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005