

NEC MultiSync® E231W



Monitor LCD largo 23" con display TN TFT e retroilluminazione LED per uso ufficio

- Tecnologia LED pannello altamente efficace per risparmiare più del 50% d'energia
- Sensore luce ambientale per livelli di luminosità ottimizzati
- ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm), giro (20°) e ritratto (90°)
- Ecologia e Ergonomia corrispondono agli standard EPEAT Gold e TCO 5.0
- Informazioni su Carbon Footprint con Carbon Meter integrato unico

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

Tecnologia degli schermi	W-LED TN TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	23,0 / 58,42
Dimensioni pixel [mm]	0,265
Angolo di visualizzazione [°]	170 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1) 176 orizzontale / 170 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)
Rapporto di formato schermo	16:9
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1(25000:1(tip.) contrasto dinamico)
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5 (grigio-grigio)
Colori [milioni]	16,7
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 83
Frequenza verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Risoluzione ottimale	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x Porta Display; Connettori Digitali: 1 x DVI-D; Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Funzioni di regolazione	Colour Control System; Contrasto; EcoMode; Impostazione IPM; Luminosità; Luminosità automatica; Luminosità LED; Misuratore di costo; Modalità di espansione; Modalità DV; Posizione; Regolazione automatica; Selezione lingua; Timer di spegnimento; Valori di fabbrica
Sicurezza ed ergonomia	EPEAT™ Gold; CE; TCO 5.0; ERP; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/etichetta energetica; Energy Star 5.0; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III
Requisiti energetici per modalità [W]	28 (tip.); 23 (Modalità eco)
Modo Stand-by [W]	< 0,34
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,60 A/0,35 A; alimentazione integrata
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	110
tilt schermo / giro / rotazione [°]	da -5 a +20 / da -45 a +45; 0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)
Dimensioni (l x a x p) [mm]	550,1 x 381,1 x 213,9 Senza supporto: 550,1 x 329,0 x 71,0
Larghezza cornice [mm]	19,2 sinistra/destra; 19,2 (alto e basso)
Peso [kg]	6,2
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Misuratore di costo; Sensore luce ambientale per livelli di luminosità ottimizzati
Versioni colore	cornice frontale argento; armadietto retrostante bianco Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale VGA-VGA; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1. Fax: +39 02 48414 409