

NEC MultiSync® LCD1500M

Displaytyp:	Digital TFT mit Film, 15 Zoll
Nutzbare Bildfläche:	304 x 228 mm
Punktabstand:	0,297 x 0,297 mm
Betrachtungswinkel:	120 Grad horizontal/100 Grad vertikal (bei CR=10:1)*
Leuchtstärke:	250 cd/m² Typ.
Kontrastumfang:	400:1 Typ.
Darstellbare Farben:	262.144 (16,19 Mio. mit CSC)**
Optimale Auflösung:	1024 x 768 bei 75 Hz
Weitere Auflösungen:	832 x 624, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 640 x 400
On Screen Manager:	Automatische Bildjustierung, Kontrast, Helligkeit, Bildposition, Farbtemperaturkontrolle, Statusinformationen, Menüsprache, AutoSize-Funktion, Intelligentes Power Management (IPM) nach VESA/EPA/NUTEK
Bedientasten:	Ein/Aus, OSM-Menü, Helligkeit, Kontrast, Lautstärke, Stummschaltung
Plug & Play, Asset Management:	Nach VESA DDC1, DDC2B und EDID-Standard****
Zeilenfrequenz:	30–61 kHz
Bildfrequenz:	50–77 Hz
Anschlüsse:	Mini D-Sub, 15-polig
Audio-Funktionen:	Ja, 1+1 Watt max., Kopfhöreranschluss
Aktiver USB-Verteiler:	Ja, 1 x Aufwärtsanschluss, 4 x Abwärtsanschluss
Vorbereitet für VESA Mounting:	Nein
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	385 x 391 x 200 mm
Bildschirm neigbar/drehbar:	0 Grad bis +30 Grad/Nein
Gewicht:	7,1 kg
Stromversorgung:	100–240 V/0,8 A, integriertes Netzteil
Leistungsverbrauch:	35 W–55 W typ. im Betrieb, < 5 W im Sparmodus (Display)***
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	5–90 % (nicht kondensierend)
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS, TÜV ERGONOMIE, ISO 9241–3, TCO 95
Garantie:	3 Jahre Garantie, inklusive Hintergrundbeleuchtung, 3 Jahre Vor-Ort-Austauschservice (Westeuropa)
Lieferumfang:	Monitor, Netzkabel, 1,8 m Mini D-Sub Signalkabel, USB-Kabel, Audiokabel, Handbuch
Optionales Zubehör:	Apple Macintosh-Adapter

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 1.3.99

* CR = Contrast Ratio = Kontrastverhältnis. Alle Betrachtungswinkel-Angaben bei einem Kontrastverhältnis von 10:1. Einige Hersteller geben den Betrachtungswinkel bei einem Kontrastverhältnis von 5:1 an, was aber schon eine sehr blasse Darstellung bedeutet.

** Color Smoothing Control: Höhere Auflösung der Farbabstufung ermöglicht nahezu Echtfarben-Darstellung

*** Je nach Nutzung der USB- und Audio-Funktionen

**** Die jeweils aktuellste INF-Datei für die automatische Anpassung an Windows 95/98 laden Sie von: www.necd.de

- Allround LCD-Monitor mit Digital TFT-Display
- Kompaktes Design
- Audio-Ausgabe mit 2 x 1 Watt-Lautsprechern
- Aktiver USB-Verteiler
- Vielseitig einsetzbar
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen



Ausgabe 2/99
MultiSync® LCD1500M

