

# NEC MultiSync® E201W

Номер заказа: 60002820 (BK), 60002818

NEC LCD 20" Commercial Display



E201W - это экономичный 20" дисплей формата 16:9. Он располагает светодиодной фоновой подсветкой, возможностью подключения через DisplayPort, а также возможностью полной регулировки. Благодаря низкому энергопотреблению и низким эксплуатационным расходам этот дисплей является идеальным решением для эксплуатации в профессиональных офисных условиях. Отличные эргономические характеристики, а также интеллектуальные свойства, например, датчик рассеянного света, обеспечивают удобство в обращении и позволяют повысить производительность.

Идеальное решение для стандартной эксплуатации в офисах крупного и среднего бизнеса с учетом экологического фактора.



NaViSet  
Administrator 2

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**Дисплей класса имидж** - 20-дюймовый дисплей с матрицей типа 16:9 TN со светодиодной подсветкой.

**Вход** - Работа дисплея обеспечивается благодаря двум цифровым входам (DVI-D, DisplayPort) и одному аналоговому входу.

**Датчик рассеянного света** - благодаря функции автоматической яркости Auto Brightness всегда можно оптимизировать уровень яркости в зависимости от освещения и условий изображения.

**Крепление Vesa (100 мм)** - позволяет установить монитор в различных положениях, для более удобной установки ножку-подставку можно отсоединить с помощью специального механизма.

**Эргономические характеристики** - регулировка по высоте (110 мм), функция наклона и плоский режим обеспечивают идеальную возможность индивидуальной эргономичной настройки.

**Экологически рациональные характеристики** - низкое энергопотребление благодаря светодиодной фоновой подсветке и датчику рассеянного света.

**"Зеленая" концепция продукта** - режим работы Eco и измеритель углеродного следа / Carbon Savings Meter, датчик рассеянного света.

**Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкраным режимом** - с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.

|                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДИСПЛЕЙ                 | Тип панели                                         | TFT-панель типа TN с технологиями W-LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Размер экрана [дюймы/см]                           | 20 / 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Соотношение сторон                                 | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Шаг пикселя [мм]                                   | 0.267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | Яркость (тип. значение) [кд/м]                     | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Контрастность (тип. значение)                      | 1000:1 (25000:1 динамическая контрастность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Угол обзора [°]                                    | 170 по горизонтали / 160 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1); 178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 5:1)                                                                                                                                                                                           |
|                         | Время отклика (тип. значение) [мс]                 | 5 (от серого к серому)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | Цвета [Млн.]                                       | 16.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ  | Частота строчной развертки [кГц]                   | 31,5 - 82,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Частота кадровой развертки [Гц]                    | 56 - 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ | Оптимальное разрешение                             | 1600 x 900 при 60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Поддерживаемое разрешение                          | 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480                                                                                                                                                                                                                 |
| ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Цифровой                                           | 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | Аналоговый                                         | 1 x мини-D-sub 15-контактный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ           | Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]  | 12 (экономичный режим); 16 (тип.); 25 (макс.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | Режим экономии электроэнергии [Вт]                 | 0,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Блок питания                                       | 0,6 A/0,35 A; 100-120 В/220-240 В; Встроенный блок питания                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ         | Внешняя температура (рабочая) [°C]                 | +5 до +35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Влажность (рабочая) [%]                            | 20 до 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ЭРГОНОМИКА              | ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка [мм] | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Наклон / поворот / вращение экрана [°]             | -5 to +20 / -45 to +45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | Вращение экрана [°]                                | 0 - 90 (из ландшафтного в портретный режим)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| МЕХАНИЧЕСКИЙ            | Ширина рамки [мм]                                  | 16 (верх и низ); 18,5 левый/правый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Размеры (Ш x В x Г) [мм]                           | 477 x 359,3 x 213,9; Без подставки: 477 x 285,6 x 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Вес [кг]                                           | 5,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Крепление VESA [мм]                                | 100 x 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ  | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                         | ErgoDesign: регулируемая по высоте стойка (110 мм), угол поворота (20°), портретный режим (90°); NaViSet Administrator 2                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | Цветовое исполнение                                | Серебристая передняя окантовка; белая задняя часть корпуса; Черная передняя рамка, Черная задняя крышка                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Скрытое расположение кабелей                       | есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Разъем Kensington security slot                    | есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Plug & Play                                        | VESA DDC2Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Регулировки                                        | AutoBrightness - автоматическая регулировка яркости; DV-формат; LED Brightness; Автонастройка; Выбор языка; Заводские настройки; Контрастность; Положение; Расширенный режим; Система IPM (Интеллектуальное управление режимом электропитания); Система контроля цвета; Таймер Выключения; Функция контроля стоимости владения; Эко-режимы; Яркость |
|                         | Комплект поставки                                  | Кабель питания; Монитор; Руководство по настройке<br>Сигнальный кабель: 1 x DVI-D; VGA - VGA                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | Безопасность и эргономика                          | CCC; CE; Energy Star 5.0; ErP; FCC Класс B; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (класс матрицы I); MPR II/ MPR III; TCO 5.0 (совокупная стоимость владения); TV Ergonomics; TV GS; UL/C-UL or CSA; ГОСТ-P                                                                                                                                               |
|                         | Гарантия                                           | 3 года гарантии включая лампы подсветки                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GREEN FEATURES          | Эффективность использования энергии                | Carbon Footprint Meter / Измеритель "углеродного следа"; Годовой расход электроэнергии: 23 кВт/ч (при 4 часах работы в день); Датчик рассеянного света; Энергоэффективный класс: A                                                                                                                                                                  |