

NEC MultiSync® LCD1980SX



- Hautement innovateur le moniteur LCD avec un écran PVA
- Ultra-slim bezel design (17mm)
- Technologie ambix+™ pour la sécurité de l'investissement avec des interfaces analogiques et numériques
- Technologie AutoBright
- OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes
- NTAA Amélioré (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- ErgoDesign®: Réglage de la hauteur (130 mm)
- GammaComp: 10 bit LUT (look up table) et 10 bit correction gamma
- Black level adjustment automatique
- Sync continuity detection
- Conception TORO™: Écran pouvant pivoter de 90° (portrait)
- CableComp pour la meilleure qualité grâce à la compensation automatique du signal lors de l'utilisation des longs câbles vidéo
- Cable Management
- Temps de réponse rapide (25 ms)
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Faible consommation qui réduit le coût de fonctionnement (compatible à la norme TCO)
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

NEC MultiSync® LCD1980SX

Écran	PVA TFT
Taille [pouces/cm]	19/48,2
Pas (pitch) [mm]	0,294
Angle de vision	170° horizontal / 170° vertical (typ. pour contraste 10:1)
Contraste (typ.)	600:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse (typ.) [msec]	25 (13 descendant; 12 montant)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31 à 82
Fréquence verticale [Hz]	50 à 85
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Autres résolutions	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connectiques	Numérique: 1 x DVI-I, 1 x DVI-D; Analogique: 1 x mini D-sub 15 broches
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Auto Adjust; Contrôle des couleurs; Fine Adjust (analogique); Luminosité; Power Management Intelligent; Contraste; Langage; Information d'écran; Advanced NTAA (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment); OmniColor™: sRGB et contrôle de couleurs sur 6 axes; Réglage automatique; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable CE; C-tick; GEEA/Energy label; Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (pixel failure class II); PCT/Gost; TCO03, TCO99 (black version) TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL où CSA; MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB
Sécurité et Ergonomie	
Consommation en mode (typ.) [W]	43
Consommation en veille [W]	< 0,95
Alimentation	100-120 V/220-240 V; 0,55 A/0,25 A; alimentation intégrée
Température ambiante de fonctionnement [°C]	5 à 35
Humidité ambiante de fonctionnement [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Réglage de la hauteur [mm]	130
Dimensions (L x H x P) [mm]	412,2 x 364,8 x 200
Écran incliné / orientable [°]	-5 à +25 / -170 à +170
Largeur du cadre [mm]	17
Cable Management	oui
Kensington Lock	oui
Poids [kg]	9,3
Particularités	Technologie ambix+™, CableComp, Temps de réponse rapide; Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator; OmniColor™; GammaComp (10 bit look up table) et 10 bit correction gamma; DDC-CI; TORO™ design; Power-Off timer; Sync Continuity Detection; Auto-Bright; Auto-Balcklevel
Multimédia	Option: MultiSync Soundbar®
Versions	Chassis argent, Boîtier gris Chassis argent, Boîtier noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon VGA, CD-ROM; CD manuel, Manuel; Liste des agences commerciales
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage; 3 ans sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande; échange standard ou réparation en atelier au choix.



Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 07/2004