

NEC PE401H

Номер заказа: 60003447

NEC PE401H Professional Projector

Разрешение 1080p с контрастностью 2000:1 обеспечивает отличное качество изображения детального содержания, а также высококачественных фильмов. Благодаря поддержке формата HDMI 3D, даже при 3D-содержании плееров Blu-Ray, достигается великолепное качество изображения. Благодаря компактному дизайну и оптическому увеличению 1.7x проектор обладает высокой гибкостью при его размещении в помещении без компромиссов в области общего дизайна и интеграции. Большое количество входов позволяет соединить все типы цифровых и аналоговых входных сигналов. Опциональный адаптер для Intel® WiDi обеспечивает высокоскоростную беспроводную передачу видео- и аудио-содержания в отличном качестве.

Данный очень компактный проектор с яркостью 4 000 ANSI лм рекомендуется для экранов размером до 300 дюймов, что делает его идеальным для средних и больших конференционных залов, а также помещений в ВУЗах.



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность большеэкранного проецирования - идеально для больших корпораций или образовательных учреждений.

Множество возможностей подключения и воспроизведение - в соответствии с современными требованиями к воспроизведению благодаря множеству интерфейсов и воспроизведению различных медиаформатов.

Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкранным режимом - с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- Изображение в формате **Full HD** при необходимости показать даже самые маленькие детали изображения.
- **Высокий уровень яркости** делает возможным проецирование на больших экранах для широкой аудитории. Компактность проектора делает возможной его простую интеграцию в любом помещении.
- **Большая гибкость** при размещении проектора упрощает его позиционирование в помещении без компромиссов в области общего дизайна и интеграции. Таким образом, упрощается замена закрепленных на потолке проекторов, так как при этом обычно не требуется изменения положения крепления.
- **Различные входы** HDMI 3D, видео, S-видео, компьютер и аудио-входы позволяют соединить все типы цифровых и аналоговых входных сигналов, например, DVD/ Blu-Ray плееров, настольных компьютеров и ноутбуков, аудиосистем, визуализаторов.
- **Опциональный адаптер для Intel® WiDi** обеспечивает высокоскоростную беспроводную передачу видео- и аудио-содержания в отличном качестве при отсутствии необходимости соединения кабелем одного презентера с другим.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LAN, NaViSet администратор 2, Security Bar, Блокировка клавиатуры, Возможность виртуального дистанционного управления для прямого контроля с помощью ПК, Корректировка цвета стен вручную, ПО управления Crestron RoomView, Поддержка формата Full 3D DLP® LINK, Разъем Kensington security slot, Ручная вертикальная коррекция трапецеидального искажения (V= ±40°), Система безопасности с помощью пароля, Увеличение, Функция прямого включения, Экранное меню на 20 языках



Эффективность использования энергии	Автоматическое включение / выключение; Сокращенное энергопотребление. Всего 0,4Вт в режиме ожидания.; таймера выключения; Функция Central Asset Management и функция таймера с помощью бесплатного ПО PC Control Utility
Экономия материалов	100%-пригодная в качестве вторичного сырья упаковка; Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации; Упаковка ECO
Экологические стандарты	Совместим с ErP; Совместим с RoHS

Technical Specification NEC PE401H	
ОПТИЧЕСКИЙ	
Техника для воспроизведения	1 x 1,65 см (0,65") 2x LVDS DMD чип
Родное разрешение	1920 x 1080 (Full HD)
Диапазон контрастности	2000:1
Яркость	4000 ANSI люмен (почти 75% экономичный режим)
Лампа	330 W UHP AC (248 W UHP AC экономичный режим)
Срок службы лампы [станд]	2500 (3300 экономичный режим)
Объектив	F= 2,4–3,29, f= 23,9–40,5 mm
Проекционный коэффициент	1.6 – 2.72 : 1
Проекционное удаление [m]	1 – 11
Размер экрана (по диагонали) [см] / [дюйм]	Максимально: 762 / 300"; Минимально: 27,9 / 11"
Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения	1 - 1,7
Focus	Мануальный
Поддерживаемое разрешение	До 1920 x 1080- (Full HD, 1080p/1)
Частотная характеристика	Вертикально: 50 – 120 Гц; Горизонтально: 30 – 100 Гц
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
компьютер аналоговый	вход: 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr) выход: 1 x мини-D-sub 15-контактный
HDMI™	вход: 2 x интерфейс HDMI™ (Deep Color, Lip sync) с HDCP
Видео	вход: 1 x RCA
S-Видео	вход: 1 x mini DIN 4-штырьковый
Аудио	вход: 1 x 3,5 мм Stereo Mini Jack для компьютера, аналоговый; 1 x вход RCA Stereo для Video и S-Video; 2 x звуковой HDMI выход: 1 x 3,5 мм стереофонический мини-разъем (регулируемый)
Компьютерное	вход: 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male); 1 x сеть (RJ45, WiDi опционально)
локальная сеть	1 x RJ45
USB	1 x тип A (для опций); 1 x тип B (для сервиса)
Видеоосигналы	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	
Дистанционное управление	ID набор; Выключение проекции и звука (AV Mute); коррекции трапецеидального искажения; Меню; Питание (вкл-выкл); Помощь при режиме Eco; Регулирование громкости; Режим стоп-кадра; Управление источником ввода; Управление ходом презентации и курсором мыши; Функция формата изображения; Цифровое приближение
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Блок питания	100-240 В; 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность [W]	0,5 режим готовности; 12 локальная сеть режим готовности; 295 экономичный режим; 388 обычный режим
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	350 x 105 x 281 (без подставки и оптики)
Вес [кг]	4,5
Рабочий шум [Дб (А)]	31 / 36 (Eco-режим / Нормальный режим)
ЭРГОНОМИКА	
Безопасность и эргономика	CE; ErP; RoHS; TUEV GS
Динамики [W]	2 x 8 (стерео)
ГАРАНТИЯ	
Проекторы	3 years pan-European service
Лампа	6 месяцев, макс. 1000 часов
СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТА	
Комплект поставки	Quick Setup Guide; Дистанционное инфракрасное управление (RD - 452E); Инструкция (CD-ROM); Карта флэш-памяти; Проектор; Сетевой кабель (1,8 м); Сигнальный кабель мини-D-SUB (1,8 м); Футляр для кабеля
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ	
Вспомогательное оборудование (опция)	Адаптер для Intel® WiDi (NP01WR); Запасная лампа (NP24LP); Инфракрасный ресивер для мыши (NP01MR); Универсальное крепление к потолку (NP02/03/04/05UCM)

в соответствии с нормами ISO21118-2005