



MultiSync® LCD1550ME/1550ME-BK

Type d'écran :	TN + film TFT 38 cm (15 pouces)
Surface utile :	304 x 228 mm
Pas (pitch) :	0,297 mm
Angle de vision :	100° horizontalement / 120° verticalement (pour contraste de 10:1) 120° horizontalement / 150° verticalement (pour contraste de 5:1)
Luminosité :	250 cd/m ²
Contraste :	400:1
Temps de réponse :	40 ms (descendant 13 ms, montant 27 ms)
Couleurs visualisables :	16,77 millions
Définition optimale :	1024 x 768 à 75 Hz (0,8 megapixel)
Autres définitions :	832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400
Fonctions/Réglages :	Cadrage automatique de l'image; NTAA technologie; Contraste; Luminosité; Accord fin; Temperature des couleurs; Etat de l'affichage; Power Management Intelligent (IPM) selon VESA/EPA/NUTEK; Position de l'OSM; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable; OSM déconnectable
Touches de commande :	Marche/Arrêt; Menu de l'OSM
Plug & Play; Asset Management :	Selon VESA DDC2B et standard EDID
Fréquence horizontale :	31,5 - 60 kHz
Fréquence verticale :	50 - 75,1 Hz
Bande Passante :	78,8 MHz
Connecteurs :	Mini D-sub 15 broches
Fonctions audio :	Oui, haut-parleurs intégrés (2 x 1 W); Entrée audio; Prise casque
Fonctions USB :	Non
Préparé pour montage VESA :	Oui, 75 x 75 mm
Compatible Kensington-Lock :	Oui
Dimensions (L x H x P) :	345,2 x 362,6 x 162 mm
Ecran incliné :	-5° C à +30° C
Poids :	3,9 kg
Alimentation :	100-120 V/220-240 V; 0,7 A/ 0,35 A; Alimentation intégrée
Consommation :	32 W maxi en service; < 3 W en veille
Température ambiante de fonctionnement :	+5° C à +35° C
Humidité ambiante de fonctionnement :	10-80 % (sans condensation)
Sécurité/Ergonomie :	CE; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL; CSA; FCC Class B; ISO 13406-2; TCO 99; TCO 95 (1550ME-BK); MPR II; Ctick; PCBC/-Mark; Energy Star; Energy 2000
Garantie :	3 ans y compris rétro-éclairage; 3 ans sur site*
Fourniture :	Moniteur; Cordons d'alimentation; Cordons video; Cordon audio; CD-ROM; Liste des agences commerciales; Manuel

- Moniteur LCD universel avec un écran TN + film TFT haut-parleurs intégrés
- Réglage NTAA (No-Touch-Auto-Adjustment) : Pour une qualité parfaite d'image même avec des sources de signaux changeant - sans ajustage manuel de l'image.
 - Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
 - Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande; échange standard ou réparation en atelier, au choix. Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Mai 2002.