

NEC MultiSync® E201W

Objednáací kód: 60002820 (BK), 60002818

NEC LCD 20" Commercial Display



The E201W is an energy saving 20" 16:9 format monitor. It offers LED backlight, DisplayPort connectivity and full adjustability. Low power consumption and low operating costs make the display perfect for use in the professional office environment. Outstanding ergonomic qualities and intelligent features such as the Ambient Light Sensor make it very user-friendly and help to increase productivity.

Ideal for large corporates and medium sized businesses for the standard office use with environmental attention.



NaViSet
Administrator 2

VÝHOD

Image display - 20inch 16:9 TN with LED backlight.

Input - Display can be used with two digital (DVI-D, DisplayPort) and one analogue input.

Ambient Light Sensor - with Auto Brightness function always sets optimised brightness level according to ambient light and content conditions.

Vesa Mount (100 mm) - allows to install the monitor via various mounting solutions, stand has a quick release for faster installations.

Ergonomická kancelář - úplně nastavitelná výška (110 mm), nakloněná a rovná poloha zajišťují dokonalé individuální ergonomické nastavení.

Udržitelná kancelář - nízká spotřeba energie s LED podsvícením a snímačem okolního světla.

Green Product Concept - Eco Mode and Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, Ambient Light Sensor.

Bezplatné stažení softwaru pro správu vícenásobného zobrazení - s programem NaViSet Administrator 2 můžete spravovat všechna připojená zobrazovací zařízení z centralizovaného umístění.

DISPLAY	Technologie panelu	W-LED TN TFT
	Velikost obrazovky [palce/cm]	20 / 51
	Poměr stran obrazovky	16:9
	Rozteč bodů [mm]	0.267
	Jas (typ.) [cd/m²]	250
	Kontrastní poměr (typ.)	1000:1 (25000:1 dynamic contrast ratio)
	Pozorovací úhly [°]	170 horizontální / 160 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1); 178 horizontální / 178 vertikální (typ. při kontrastním poměru 5:1)
	Doba odezvy (typ.) [ms]	5 (grey-to-grey)
	Barvy [mil.]	16.7
SYNCHRONISATION RATE	Horizontální frekvence [kHz]	31.5 - 82.3
	Vertikální frekvence [Hz]	56 - 75
RESOLUTION	Optimální rozlišení	1600 x 900 at 60 Hz
	Podporované rozlišení	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
CONNECTIVITY	Digitální	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D
	Analog	1 x mini D-sub 15 pin
ELECTRICAL	Spotřeba energie v módu [W]	12 (Eco Mode); 16 (typ.); 25 (max.)
	Power Savings Mode [W]	0.42
	Napájení	0.6 A/0.35 A; 100-120 V/220-240 V; integrované napájení
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	Operating Temperature [°C]	+5 to +35
	Operating Humidity [%]	20 to 80
ERGONOMICS	ErgoDesign®: Výšková nastavitelnost stojanu [mm]	110
	Naklonění / Otočení / Rotace [°]	-5 to +20 / -45 to +45
	Screen Rotate [°]	0 to 90 (landscape to portrait mode)
MECHANICAL	Tloušťka rámečku [mm]	16 (top and bottom); 18.5 (left and right)
	Rozměry (W x H x D) [mm]	477 x 359.3 x 213.9; Without stand: 477 x 285.6 x 55
	Hmotnost [kg]	5.4
	VESA montáž [mm]	100 x 100
DALŠÍ FUNKCE	Speciální Charakteristika	ErgoDesign®: Height adjustable stand (110 mm), swivel (20°), and portrait (90°); NaViSet Administrator 2
	Barevné provedení	Stříbrný přední rámeček; bílá zadní strana; Černý přední rámeček, černá zadní strana
	Cable Management	ano
	Bezpečnostní Kensington slot	yes
	Plug & Play	VESA DDC2Bi
	Nastavení funkcí	Automatické nastavení; Automatický jas; Colour Control System; DV Mode; Eco mód; Expansion Mode; IPM nastavení; Jas; Kontrast; LED jas; Měřič nákladů; Pozice; přednastavené; Vyběr jazyka; Časovač vypnutí (Power-Off)
	Obsah balení	Monitor; Napájecí kabel; Průvodce nastavením Signální kabel: 1 x DVI-D; VGA - VGA
	Bezpečnost a ergonomie	CCC; CE; Energy Star 5.0; ErP; FCC Class B; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; TCO 5.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA
	Záruka	3 roky záruka vč. podsvitu
GREEN FEATURES	Energetická účinnost	Ambient light sensor; Carbon Footprint metr / Carbon Savings metr; Roční spotřeba energie: 23 kWh (na základě 4 provozních hodin za den); Třída energetické účinnosti: A