

NEC U310W

Codice Prodotto: 60003068

NEC U310W 3D ready DLP Projector

Proiettare grandi immagini anche in sale riunioni con poco spazio. Senza ombre e riflessi sullo schermo per dare più spazio al relatore e coinvolgere l'audience. La tecnologia DLP garantisce la qualità del colore e le caratteristiche 3D rendono disponibili la visione di contenuti digitali e applicazioni all'avanguardia.

Una soluzione ideale per sale riunione e aule.

VANTAGGI REALI

3D ready - Tecnologia DLP®-Link™ a 120Hz.

Senza ombre e riflessi sullo schermo - grazie alla proiezione Ultra Corta.

Connessioni all'avanguardia - grazie alle connessioni analogiche, digitali e Network all'avanguardia

Staffe di montaggio incluse - installazione facile e compatibile con vari carrelli di altezza regolabile.

Formato Wide - per una maggiore compatibilità video.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Altissimaluminosità**- 3000 ANSI lumen
- **Rapporto di proiezione Ultra Corto**di soli 0.377:1
- **Lunga durata della lampada**- fino a 3000 ore
- **Telecomando virtuale**via VGA oppure LAN
- **Speaker 10W**
- **Lunga durata del filtro**e costi di manutenzione realmente ridotti
- **Licenza gratuita DisplayNote Presenter** - presentare, condividere, collaborare con partecipanti multipli attraverso apparecchi multipli (disponibile fino a marzo 2014). Visita il sito www.displaynote-nec.com.



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

3D Ready, Barra di Sicurezza, Correzione Keystone manuale (V= +/- 15°), Funzione di correzione Wall Colour, Funzione Quick Start / Quick Power Off, Lampada a Lunga Durata, NaViSet Administrator 2, Plug&Play, Ruota colori a 6 segmenti, Slot di protezione Kensington con password, Tecnologia BrilliantColor™ e VIDI



Efficienza energetica

"Power Mangement" intelligente; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer

Materiali ecologici

Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici

compatibile RoHS; compatibile TCO; ErP compatibile; WEEE

SPECIFICHE TECNICHE NEC U310W

IMMAGINE	
Tecnologia proiettore	1 x 1,65 cm (0,65") 2x LVDS DMD (Rapporto d'immagine 16:10)
Risoluzione nativa	1280 x 800 (WXGA)
Rapporto di contrasto ¹	2000:1
Luminosità ¹	3100 ANSI Lumens
Lampada	280 W AC
Durata lampade [ore]	2500 (3000 Modalità eco)
Obiettivo	F= 2,71, f= 4,42 mm
Rapporto di proiezione	0,3 : 1
Distanza di proiezione [m]	0,152 – 0,319
Angolo di proiezione [°]	55,3
Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]	Massimo: 254 / 100"; Minimo: 196 / 77"
zoom	Manuale; Zoom digitale
Risoluzioni supportate	SVGA; SXGA; SXGA+; UXGA; VGA; WXGA; XGA
Frequenza	Orizzontale: 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz– 91,1 kHz); Verticale: 50 – 85 Hz (120 Hz: Solo per segnale 3D)
CONNETTIVITÀ	
Computer analogico	Ingresso: 2 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr) Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingresso: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) con HDCP
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x RCA Stereo per Video e S-Video; 2 x Stereo Mini Jack 3,5 mm Uscita: 1 x Presa 3,5 mm
Controllo	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
LAN	1 x RJ45
Segnali Video	NTSC; NTSC443; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM
TELECOMANDO	
Telecomando	Auto Adjust; AV Mute; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Correzione trapezoidale; Fermoimmagine; Formato immagine; Funzione Mute; Gestione sorgenti; Help Eco Mode; ID set; Modalità immagine; Pulsante Eco; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Zoom Digitale
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia [W]	360 (Normal) / 315 (Eco) / 3 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	427 x 200 x 406 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	6,5
Rumore delle ventole [dB (A)]	32 / 36 (Eco / Normale)
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 to 35
Umidità ambiente (operativa) [%]	20 to 80
Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 to 50
Umidità di stoccaggio [%]	20 to 80
ERGONOMIA	
Sicurezza ed ergonomia	CE; ErP; RoHS; TCO; TUEVGS
Altoparlanti [W]	1 x 10 (mono)
GARANZIA	
Proiettori	3 years pan-European service
Lampada	6 mesi, max. 1000 ore.
CONTENUTO DELL'IMBALLO	
Contenuto della fornitura	Cavo di alimentazione (3 m); Cavo VGA (3 m); Comando a distanza batterie incl.; Guida rapida di utilizzo l'uso; Kit per montaggio a muro NP01WK; Manuale (CD-ROM); Proiettore
ACCESSORI OPZIONALI	
Accessori opzionali	DisplayNote; Lampada di ricambio (NP20LP); Supporto a Muro, Manuale e Regolabile in Altezza NP01HWM; Supporto a Muro, Mobile e Motorizzato NP01HM; Supporto a Muro, Motorizzato e Regolabile in Altezza NP01HW

¹ Conforme alla normativa ISO21118-2005