



MultiSync® LCD1550X

Mit Digital- und Analog Schnittstellen

Displaytyp:	TFT 38 cm (15 Zoll) IPS
Nutzbare Bildfläche:	300 x 230 mm
Punktabstand:	0,297 mm
Betrachtungswinkel:	170 Grad horizontal / 170 Grad vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)
Leuchtstärke:	250 cd/m²
Kontrastumfang:	300:1
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Optimale Auflösung:	1024 x 768 bei 75 Hz
Weitere Auflösungen:	1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400
Eigenschaften/Einstellungen:	Auto-Bildjustage; Kontrast; Helligkeit; Feinabstimmung;
	OmniColor™:
	sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; Statusinformation; Menüsprache; Intelligentes Power Management nach VESA/EPA/NUTEK; On-Screen-Manager (OSM) sperrbar
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM-Menü; Schnittstellen
Plug & Play; Asset Management:	VESA DDC2Bi/DDC2 (DVI-I); DDCI (DVI-I) und EDID Standard
Zeilenfrequenz:	30 - 60 kHz
Bildfrequenz:	50 - 75,1 Hz
Videobandbreite:	25,1 - 78,8 MHz
Anschlüsse:	Analog: Mini D-Sub 15 polig Digital: DVI-I Anschluß
Audio-Funktionen:	Optional: MultiSync® Soundbar für 2 x 1 W Lautsprecher
USB-Funktionen:	Nein
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja; 75 x 75 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	345,2 x 379,9 x 201,7 mm
Bildschirm neigbar/drehbar/rotierbar:	-5° bis +45°; -175° bis +175°; TORO Design: Bildschirm um 90° drehbar
Gewicht:	6 kg
Stromversorgung:	100-120 V/ 220-240 V; 0,7 A /0,4 A; integriertes Netzteil
Leistungsverbrauch:	38 W max. im Betrieb; < 3 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5 °C bis +35 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	10 - 80 %
Sicherheit/Ergonomie:	CE; FCC Class B; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL or CSA; ISO 13406-2; TCO 99; MPRII; Energy Star
Garantie:	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung, 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor; Netzkabel; 2 Signalkabel: DVI-D zu DVI-D und DVI-I(A) zu VGA; CD-ROM; Händlerliste; Handbuch; Pivot Software; Liquid View™ Broschüre

- Hochinnovativer LCD-Monitor mit IPS TFT Display
- Ambix Technologie: DVI-I Schnittstelle (digital und analog) + zusätzliche VGA-Analog-Schnittstelle
- OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle (Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta, Cyan)
 - Durch VESA-genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
 - Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inklusive ISO 13406-2

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.

