

NEC MultiSync® LCD4215 2



*feet optional

Entry Level Public Display for standard digital signage applications with NEC quality and reliability.

- 42-дюймовый дисплей для общественных мест с профессиональной ЖКД панелью
- NEC Современная защита от перегрева
- RS232-совместимость с любыми ЖК-экранами NEC
- HDMI и DVI поддержка

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Тип панели	S-IPS TFT
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	930.25 x 523.01
Размер экрана [дюймы/см]	42 / 106.7
Шаг пикселя [мм]	0.681 x 0.681
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Соотношение сторон	16:9
Контрастность (тип. значение)	800:1
Яркость (тип. значение) [кд/м]	500
Время отклика (тип. значение) [мс]	9 (от серого к серому)
Цвета [Млн.]	16.77
Частота строчной развертки [кГц]	31.5 - 91.1 (аналоговый и цифровой)
Частота кадровой развертки [Гц]	50.0 - 85.0
Оптимальное разрешение	1360 x 768 при 60 Гц
Родное разрешение	1366 x 768 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Видеоуход	Аналоговый: RGBHV (BNC); Аналоговый: Композит (BNC + RCA); Аналоговый: Компонент (BNC); Аналоговый: 1 x S-видео; Аналоговый: 1 x Dsub 15-контактный; Цифровой: 1 x DVI (с HDMI)
Видеоуход	Аналоговый: 1 x Dsub 15; Аналоговый: Композит (BNC)
Аудиоуход	2 x "тюльпан" (RCA); 1 x 3.5 мм
Аудиоуход	2 x сигнал от усилителя; 1 x "тюльпан" (RCA)
Plug & Play	VESA DDC2B
Безопасность и эргономика	CE; ERP; TV GS; C-tick; FCC Класс B; UL/C-UL or CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	190
Управление питанием	VESA DPMS
Блок питания	100-120 В/220-240 В; 3.0 А/1.2 А; Внутренний источник питания
Внешняя температура (рабочая) [°C]	Рабочая температура от +5 до +40 Landscape +5 до +35 Portrait
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
Крепление VESA [мм]	400 x 200 (FDMI); 12 отверстие / 100 мм расстояние
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 1022.9 x 613.5 x 133
Ширина рамки [мм]	44.2 левый/правый; 43.3 (верх и низ)
Преимущества	NaViSet® и NaViSet® Administrator совместимость; Датчик температуры; датчики температуры, считывание через OSD; Защита от перегрева, 2 вентилятора с обр.стороны; защитное стекло
Поддерживаемые стандарты ТВ (без тюнера)	SECAM; PAL; NTSC
Режимы видео (без тюнера)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 и 60 Гц); 2 x 1080i (50 и 60 Гц); 2 x 1080p (50 и 60 Гц)
Аудио функции	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Дистанционное управление	RS-232C (9 pin D-Sub) Вход + Выход; Dsub 15 и DVI-D (DDC/CI); Remote Control IR
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Настенное крепление	Дополнительно: W32-70L
Комплект поставки	Дисплей; Кабель питания; Сигнальный кабель VGA - VGA; Инфракрасный пульт дистанционного управления (IR); CD-ROM (руководства пользователя/инструкции по эксплуатации)
Дисплей, Подставка	Дополнительно
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки



NEC Display Solutions Europe GmbH Russia, Smolenskaya square 3, Office 760, 121099 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 84 10, Fax: +7 495 937 82 90