

NEC V300X

Objednáací kód: 60003179

NEC V300X Value Projector

POSKYTOVÁNÍ SKUTEČNÝCH VÝHOD

Carbon Savings Meter - to encourage the use of EcoMode.

Control and Monitoring - via RS-232.

Green EcoMode Button - on remote.

Higher Efficiency, Lower Power Consumption - full ErP compliance.

Long Lamp Life - up to 5000 hrs.

Virtual Remote - for direct PC control.

3D ready - future-proof DLP®-Link™ technology with 120Hz and Top/Bottom, 60Hz.

Free Download of Multi-Display Management Software - with NaViSet Administrator 2 you can manage all your connected display devices from a centralized location.



VYNIKAJÍCÍ VÝKON

- **3D Ready** DLP®-link™ technology with 120Hz and Top/Bottom, 60Hz
- **Excellent and Brilliant Colours** - due to VIDi technology
- **Contrast** 3000:1
- **Quick Start** - Direct Power Off
- **7W Speaker**
- **Carbon Meter** - indicating the reduced amount of CO₂ emissions by the use of ECO mode



SPECIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA

3D ready DLP®-Link™, 120 Hz a Nejvíce/Nejméně, 60 Hz, 6-ti segmentové barevné kolečko, BrilliantColor™ a technologie VIDI, Carbon Savings metr, Crestron RoomView, funkce Auto Power Start, lampa s dlouhou životností, manuální, vertikální korekce trapézu (V= ±40°), NaViSet Administrator 2, Plug&Play, Rychlý start/funkce Direct-Power-Off, Virtual Remote for direct PC control, 100% recyclable packaging, Downloadable manuals, RoHS compliant, TCO certified, ErP compliant, Intelligent Power Management, WEEE



Energy Efficiency Intelligent Power Management

Ecological Materials 100% recyclable packaging; Downloadable manuals

Ecological Standards RoHS compliant; TCO certified; ErP compliant; WEEE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NEC V300X

IMAGE	
Displej	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD Chip (Aspect Ratio 4:3)
Nativní rozlišení	1024 x 768 (XGA)
Kontrastní poměr ¹	2000:1
Jas ¹	3000 ANSI lumenů
Lampa	225 W AC
Životnost lampy [hod.]	3000 (5000 Eco režim)
Projekční faktor	1,95 – 2,15 : 1
Projekční vzdálenost [m]	1,2 – 13
Screen Size (diagonal) [cm] / [inch]	Minimum: 76; Maximum: 762
Zoom	Manual
Focus Adjustment	Manual
Podporované rozlišení	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Frekvence	Horizontální: 15–100 kHz; Vertikální: 50 – 120 Hz
CONNECTIVITY	
ComputerAnalog	Vstup: 2 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr) Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin
HDMI™	Vstup: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Vstup: 1 x RCA
S-Video	Vstup: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Vstup: 2 x 3,5 mm Stereo Mini Jack Výstup: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack
PC Control	Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45
Video signály	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
REMOTE CONTROL	
Dálkové ovládání	Audio Control; automatické nastavení; automatické nastavení obrazu; funkce Freeze (zmrazení obrazu); funkce Magnify (zvětšení); funkce nápovědy; Korekce trapézu; Nastavení ID; nastavení obrazu; ovládání režimu lampy; poměr stran; režim obrazu; vypnutí obrazu; výběr zdroje
ELECTRICAL	
Napájení	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Spotřeba energie [W]	268 max.; 210 Eco režim; 4 Network Stand-By Mode; 0,8 Stand-by Mode
MECHANICAL	
Rozměry (W x H x D) [mm]	310 x 95 x 247 (bez objektivu a nožiček)
Hmotnost [kg]	2,5
Hlučnost ventilátoru [dB (A)]	31 / 34 (Eco / Normal)
ERGONOMICS	
Bezpečnost a ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; RoHS
Speakers [W]	1 x 7 (mono)
WARRANTY	
Projektory	Projektor: 3 roky door- to- door
Lamp	Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.
SHIPPING CONTENT	
Obsah balení	projektor; IR dálkové ovládání (RD-443E); Mini D-SUB signální kabel (1,8 m); napájecí kabel; uživatelský manuál na CD-ROM; Rychlý instalační průvodce; kryt objektivu
OPTIONAL ACCESSORIES	
Volitelné příslušenství	3D Starter Kit (NP01SK3D); DLP-Link 3D Glasses (NP01GL); lampa (NP18LP); univerzální stropní držák (NP01/02/03/04/05UCM)

¹ Compliance with ISO21118-2005