

NEC MultiSync® LCD4215 2



*feet optional

- 42-tommer skjerm med profesjonelt LCD panel
- NEC Automatisk beskyttelse mot overoppheting
- RS232 kompatibel med alle andre NEC LCDer
- Støtter HDMI og DVI

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Panel teknologi	S-IPS TFT
Aktivt skjermområde (b x h) [mm]	930,25 x 523,01
Skjermstørrelse [inch/cm]	42 / 106,7
Pixel helling [mm]	0,681 x 0,681
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Bildesideforhold	16:9
Kontrastforhold for detaljer (type)	800:1
Luminans (type) [cd/m²]	500
Responstid (type) [ms]	9 (grå til grå)
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog og digital)
Vertikalfrekvens [Hz]	50,0 - 85,0
Optimal bildeoppløsning	1360 x 768 ved 60 Hz
Naturlig bildeoppløsning	1366 X 768 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Video inngang	Analog: RGBHV (BNC); Analog: Kompositt (BNC + RCA); Analog: Komponent (BNC); Analog: 1 x S-Video; Analog: 1 x Dsub 15; Digital: 1 x DVI (med HDMI)
Video utgang	Analog: 1 x Dsub 15; Analog: Kompositt (BNC)
Lydinngang	2 x phono (RCA); 1 x phono 3,5 mm
Lydutgang	2 x forsterket høytalesignal; 1 x cinch (RCA)
Plug & Play	VESA DDC2B
Sikkerhet og ergonomi	CE; ERP; TÜV GS; C-tick; FCC klasse B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Strømkrav i modus [W]	190
Strømforvaltning	VESA DPMS
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 3,0 A/1,2 A; intern strømforsyning
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	Brukstemperatur: +5 to +40 landskap +5 to +35 portrett
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80
VESA kopling [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 hull / 100 mm avstand
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	Uten stativ: 1022,9 x 613,5 x 133
Skråskjær bredde [mm]	44,2 venstre/høyre; 43,3 (topp og bunn)
Fordeler	Klar for beskyttelsesglass; NaViSet® og NaViSet® Administrator; Overvarmingsbeskyttelse, med 2 vifter som reserve; Temperatursensor; Temperatursensor kan leses over OSD
Støttede TV-standarder (ingen tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Videomoduser (ingen tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 og 60 Hz); 2 x 1080i (50 og 60 Hz); 2 x 1080p (50 og 60 Hz)
Lydfunksjoner	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Fjernkontroll	RS-232C(9 pin D-sub) inngang + utgang; Dsub 15 og DVI-D (DDC/CI); Fjernkontroll
Fargeversjoner	Svart front, svart kabinett
Veggoppheng	Optional: W32-70L
Innhold	Display; Strømkabel; Signal kabel VGA-VGA; Fjernkontroll; CD-ROM (brukerveiledning/håndbok)
Stativ	Valgfritt
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo
Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96