

NEC M420X

BESTÄLLNINGSKOD: 60003131

NEC M420X Multi-Purpose Projector

Get great performance while saving the environment. Advanced Eco features help to substantially lower your operating cost without compromising on quality and flexibility. The M420X is particularly suited for big classrooms and big meeting rooms.



LEVERERAR VERKLIGA FÖRDELAR

Utmärkta prestanda, utan kompromisser med kvalitet och enkel användning.

Spara miljön med senaste Eco-teknologi genom att minimera strömförbrukningen och förbrukningsmaterialet.

Stor flexibilitet i placeringen av projektorn, och minimerade kostnader för omflyttningar.

Intuitiv användning av senaste Eco- och projektionsteknologi, tack vare användarfokuserad design.

Lugn och ro med framtidssäker anslutningskapacitet.

**HDMI™**
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

UTMÄRKTA PRESTANDA

- **Maximal flexibilitet** med stor 1.7x optisk zoom
- **Minimerade ägandekostnader** tack vare lång livslängd på lampan och långa filterrengöringsintervall
- **Innovativa ECO-funktioner** för minskad strömförbrukning
- **Stort utbud av anslutningsmöjligheter** tack vare många terminaler för analog och digital anslutning samt nätverkskapacitet
- **Intuitivt, enkelt handhavande** med användarfokuserad design och linsskydd



SPECIALFUNKTIONER

Användar-logo (tillval); Auto Eco-läge; Automatisk och manuell keystone-korrigerig (V= +/-30°); Automatiskt ON/OFF; Carbon Savings Meter; DICOM-simulering; Direct Power-Off-funktion; Färghantering; Förstoring; High Altitude-läge; Innehållsöverföring via nätverk; Kensington säkerhets-slot; Knapplås; Linsskydd; Off-Timer; OnScreen-meny på 27 språk; RS-232 styrning; Snabbknapp på/av; Styrning och administration via LAN; Stöldskydd (stag); Säkerhetssystem med lösenord; Tillval WLAN; USB-skärm; USB-viewer för JPEG; Virtual Remote för direkt PC-styrning; Väggfärgskorrigerig



- ECO-innovation:

Automatiskt ECO-läge; Grön one-touch-ECO och AV mute-knapp; 75% AV mute-funktion
- Energieffektivitet:

ECO scheduler; Intelligent Power Management; Längre livslängd på lampan; Minskad strömförbrukning. Endast 0,4W standby; Programvaru-scheduling
- Ekologiska material:

100% återvinningsbart emballage; Nedladdningsbara bruksanvisningar; ECO-förpackning
- Ekologiska standarder:

Uppfyller RoHS; Uppfyller ErP

Technical Specification NEC M420X	
OPTISKT	
Återgivningsteknik	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD-panel med MLA
Fast upplösning	1024 x 768 (XGA)
Ljusstyrka ¹	4200 ANSI Lumen (ungefär 75% ecoläge)
Kontrastomfång ¹	2000:1
Lampa	265 W AC (195 W AC Eco Mode)
Lampans livslängd [timmar]	3000 (3500 Eco Mode)
Objektiv	F= 1,7–2,1, f= 17,5–29,0 mm
Projektionsfaktor	1,3 – 2,2 : 1
Projektionsavstånd [m]	0,6 – 13,8
Skärmstorlek (diagonal) [cm]	Min.: 63,5 / 25"; Max.: 762 / 300"
Zoom	Manuell
Fokus	Manuell
Understödda upplösningar	1152 x 870 (MAC 21"); 1440 x 900 (WXGA+); 1360 x 768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 1600 x 1200 (UXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 832 x 624 (MAC 16"); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; SDTV 480p/576p
Frekvens	Horisontellt: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertikalt: 50 – 120 Hz
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	
Dator analog	Ingång: 2 x mini D-sub 15-stifts, kompatibelt med komponent (YPbPr); Utgång: 1 x mini D-sub 15-pinnars
Video	Ingång: 1 x RCA
HDMI®	Ingång: 1 x HDMI® (djupa färger, talsynkr.)
S-video	Ingång: 1 x Mini DIN 4-pin
Ljud	Ingång: 2 x spärr 3,5 mm; Ingång: 2 x RCA stereo; Utgång: 1 x 3.5 mm stereo mini uttag (variabelt)
PC-kontroll	Ingång: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (hane)
LAN	1 x RJ45
USB	2 x typ A (USB 2.0 hög fart); 1 x typ B
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJÄRRKONTROLL	
Fjärrkontroll	Styrning av ingångskällor; Auto-justering; Bildformatfunktion; Bildjustering; Inställning av ljudstyrkan; Bildläge; Frysning; Help Eco-läge; Digital zoom; Presentations- och musstyrning; AV tyst läge; ID-set
EL	
Strömförsörjning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strömförbrukning [W]	343 (Normal) / 264 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)
MEKANISKT	
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	398 x 115 x 282 (utan fötter och optik)
Vikt [kg]	3,6
Fläktljud [dB (A)]	30 / 36 (Eco / Normal)
OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN	
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	5 to 40
Luftfuktighet (drift) [%]	20 to 80
Lagringstemperatur [°C]	-10 to 50
Luftfuktighet vid lagring [%]	20 to 80
EXTRATILLBEHÖR	
Tillbehör (tillval)	Reservlampa (NP17LP); Modul för trådlöst LAN (NP02LM2); Kabelhölje (NP01CV)
ERGONOMI	
Säkerhet och ergonomi	CE; TÜV GS; ErP; RoHS; Gost-R
Högtalare [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampa	6 månader, max. 1000 timmar
LEVERANSOMFATTNING	
Innehåll i leverans	IR-fjärrkontroll (RD-448E); Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); Nätkabel (1,8 m); Utility software; Säkerhetsstift; Manual (CD-ROM); Snabbguide

¹Enligt ISO 21118-2005