

NEC MultiSync® EA304WMi

Номер заказа: 60003494 (BK), 60003495 (WH)

NEC LCD 30" Desktop Display

Модель MultiSync® EA304WMi от NEC обладает очень тонкой 30-дюймовой панелью 21:9 со светодиодной подсветкой AH-IPS и разрешением 2560 x 1600, что обеспечивает ультрасовременный и тонкий дизайн. Датчик внешнего освещения и датчик присутствия являются стандартными характеристиками данной модели, кроме того, модель обладает улучшенными эргономическими характеристиками, например, механизмом регулирования высоты до 130 мм. Эргономическое исполнение данного дисплея улучшается за счет превосходного качества изображения AH-IPS. Кроме того, дисплей также располагает перспективными возможностями соединения с 4 входами: DisplayPort, DVI-D (Dual Link), HDMI и D-Sub.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Датчик рассеянного света - благодаря функции автоматической яркости Auto Brightness всегда можно оптимизировать уровень яркости в зависимости от освещения и условий изображения.

Эргономичный офис - регулировка по высоте (130 мм) и функция наклона обеспечивают идеальную возможность индивидуальной эргономичной настройки.

Идеальный набор функциональных возможностей для офисной эксплуатации - Встроенные динамики, гнездо для подключения наушников и USB-хаб обеспечивают отличные опции для офисной коммуникации.

"Зеленая" концепция продукта - режим работы Eco и измеритель углеродного следа / Carbon Savings Meter, датчик рассеянного света.

Датчик присутствия человека - определяет присутствие человека перед экраном и автоматически включает или выключает экран для экономии электроэнергии.

Симуляция DICOM - для непосредственного просмотра рентгенологических изображений.

Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкранным режимом - с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **Ультрасовременный и тонкий дизайн.** Дизайн продукта четкий, с особым вниманием к изображению и функциям экрана.
- **Датчик рассеянного света и датчик присутствия.** Новые сенсорные технологии обеспечивают отличное качество изображения при минимальном расходе электроэнергии.
- **Улучшенные эргономические характеристики.** Эргономическая подставка с механизмом регулирования высоты до 130 мм обеспечивает гибкость при установке.
- **Встроенные динамики, гнездо для подключения наушников и USB-хаб** обеспечивают отличные опции для офисной коммуникации.
- **Технология ControlSync®** позволяет контролировать до 6 мониторов в многомониторных конфигурациях.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AutoContrast - автоматическая регулировка контрастности, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, ControlSync, Energy Star 6.0, ErgoDesign®: регулируемая по высоте стойка (130 мм) с функцией вращения на 90°, Human Sensor, LED Backlight Technology, Windows 8 совместимость, Быстрая и простая установка (по стандарту VESA) с помощью функций NaviSet и NaviKey, Внешний световой сенсор для оптимального уровня яркости, Настройка в соответствии с требованиями клиента, Режим Picture-by-Picture (картинка рядом с картинкой), Симуляция DICOM, Эко-режимы



- Эффективность использования энергии

Датчик рассеянного света; Carbon Footprint Meter / Измеритель "углеродного следа"; ECO-режим; Датчик присутствия
- Экономия материалов

Рациональное проектирование продукции с учетом сокращения упаковочных материалов; Минимальное использование экологически вредных материалов
- Экологические стандарты

TCO Edge 1.2; EPEAT Gold; Совместим с ErP; TCO 6.0

Technical Specification NEC MultiSync® EA304Wmi	
ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	Матрица AH-IPS со светодиодной подсветкой GB-R
Размер экрана [дюймы/см]	29,8 / 75,7
Соотношение сторон	16:10
Шаг пикселя [мм]	0.251
Яркость (тип. значение) [кд/м]	350
Контрастность (тип. значение)	1000:1
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	6
Цвета [млрд.]	1.074 (10 bit на цвет)
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 83
Частота кадровой развертки [Гц]	56 - 75
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Оптимальное разрешение	2560 x 1600 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	2560 x 1440; 1920 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Цифровой	1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB вар. 3 (2 сверху / 1 снизу) вар. 2 (1 снизу); 1 x DisplayPort
Аналоговый	1 x D-sub 15-контактный
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	63 (тип.); 48 (экономичный режим); 83 (макс.)
Режим экономии электроэнергии [Вт]	< 0,5
Блок питания	100-120 В/220-0 В; 1 А/0,5 А; Внутренний источник питания
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
ЭРГОНОМИКА	
Регулируемая по высоте подставка [MM]	130
Наклон экрана [°]	-5 to +30
Поворот экрана [°]	-170 to +170
Вращение экрана [°]	0 - 90 (из ландшафтного в портретный режим)
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	687 x 473 x 230
Вес [кг]	11
Крепление VESA [мм]	100 x 100
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Цветовое исполнение	белый передняя рамка, белый задняя крышка; Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Скрытое расположение кабелей	есть
Разъем Kensington security slot	есть
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Аудио	1W + 1W (De-activateable); Разъем для головного телефона
Регулировки	Audio Volume / Lock-Out; Control Sync; DV-формат; Human Sensing; NTAA (Бесконтактная автонастройка); sRGB; Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); восстановление настроек; Выбор языка; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Таймер Выключения; Точная настройка (аналог); Управление питанием; Эко-режимы; Яркость
Комплект поставки	Руководство по настройке; Монитор; Кабель питания; Control Sync Кабель; USB Кабель; Список офисов продаж
Безопасность и эргономика	EAC; Energy Star 6.0; EPEAT™ Gold; CE; ErP; TCO 6.0; TCO Certified Edge Displays 1.2.; TÜV Ergonomics; TÜV GS; FCC Class B; UL/C-UL or CSA; ISO 9241-307 (класс матрицы I); MPR II/ MPR III; RoHS
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки