

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

LCD Monitor

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.
10F., No. 230, Liancheng Rd.
Zhonghe Dist., New Taipei City, 23553 Taiwan

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

NEC Display Solutions, Ltd.
4-28, Mita 1-chome, Minato-ku
Tokyo, 108-0073 JAPAN

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

See additional page(s)

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

AC 100-240V; 50/60Hz; 1) 3.8-1.6A; 2) 3.0-1.2A; 3) 2.6A-1.1A
Class I

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

NEC

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

N/A

Model / Type Ref.
Ref. de type

1)X554UN, X554UN(C), MultiSync X554UN, X554UNS, X554UNS(C)
2)X464UN, X464UN(C), MultiSync X464UN
3)X464UNV, X464UNV(C)

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

For model differences, refer to the test report.
Re-issue of JPTUV-053659-M1 dated 20.11.2013,
due to non-technical change.

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60950-1:2005+A1
National differences see test report

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

11034686 003

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



TÜV Rheinland Japan Ltd.
Global Technology Assessment Center
4-25-2 Kita-Yamata, Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0021 Japan
Phone + 81 45 914-3888
Fax + 81 45 914-3354
Mail: info@jpn.tuv.com
Web: www.tuv.com

Dipl.-Ing. Univ. S. O. Steinke

Date: 30.12.2013

Signature:


1. TPV Technology (Beijing) Co., Ltd.
No. 10, Jiu Xian Qiao Rd.
Chao Yang District, Beijing 100016
P.R. China
2. TPV Display Technology (Wuhan)
Co., Ltd.
Unique No. 11, Zhuankou Development
District of Economic Technological
Development Zone, Wuhan City 430056, P.R. China
3. TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.
Shangzheng, Yuan Hong Road
Fuqing City, Fujian Province
P.R. China
4. Envision Industry of Electronic
Products Ltd.
Rodovia Anhanguera S/N-KM 49
13.205-700 Tijuco Preto-Jundiaí-SP-
Brazil
5. L&T Display Technology (Fujian) Ltd.
Optoelectronic Park, Rongqiao
Economic and Technological
Development Zone
Fuqing, Fujian 350301, P.R. China
6. TPV Display Technology (Beihai)
Co., Ltd.
China Electronic Beihai Industry
Park, Northeast of the Crossing
Between Taiwan Road and Jilin Road, Beihai City, Guangxi, P.R. China
7. Envision Industry of Electronic
Products Ltd.
Av Torquato Tapajós 7503,
Galpão : II Bloco: B-Condomínio
de Galpões-Tarumã-Manaus, AM, Brazil
8. TPV Technology (Qingdao)
Co., Ltd.
No.99 Huoju Road, High-tech
Industrial Development Zone
Qingdao City, Shandong Province, P.R. China
9. TPV Display Technology (China)
Co., Ltd.
No. 106 Jinghai 3 Rd., BDA
Beijing City 100176
P.R. China

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Report Ref. No.: 11034686 003

Date: 30.12.2013

Signature:


Dipl.-Ing. Univ. S. O. Steinke



Test Report issued under the responsibility of:



TEST REPORT IEC 60950-1 Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements	
Report Number.	11034686 003
Date of issue.	Dec.27, 2013
Total number of pages	10
CB Testing Laboratory	TÜV Rheinland Taiwan Ltd., Taichung Laboratory.
Address	No. 9, Ln. 36, Sec. 3, Minsheng Rd., Daya District, Taichung City 428, Taiwan
Applicant's name	Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.
Address	10F., No. 230, Liancheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, 23553 Taiwan
Manufacturer's name	NEC Display Solutions, Ltd.
Address	4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan
Test specification:	
Standard	IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009
Test procedure	CB Scheme
Non-standard test method	N/A
Test Report Form No.	IEC60950_1C
Test Report Form(s) Originator	SGS Fimko Ltd
Master TRF	Dated 2012-08
Copyright © 2012 Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components (IECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved. This publication may be reproduced in whole or in part for non-commercial purposes as long as the IECEE is acknowledged as copyright owner and source of the material. IECEE takes no responsibility for and will not assume liability for damages resulting from the reader's interpretation of the reproduced material due to its placement and context. If this Test Report Form is used by non-IECEE members, the IECEE/IEC logo and the reference to the CB Scheme procedure shall be removed. This report is not valid as a CB Test Report unless signed by an approved CB Testing Laboratory and appended to a CB Test Certificate issued by an NCB in accordance with IECEE 02.	
Test item description	LCD Monitor
Trade Mark	NEC
Manufacturer	See above manufacturer
Model/Type reference	1) X554UN, X554UN(C), MultiSync X554UN, X554UNS , X554UNS(C) ; 2) X464UN, X464UN(C), MultiSync X464UN 3) X464UNV , X464UNV(C)

Ratings	l/p: 1) 100-240Vac, 50/60Hz, 3.8-1.6 A 2) 100-240Vac, 50/60Hz, 3.0-1.2A 3) 100-240Vac, 50/60Hz, 2.6-1.1A
---------------	---

Testing procedure and testing location:		
☒	CB Testing Laboratory:	Refer to page 1
Testing location/ address		Refer to page 1
☐	Associated CB Laboratory:	
Testing location/ address		
Tested by (name + signature)		Steven Lin
Approved by (name + signature)		Aegean Li
☐	Testing procedure: TMP	
Testing location/ address		
Tested by (name + signature)		
Approved by (name + signature)		
☐	Testing procedure: WMT	
Testing location/ address		
Tested by (name + signature)		
Witnessed by (name + signature)		
Approved by (name + signature)		
☐	Testing procedure: SMT	
Testing location/ address		
Tested by (name + signature)		
Approved by (name + signature)		
Supervised by (name + signature)		
☐	Testing procedure: RMT	
Testing location/ address		
Tested by (name + signature)		
Approved by (name + signature)		
Supervised by (name + signature)		

List of Attachments (including a total number of pages in each attachment):

N/A

Summary of testing:**Tests performed (name of test and test clause):**

N/A

Testing location:

N/A

Summary of compliance with National Differences

See original report 11034686 002.

Copy of marking plate:

The above labels are draft of an artwork for marking plate pending approval by National Certification Bodies and it shall not be affixed to products prior to such an approval.

NEC

MultiSync X464UNV

VOLTS 定格電圧: 100-240V~, AMPERES 定格電流: 2.6-1.1A (2,6-1,1A)
FREQUENCY 定格周波数: 50/60Hz

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE ENCLOSURE.
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

ATTENTION: AFIN DE PREVENIR DE TOUT CHOC ELECTRIQUES, NE PAS OUVRIR
CE BOITIER. AUCUNE PIECE INTERNE NE PEUT-ETRE CHANGEE PAR L'UTILISATEUR.

ACHTUNG: ZUR TRENnung VOM NETZ IST DER NETZSTECKER AUS DER
STECKDOSE ZU ZIEHEN. GERÄT NICHT ÖFFNEN. ES SIND KEINE DURCH DEN
BENUTZER AUSWECHSELBAREN TEILE IM GERÄT VORHANDEN.

PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite EL
RECINTO. NINGUNAS PIEZAS DEL USUARIO SERVICABLE ADENTRO.

VARNING: APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT UTGÅG.

VAROITUS: LAITE ON LITETTÄVÄ SUOJAMAADOITUSKOSKETTIMILLA
VARUSTETTUUN PISTORASIAAN.

ADVARSEL: APPARATET MÅ TILKOPLES JORDET STIKKONTAKT.
CAN ICES-3(A) / NMB-3(A)

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると
電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を
講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT
TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL
INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED,
INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

LCD MONITOR
(Model :X464UNV)

For Japan only

警告 

高圧注意
サービスマン以外の方は分解しない
でください。内部には高電圧部分が
あり、万一さわると危険です。

感電注意
電源コードのアースリード線は必ず
接地ください。故障のときに感電の
原因になります。



E135689
US I.T.E.
1K81



SAFETY
MARK



TÜV Rheinland
CERTIFIED
15 10000000



TÜV Rheinland



TÜV Rheinland
Argentina S.A.



TÜV Rheinland
CERTIFIED







HDMI

NECディスプレイソリューションズ株式会社
NEC Display Solutions, Ltd.
4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

PS E

MADE IN CHINA



NEC MultiSync X464UNV

VOLTS 定格電圧 輸入電圧 輸入電壓:100-240V~,
 AMPERES 定格電流 電流 電流:2.6-1.1A (2.6-1.1A)
 FREQUENCY 定格周波数 工作頻率 工作頻率:50/60Hz

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE ENCLOSURE.
 NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

ATTENTION: AFIN DE PREVENIR DE TOUT CHOC ELECTRIQUES, NE PAS OUVRIR CE BOITIER. AUCUNE PIECE INTERNE NE PEUT-ETRE CHANGEES PAR L'UTILISATEUR.

ACHTUNG: ZUR TRENNUNG VOM NETZ IST DER NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE ZU ZIEHEN. GERÄT NICHT ÖFFNEN. ES SIND KEINE DURCH DEN BENUTZER AUSWECHSELBAREN TEILE IM GERÄT VORHANDEN.

PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite EL RECINTO. NINGUNAS PIEZAS DEL USUARIO SERVICABLE ADENTRO.

VARNING: APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT UTGÅG.

VAROITUS: LAITE ON LITETTÄVÄ SUOJAMAADOITUSKOSKETTIMILLA VARUSTETTUUN PISTORASIAAN.

ADVARSEL: APPARATET MÅ TILKOPLES JORDET STIKKONTAKT.

注意: 請勿打開後蓋, 小心高壓電擊。機內並無用戶配件。
 注意: 請勿打開後蓋, 小心高壓電擊。機內並無用戶配件。

CAN ICES-3(A) / NMB-3(A)

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

警告使用者: 此為甲類資訊技術設備。於居住環境中使用時, 可能會造成射頻擾動。在此種情況下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。 THIS DEVICE COMPLIES WITH PART15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

사용상 주의사항 감전의 위험 및 제품의 손상이 발생할 수 있으므로 제품의 커버를 열지 마십시오.
 인증 서비스 센터 전화 번호: 02-2102-8592 (호성ITX주식회사)
 * 본 라벨과 전화번호는 국내 규정 내에서 적절한 목적으로만 사용되어야 합니다.

LCD MONITOR

彩色顯示器 液晶顯示器
 모니터 (46인치 LCD 모니터)
 (Model/型号/型號/모델명: X464UNV)

10 CE CCC EAC R33037

For Japan only

警告 高圧注意
 サービスマン以外の方は分解しないでください。内部には高電圧部分があり、万一さわると危険です。
 感電注意
 電源コードのアースリード線は必ず抜くください。抜くときに感電の原因になります。

HDMI

E135689 US LT.E. 1K81 SAFETY MARK

TÜV Rheinland Argentina S.A. TÜV Rheinland TÜV Rheinland

MADE IN CHINA 中国制造 中國製造
 Manufacturing factory: TPV Electronics(Fujian)Co.,Ltd.
 Applicant: op Victory Electronics(Fujian)Co.,Ltd
 生產廠: 福建捷聯電子有限公司
 生產廠: 福建捷聯電子有限公司
 生產地址: 福建省福清市元洪路上郊

PS E

NECディスプレイソリューションズ株式会社
 NEC Display Solutions, Ltd.
 日本国東京都港区三田一丁目4番28号
 4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

NEC MultiSync X464UNV

VOLTS 輸入電圧:100-240V~, AMPERES 電流:2.6-1.1A
 FREQUENCY 工作頻率:50/60 Hz

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE ENCLOSURE.
 NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

注意: 請勿打開後蓋, 小心高壓電擊。機內並無用戶配件。

LCD MONITOR

液晶顯示器
 (Model/型号: X464UNV(C))

MADE IN CHINA 中国制造
 生產廠: 福建捷聯電子有限公司
 生產地址: 福建省福清市元洪路上郊

NEC Display Solutions, Ltd.
 日本国東京都港区三田一丁目4番28号

HDMI

NEC**MultiSync X554UNS****LCD MONITOR**
(Model :X554UNS)VOLTS 定格電圧:100-240V~, AMPERES 定格電流:3.8-1.6A (3.8-1.6A)
FREQUENCY 定格周波数:50/60Hz**CAUTION:** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE ENCLOSURE.
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.**ATTENTION:** AFIN DE PREVENIR DE TOUT CHOC ELECTRIQUES, NE PAS OUVRIR
CE BOITIER. AUCUNE PIECE INTERNE NE PEUT-ÊTRE CHANGEÉE PAR L'UTILISATEUR.**ACHTUNG:** ZUR TRENNUNG VOM NETZ IST DER NETZSTECKER AUS DER
STECKDOSE ZU ZIEHEN. GERÄT NICHT ÖFFNEN. ES SIND KEINE DURCH DEN
BENUTZER AUSWECHSELBAREN TEILE IM GERÄT VORHANDEN.**PRECAUCIÓN:** PARA PREVENIR DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite EL
RECINTO. NINGUNAS PIEZAS DEL USUARIO SERVICABLE ADENTRO.**VARNING:** APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT UTTAG.**VAROITUS:** LAITE ON LITETTÄVÄ SUOJAMAADOITUSKOSKETTIMILLA
VARUSTETTUUN PISTORASIAAN.**ADVARSEL:** APPARATET MÅ TILKOPLES JORDET STIKKONTAKT.
CAN ICES-3(A) / NMB-3(A)この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると
電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を
講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-ATHIS DEVICE COMPLIES WITH PART15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT
TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL
INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED,
INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

For Japan only

**高圧注意**サービスマン以外の方は分解しない
でください。内部には高電圧部分が
あり、万一さわると危険です。**感電注意**電源コードのアースリード線は必ず
接続ください。故障のときに感電の
原因になります。E135689
US I.T.E.
1K81**HDMI**NECディスプレイソリューションズ株式会社
NEC Display Solutions, Ltd.
4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

MADE IN CHINA



NEC MultiSync X554UNS **LCD MONITOR**
 彩色顯示器 液晶显示器
 모니터 (55인치 LCD 모니터)
 (Model/型号/型號/모델명: X554UNS)

VOLTS 定格電壓 輸入電壓 輸入電壓: 100-240V~,
 AMPERES 定格電流 電流 電流: 3.8-1.6A (3.8-1.6A)
 FREQUENCY 定格周波數 工作頻率 工作頻率: 50/60Hz

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE ENCLOSURE.
 NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

ATTENTION: AFIN DE PREVENIR DE TOUT CHOC ELECTRIQUES, NE PAS OUVRIR CE BOITIER. AUCUNE PIECE INTERNE NE PEUT-ETRE CHANGEES PAR L'UTILISATEUR.

ACHTUNG: ZUR TRENNUNG VOM NETZ IST DER NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE ZU ZIEHEN. GERÄT NICHT ÖFFNEN, ES SIND KEINE DURCH DEN BENUTZER AUSWECHSELBAREN TEILE IM GERÄT VORHANDEN.

PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite EL RECINTO. NINGUNAS PIEZAS DEL USUARIO SERVICABLE ADENTRO.

VARNING: APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT UTTAG.
VAROITUS: LAITE ON LIITETTÄVÄ SUOJAMAADOITUSKOSKETTIMILLA VARUSTETTUUN PISTORASMAAN.

ADVARSEL: APPARATET MÅ TILKOPLES JORDET STIKKONTAKT.
 注意: 請勿打開後蓋, 小心高壓電擊。機內並無用戶配件。
 注意: 請勿打開後蓋, 小心高壓電擊。機內並無用戶配件。

CAN ICES-3(A) / NMB-3(A)

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

警告使用者: 此為甲類資訊技術設備, 於居住環境中使用時, 可能會造成射頻擾動。在此種情況下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

사용상 주의사항 감전의 위험 및 제품의 손상이 발생할 수 있으므로 제품의 커버를 열지 마십시오.

인증 서비스 센터 전화 번호: 02-2102-8592 (효성ITX주식회사)

* 본 라벨과 전화번호는 국내 규정 내에서 적절한 목적으로만 사용되어야 합니다.

For Japan only

警告 高圧注意
 サービスマン以外の方は分解しないでください。内部には高圧部分があり、万一さわると危険です。

感電注意
 電源コードのアースリード線は必ず接続ください。故障のときに感電の原因になります。

MSIP-REM-TPV-X554UNS

TÜV Rheinland
 TÜV Rheinland
 TÜV Rheinland

ENERGY STAR

PS E

NECディスプレイソリューションズ株式会社
 NEC Display Solutions, Ltd.
 日本国東京都港区三田一丁目4番28号
 4-28, Minato 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

Manufacturing factory: TPV Electronics(Fujian)Co.,Ltd.
 Applicant: Top Victory Electronics(Fujian)Co.,Ltd.
 生產廠: 福建捷聯電子有限公司
 生產廠: 福建捷聯電子有限公司
 生產地址: 福建省福清市元洪路上郊

NEC MultiSync X554UNS **LCD MONITOR**
 液晶显示器
 (Model/型号: X554UNS(C))

VOLTS 輸入電壓: 100-240V~, AMPERES 電流: 3.8-1.6A
 FREQUENCY 工作頻率: 50/60Hz

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE ENCLOSURE.
 NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

注意: 請勿打開後蓋, 小心高壓電擊。機內並無用戶配件。

MADE IN CHINA 中國製造

生產廠: 福建捷聯電子有限公司
 生產地址: 福建省福清市元洪路上郊

NEC Display Solutions, Ltd.
 日本国東京都港区三田一丁目4番28号

See others in original reports 11034686 001-002.

Test item particulars:	
Equipment mobility.....:	☐ movable ☐ hand-held ☐ transportable ☒ stationary ☐ for building-in ☐ direct plug-in
Connection to the mains	☒ pluggable equipment ☒ type A ☐ type B ☐ permanent connection ☒ detachable power supply cord ☐ non-detachable power supply cord ☐ not directly connected to the mains
Operating condition	☒ continuous ☐ rated operating / resting time:
Access location	☒ operator accessible ☐ restricted access location
Over voltage category (OVC)	☐ OVC I ☒ OVC II ☐ OVC III ☐ OVC IV ☐ other:
Mains supply tolerance (%) or absolute mains supply values	±10
Tested for IT power systems	☒ Yes ☐ No
IT testing, phase-phase voltage (V)	230 for Norway
Class of equipment	☒ Class I ☐ Class II ☐ Class III ☐ Not classified
Considered current rating of protective device as part of the building installation (A)	16 (20 for North America)
Pollution degree (PD)	☐ PD 1 ☒ PD 2 ☐ PD 3
IP protection class	IPX0
Altitude during operation (m)	Up to 5000
Altitude of test laboratory (m)	Less than 2000
Mass of equipment (kg)	1) approx. 29.01kg (Unit with handle); 4 handles: 0.4kg; one single base : 0.6kg (Base A), 1.09 kg (Base B); 1.97kg (external speaker)(for all 55 inch models) 2) approx. 22.44kg (Unit with handle); 4 handles: 0.4kg; one single base : 0.62 kg (Base C); 1.97kg (external speaker)(for all 46 inch models)
Possible test case verdicts:	
- test case does not apply to the test object : N/A (or N)	
- test object does meet the requirement..... : P (Pass)	
- test object does not meet the requirement..... : F (Fail)	
Testing:	
Date of receipt of test item	Dec. 2013
Date(s) of performance of tests	N/A

General remarks:

The test results presented in this report relate only to the object tested.

This report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of the Issuing testing laboratory.

"(see Enclosure #)" refers to additional information appended to the report.

"(see appended table)" refers to a table appended to the report.

Throughout this report a ☐ comma / ☒ point is used as the decimal separator.

Manufacturer's Declaration per sub-clause 6.2.5 of IEC 60950-1:

The application for obtaining a CB Test Certificate includes more than one factory location and a declaration from the Manufacturer stating that the sample(s) submitted for evaluation is (are) representative of the products from each factory has been provided.....:

☒ Yes

☐ Not applicable

When differences exist; they shall be identified in the General product information section.

Name and address of factory (ies) : See original report 11034686 002.

General product information:

Description of change(s):

1. Add alternative models X464UNV and X464UNV(C), which is identical to original model X464UN except for type designation and different input rating "100-240Vac, 50/60Hz, 2.6-1.1A" used.
2. Add alternative models X554UNS and X554UNS(C), which is identical to original model X554UN except for type designation.

For the above described change(s) the following was considered to be necessary:

Change	Testing	Comments
1..	N/A	Re-evaluate table 1.6.2 in 11034686 002 using new input current rating. The original input test data didn't exceed the rated current by 10%, no further test necessary.
2.	N/A	N/A

History of amendments and modifications:

Ref. No. 11034686 001, dated Oct., 3rd, 2013 (original test report)
 Ref. No. 11034686 002, dated Nov., 15th, 2013 (modification)
 Ref. No. 11034686 002, dated Dec., 27th, 2013 (amendment)

Abbreviations used in the report:

- normal conditions	N.C.	- single fault conditions	S.F.C
- functional insulation	OP	- basic insulation	BI
- double insulation	DI	- supplementary insulation	SI
- between parts of opposite polarity	BOP	- reinforced insulation	RI

Indicate used abbreviations (if any).....