

NEC UM330Wi

Codice Prodotto: 60003428

NEC UM330Wi Professional Interactive Ultra-Short-Throw Projector

Ottenere alte prestazioni mentre l'ambiente viene salvaguardato. Funzioni Eco Avanzate aiutano ad abbassare notevolmente i Suoi costi d'esercizio senza compromettere la qualità e la flessibilità. Meno ombra ed abbagliamento danno più spazio al presentatore per coinvolgere il Suo pubblico e migliora l'esperienza con l'uso della funzione integrata della lavagna interattiva.

L'UM330Xi è particolarmente adatto ad aule e sale riunione di piccole a medie dimensioni.



VANTAGGI REALI

Interattività integrata - basato su tecnologia eBeam® incluso software applicativo per utenti aziendali e corporate.

Senza ombre e riflessi - immagini di grande impatto visivo che coinvolgono l'audience

Staffe di montaggio incluse - installazione facile e compatibile con vari carrelli di altezza regolabile.

Funziona con vari NEC Software Tools - Include Image Express Utility Lite (WIN,MAC,iOS), Virtual Remote Tool (WIN / iOS), PC Control Utility Pro 4 / 5, Viewer PPT Converter e DisplayNote.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **L'interattività integrata** trasforma qualsiasi superficie piatta in un workspace interattivo
- **Proiezione Estremamente Corta** con 0.36:1 throw ratio
- **Costo di Proprietà Ridotto al Minimo** grazie a lampada a lunga durata e lunghi intervalli di pulizia filtro
- **Funzioni ECO Innovative** per ridurre il consumo d'energia
- **Connettività Molto Buona** grazie a numerosi morsetti di connessione analoghi e digitali, capacità di rete ed anche collegamento senza fili opzionale



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

AMX Beacon, Auto Eco Mode, Barra di Sicurezza, Blocco Tasti, Carbon Savings Meter, Colour management, Comando a distanza e gestione attraverso LAN e RS232, Correzione colori della superficie di proiezione, Correzione Keystone manuale (V= +/- 10°), Crestron RoomView, Display USB, Fattore di Contrasto 3000:1 con Iris, Funzione di spegnimento alimentazione, Funzione di spegnimento e accensione rapida, Funzione Zoom, Incluso modulo interattivo e penna, Menu OSD in 29 lingue, Modalità High Altitude, Modello Test, NaViSet Administrator 2, Opzione Logo Utente, PJ LINK, Simulazione DICOM, Sistema di sicurezza password, Slot di protezione Kensington con password, Telecomando Virtuale, Trasmissione Dati via LAN, USB Viewer per file JPEG, WLAN opzionale



Efficienza energetica

"Power Mangement" intelligente; Auto ECO Mode; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; funzione AV mute 75%; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer; Timer ECO; Vita di lampada più lunga

Materiali ecologici

Imballaggi riciclabili al 100%; Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici

compatibile RoHs; ErP compatibile

SPECIFICHE TECNICHE NEC UM330Wi

IMMAGINE	
Tecnologia proiettore	3 x 1,5 cm (0,59") p-Si LCD Panel con MLA
Risoluzione nativa	1280 x 800 (WXGA)
Formato schermo	16:10
Rapporto di contrasto ¹	3000:1
Luminosità ¹	3300 ANSI Lumen (ca. 75% in Modo Normale, 60% in Modo Eco)
Lampada	265 W Modo Massima Luminosità / 195 W Modo Normale / 160 W Modo Eco
Durata lampade [ore]	6000 Modo Eco / 3500 Modo Normale / 3000 Modo Massima Luminosità
Obiettivo	F= 1,8, f= 4,78 mm
Rapporto di proiezione	0,36 : 1
Distanza di proiezione [m]	0,11 – 0,51
Angolo di proiezione [°]	49,2
Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]	Massimo: 254 / 100"; Minimo: 152,2 / 60"
zoom	1,4 x Zoom Digitale
Focus	Manuale
Risoluzioni supportate	1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Frequenza	Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz
CONNETTIVITÀ	
Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr) Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingresso: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x Stereo Mini Jack 3,5 mm; 2 x RCA Stereo Uscita: 1 x 3,5 mm mini jack stereo (variabile)
Microfono	Ingresso: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (Dynamic mic)
Controllo	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
LAN	1 x RJ45; WLAN opzionale
USB	1 x Tipo B; 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)
Segnali Video	NTSC; NTSC 3.58; NTSC443; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM
TELECOMANDO	
Telecomando	Auto Adjust; AV Mute; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Fermoimmagine; Formato immagine; Funzione help; Help Eco Mode; ID set; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezione Fonte Diretta; Zoom Digitale
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia [W]	263 (Normal) / 233 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 344 (Massima Luminosità)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	378 x 112 x 428 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	5,7
Rumore delle ventole [dB (A)]	28 / 28 / 35 (Eco / Normale / Massima Luminosità)
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 to 40
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80 senza condensazione
Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 to 50
Umidità di stoccaggio [%]	da 20 a 80 senza condensazione
ERGONOMIA	
Sicurezza ed ergonomia	CE; Gost-R; RoHS; TUEVGS
Altoparlanti [W]	1 x 16 (mono)
GARANZIA	
Proiettori	3 years pan-European service
Lampada	6 mesi, max. 1000 ore.
CONTENUTO DELL'IMBALLO	
Contenuto della fornitura	Cavo di alimentazione (3 m); Cavo segnale Mini-D-SUB; Guida rapida di utilizzo l'uso; Kit per montaggio a muro NP04WK; Manuale (CD-ROM); Modulo Interattivo (NP02Wi); Security Sticker; Telecomando IR (RD-448E)
ACCESSORI OPZIONALI	
Accessori opzionali	DisplayNote; Lampada di ricambio (NP17LP-UM); Modulo Wireless LAN (NP02LM2/3); Ricevitore mouse (NP01MR)

¹ Conforme alla normativa ISO21118-2005