

NEC MultiSync® EA273WM

Número de orden: 60003154 (BK), 60003153

NEC LCD 27" Commercial Display

El MultiSync® EA273WM de NEC es modelo estrella de la nueva serie MultiSync® EA de NEC, unificando la calidad excelente del display y la ergonomía con un impacto ambiental menor. El MultiSync® EA273WM de NEC presenta un panel LED con retroiluminación extremadamente fina que resulta en un diseño súper moderno y fino, combinado con un juego de funciones excelentes para el uso corporativo en oficinas. Los sensores de luz ambiental y de movimiento refuerzan este concepto de producto sostenible, ofreciendo al mismo tiempo una ergonomía mejorada con el ajuste de altura de 130 mm. Además, el display brinda una amplia conectividad con cuatro entradas: DisplayPort, DVI-D, HDMI y D-Sub.

Ideal para la corporación que demanda estilo y tecnología para el futuro.



OFRECIENDO AUTÉNTICOS BENEFICIOS

Sensor de luz ambiental - Con función de brillo automático, brindando siempre el nivel de brillo óptimo de acuerdo a la luz del ambiente y a las condiciones del contenido.

Oficina ergonómica - Altura totalmente ajustable (130 mm), con función de giro, inclinación y pivote, las cuales garantizan el ajuste ergonómico perfecto e individual.

Concepto ecológico del producto - Modo Eco, medidor de carbono y sensor / Carbon Savings Meter de luz ambiental.

Sensor de movimiento - detecta la presencia de una persona frente a la pantalla, el display se enciende/apaga automáticamente dependiendo de la presencia del usuario.

Display de imagen - 27" 16:9 TN con retroiluminación LED.

Montaje Vesa (100 mm.) - permite instalar el monitor mediante varias soluciones de montaje.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples - con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.



EXCELENTE RENDIMIENTO

- **Diseño súper moderno y fino.** El diseño del producto es discreto y prioriza la imagen de la pantalla y la funcionalidad.
- **Sensores de luz ambiental y de movimiento.** Las nuevas tecnologías en sensores ofrecen una imagen perfecta a un consumo mínimo de energía.
- **Ergonomía mejorada.** El pie ergonómico con ajuste de altura de 130 mm brinda mayor flexibilidad de ajustes.
- **Los altavoces integrados, la entrada jack para auriculares y el puerto USB** proveen opciones excelentes para la comunicación en la oficina.
- **Tecnología ControlSync®** posibilita al usuario controlar hasta 6 unidades en una configuración multi-monitor.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Ajuste automático del contraste, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Compatible con Windows 7, ControlSync®, Customize Setting, EcoModes, ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (110 mm) con pivotación de 90°, Human Sensor, LED Backlight Technology, NaViSet Administrator 2, Sensor de luz ambiente para un nivel de brillo óptimo, Versátil y fácil de instalar (estándar VESA) con NaViSet y NaViKey



Eficiencia Energética Sensor de luz ambiental; Carbon Footprint Meter / Medidor de huella de carbono; Modo ECO; sensor humano

Materiales Ecológicos Diseño mecánico eficiente para minimizar el empaquetado; Uso mínimo de materiales dañinos

Estándares Ecológicos ErP compatible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC MultiSync® EA273WM

DISPLAY	
Tecnología del panel	TN TFT con LED blanco
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	27 / 68,6
Ratio de aspecto de la pantalla	16:9
Tamaño de píxel [mm]	0,311
Brillo (típ.) [cd/m ²]	300
Ratio de contraste (típ.)	1000:1 (25000:1 ratio de contraste dinámico)
Ángulo de visión [°]	160 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1); 178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	5
Colores [millones]	16,77
FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN	
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 83
Frecuencia vertical [Hz]	56 - 75
RESOLUCIÓN	
Resolución óptima	1920 x 1080 a 60 Hz
Soporta	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
CONECTIVIDAD	
Digital	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 2.0 (4 abajo / 1 arriba); 1 x puerto de pantalla
Analógico	1 x mini D-sub de 15 patillas
ELÉCTRICO	
Consumo requerido en modo [W]	26 (típ.); 17 (modo Eco)
Modo de ahorro de energía [W]	< 0,5
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 1 A / 0,5 A; fuente de alimentación interna
CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	30 a 80
ERGONOMÍA	
ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]	130
Pantalla inclinable [°]	-5 a +30
Pantalla inclinable / Giratoria [°]	-170 a +170
Rotación de pantalla [°]	0 a 90 (modo apaisado o portrait)
MECÁNICO	
Medidas (an x al x prof) [mm]	631,4 x 415 x 230
Peso [kg]	7,2
Montaje VESA [mm]	100 x 100
FUNCIONES ADICIONALES	
Versiones	Marco frontal blanco, parte posterior blanco; Marco frontal negro, parte posterior negra
Gestión de Cables	Sí
Conector de seguridad Kensington	Sí
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar
Audio	1 + 1 W (De-activateable); Conector hembra para auriculares
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Audio Volume/Lock-Out; Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Control Sync; EcoMode; Gestión inteligente de consumo; Human Sensing; Información del monitor; LED Brightness; Modo DV; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Recuperación de ajustes presionando un botón; Selección de idioma; sRGB; Temporizador de apagado
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de Control Sync; Cable de USB; Cable de audio; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario Cable de señal: VGA-VGA; DVI-D - DVI-D
Seguridad y Ergonomía	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold; CE; ErP; TCO 5.2; Ergonomía TÜV; TÜV GS; Calificación GEEA/Energy; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; RoHS
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)