

NEC U300X

Artikelnummer: 60002971

NEC U300X 3D ready DLP Projector

Große Bilder selbst in kleinen Besprechungsräumen. Projektionen fast ohne Schattenwurf und Blendeffekt geben dem Präsentator mehr Raum, sich mit seinem Publikum zu beschäftigen und machen das Arbeiten mit einem interaktiven Whiteboard zum Erlebnis. Flexible Ausrichtungsmöglichkeiten bei der Installation geben Ihnen zusätzliche Freiheit für Digital Signage Lösungen die ins Auge springen. Mit der integrierten 3D-Fähigkeit ist der Projektor bereits heute auf die nächste Innovation im digitalen Klassenzimmer vorbereitet.

Eine ideale Lösung für Besprechungsräume und Digital Signage Anwendungen sowie für Klassenräume.



KLARE VORTEILE

3D-ready – zukunftsichere DLP®-Link™-Technik mit 120Hz.

Fast ohne Schatten und Blendeffekt – dank ultrakurzem Projektionsabstand.

Frei schwenkbar – als Tischgerät sowie zur Projektion auf Decke und Boden.

Beste Anschlussfähigkeit – aufgrund zahlreicher Analog- und Digitalanschlüsse sowie Netzwerkfähigkeit.

Wandbefestigung inbegriffen – für schnelle und einfache Installation, kompatibel mit höhenverstellbaren Systemen.

LEISTUNGSMERKMALE

- **Hohe Leuchtstärke** - 3000 ANSI-Lumen
- **Ultrakurzes Projektionsverhältnis** - 0.377:1
- **Lange Lampenlebensdauer** - bis zu 3000 Stunden
- **Virtuelle Fernbedienung** für die komplette Steuerung über VGA
- **Lautsprecher** mit 10W
- **Langlebiger Filter** für längere Reinigungsintervalle



BESONDERE EIGENSCHAFTEN

3D ready, 6-Segment-Farbrad, Auto-Power-On/Off-Funktion, BrilliantColor™ und VIDI-Technologie, frei schwenkbar, Langlebige Projektorlampe, Manuelle vertikale Trapezkorrektur ($V = \pm 15^\circ$), manuelle Wandfarbkorrektur, Off-Timer, Plug & Play, Quick-Start-/Quick-Power-Off-Funktion, Sicherheitsriegel, Vorrichtung für Kensington Sicherheitsschloss



ECO-Innovation umweltfreundliche One-Touch-ECO und AV-Stumm-Taste

Energieeffizienz intelligentes Power Management; geringerer Energieverbrauch; nur 0,5W im Stand-by-Modus; Software Planungsprogramm

Materialeinsparungen 100% recycelbare Verpackung; Handbücher als Download verfügbar

Ökologische Normen RoHS kompatibel; TCO zertifiziert; ErP kompatibel; WEEE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN NEC U300X

OPTISCH	
Wiedergabetechnik	1 x 1,4 cm (0,55") 2x LVDS DMD (Bildformat 4:3)
Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
Leuchstärke ¹	3000 ANSI Lumen
Kontrastumfang ¹	2000:1
Lampe	280 W AC
Lampen-Lebensdauer [Std.]	2500 (3000 Eco Mode)
Objektiv	F= 2,71, f= 4,42 mm
Projektionsfaktor	0,377 : 1
Projektionswinkel [°]	55,3
Projektionsentfernung [m]	0,132 – 0,319
Projektionsgröße (diagonal) [cm]	Minimum: 160 / 63"; Maximum: 216 / 85"
Zoom	Digitaler Zoom; Manuell
Unterstützte Auflösungen	SVGA; SXGA; SXGA+; UXGA; VGA; WXGA; XGA
Frequenzgang	Horizontal: 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz– 91,1 kHz); Vertikal: 50 – 85 Hz (120 Hz: Nur für 3D-Signal)
ANSCHLÜSSE	
Computer Analog (VGA)	Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr) Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin
HDMI™	Eingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) mit HDCP
Video	Eingang: 1 x RCA
S-Video	Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Eingang: 2 x 3,5 mm Stereo Klinenstecker; 1 x RCA Stereo für Video und S-Video Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo Klinenstecker
PC-Steuerung	Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)
LAN	1 x RJ45
Videosignale	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FERNBEDIENUNG	
Fernbedienung	Auto Adjust; AV Mute; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Bildmodus; Digitaler Zoom; Eco Button; Eco Mode; Freeze; ID Set; Lautstärkeregelung; Maus-Steuerung und Präsentations-Funktion; Menü; Steuerung von Eingangsquellen; Trapezkorrektur
ELEKTRISCH	
Stromversorgung	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Stromverbrauch [W]	360 (Normal) / 315 (Eco) / 3 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)
MECHANISCH	
Abmessungen (B x H x T) [mm]	427 x 200 x 406 (ohne Füße u. Optik)
Gewicht [kg]	6,5
Betriebsgeräusch [dB (A)]	32 / 36 (Eco / Normal)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	5 to 35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 to 80
Lagertemperatur [°C]	-10 to 50
Lagerfeuchtigkeit [%]	20 to 80
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Optionales Zubehör	Ersatzlampe (NP20LP); Manuell höhenverstellbare Wandbefestigung NP01HWM; Mobile, motorische Wandbefestigung NP01HM; Motorisch höhenverstellbare Wandbefestigung NP01HW
ERGONOMIE	
Sicherheit/Ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS; TCO
Lautsprecher [W]	1 x 10 (Mono)
GEWÄHRLEISTUNG	
Projektoren	3 Jahre pan-europäischer Service
Lampe	6 Monate, max. 1000 Std.
LIEFERUMFANG	
Lieferumfang	Projektor; Netzkabel (3 m); VGA-Kabel (3 m); Wandmontage-Set NP01WK; Handbuch (CD-ROM); Kurzanleitung

¹ In Einhaltung ISO21118-2005