

# NEC M260X

ORDREKODE: 60002962

NEC M260X Professional Desktop Projector

Få høj ydelse, mens du beskytter miljøet. Avancerede Eco-funktioner hjælper dig betydeligt med at sænke driftsomkostningerne uden forringelse af kvaliteten og fleksibiliteten. M260X er især egnet til klasseværelser og små til mellemstore mødelokaler.



## BYDER PÅ ÆGTE FORDELE

**Høj ydelse** uden forringelse af kvaliteten eller brugervenligheden.

**Beskyt miljøet** med den nyeste Eco-teknologi ved at minimere dit strømforbrug og udskiftning af driftsmateriel.

**Stor fleksibilitet** hvad angår placering af projektoren og minimerede omkostninger for udskiftninger.

**Intuitiv brug** af den nyeste Eco- og projektionsteknologi pga. brugercentreret design.

**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## FREMRAGENDE PRÆSTATION

- **Maksimal fleksibilitet** med stor 1.7x optisk zoom
- **Minimerede omkostninger ved ejerskab** på grund af pærens lange levetid og intervallerne for filterrensning
- **Innovative ECO-funktioner** til reduktion af strømforbruget
- **Omfattende konnektivitet** på grund af et stort antal analoge og digitale tilslutninger og netværkskapacitet
- **Intuitiv og nem betjening** med brugercentreret design og linsehætte



## SPECIELLE EGENSKABER

Automatisk og manuel keystone-korrektion ( $V = \pm 30^\circ$ ); Automatisk power ON/OFF; Carbon Savings Meter; DICOM simulation; Direct Power Off-funktion; Farvekorrektion; Farvemanagement; Forstørrelse; Funktion for stor højde; Kensington sikkerhedsslut; Kontrol og administration via LAN; linsehætte; Mulighed for brugerlogo; Off-Timer; On Screen-menu på 27 sprog; Password-sikkerhedssystem; Quick on/off; RS-232-styring; Sikkerhedsspærre; tastaturlås; Transmission af indhold via netværk; USB Viewer til JPEG; USB-display; Virtuel fjernbetjening for direkte pc-styring



**ECO-innovation:** Automatisk ECO-modus; Grøn one-touch ECO- og AV mute-knap; 75 % AV mute-funktion

**Energieffektivitet:** ECO-scheduler; Intelligent energistyring; Længere lampelevetid; Reduceret strømforbrug. Kun 0,4W standby; Software scheduling

**Økologiske materialer:** 100 % genbrugsemballage; Manualer, der kan downloades; ECO-emballage

**Økologiske standarder:** EuP-kompatibel; RoHS-kompatibel; TCO-certificeret

## Technical Specification NEC M260X

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPTIK</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gengivelsesteknik                         | 3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Native opløsning                          | 1024 x 768 (XGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lysstyrke <sup>1</sup>                    | 2600 ANSI Lumens (omtrent 80% Eco Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontrastomfang <sup>1</sup>               | 2000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pære                                      | 180 W AC (145 W AC Eco Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pærens levetid [timer]                    | 5000 (6000 Eco Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objektiv                                  | F= 1,7–2,2, f= 17,5–29,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Projektionsfaktor                         | 1,3 – 2,2 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Projektionsafstand [m]                    | 0,6 – 13,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skærmstørrelse (diagonal) [cm]            | Minimum: 63,5 / 25"; Maksimum: 762 / 300"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| zoom                                      | Manuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Focus                                     | Manuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Understøttede opløsninger                 | 1440 x 900 (WXGA+); 1360 x 768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1680 x 1050 (WSXGA+); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 1152 x 870 (MAC 21"); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i |
| Frekvensgang                              | Horisontalt: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertikalt: 50 – 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>KONNEKTIVITET</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Computer analog                           | Indgang: 2 x Mini D-sub 15 pin, kompatibel med komponent (YPbPr); Udgang: 1 x mini D-sub 15 ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Video                                     | Indgang: 1 x RCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HDMI™                                     | Indgang: 1x HDMI® (Deep Color, Lip sync)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| S-video                                   | 1 x Mini DIN stik 4-polet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Audio                                     | Indgang: 2 x jack-stik 3,5 mm; Indgang: 2 x RCA stereo; Udgang: 1 x 3,5 mm stereo mini jack (variabel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PC-styring                                | Indgang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LAN                                       | 1 x RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| USB                                       | 2 x type A (USB 2.0 high speed); 1 x type B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Videosignaler                             | PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FJERNBETJENING</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fjernbetjening                            | Styring af indgangskilder; Automatisk justering; Billedformat-funktion; Billedjustering; Volumenkontrol; Billedmodus; Fastfrysning; Hjælp til EcoMode; Digital zoom; Præsentation og musestyring; AV-mute; ID-sæt                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ELEKTRISK SYSTEM</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Strømforsyning                            | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strømförbrug [W]                          | 239 (Normal) / 193 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MEKANIK</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mål (B x H x D) [mm]                      | 339 x 99 x 257 (uden fødder og optik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vægt [kg]                                 | 2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Driftsstøj [dB (A)]                       | 27 / 34 (Eco / Normal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MILJØFORHOLD</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Omgivende temperatur (i drift) [°C]       | 5 to 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Omgivende relativ fugtighed (i drift) [%] | 20 to 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opbevaringstemperatur [°C]                | -10 to 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opbevaringsfugtighed [%]                  | 20 to 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>EKSTRA TILBEHØR</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valgfrit tilbehør                         | Reservelampe (NP15LP); Trådløst LAN-modul (NP02LM2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ERGONOMI</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sikkerhed og ergonomi                     | CE; TÜV GS; EuP; RoHS; TCO; Gost-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Højtalere [W]                             | 1 x 10 (mono)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GARANTI</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Projektorer                               | 3 years pan-European service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lampe                                     | 6 måneder, maks. 1000 timer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>LEVERINGSINDHOLD</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pakkens indhold                           | IR-fjernbetjening (RD-448E); Mini D-SUB-signalkabel (1,8 m); Netkabel (1,8 m); Utility software; Security sticker; Bæretaske; Manual (CD-ROM); Kort vejledning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>1</sup>Ved overholdelse af ISO21118-2005