

NEC NP115

CODICE PRODOTTO: 60003007

NEC NP115 Proiettori "Mobile"

Provate l'esperienza 3D in eccellenza con un proiettore DLP 3D ready di NEC. Grazie alla tecnologia DLP®-Link™ è possibile proiettare immagini 3D con l'aiuto di un singolo proiettore ed occhiali attivi senza schermi, filtri o emettitori speciali. L'impressione di 3D viene creata dall'interazione con gli attivi e protettivi occhiali LCD. L'alternativa alla proiezione stereo 3D tradizionale, facile da installare.

Una soluzione ideale per aule, sale riunione (piccole), uso misto (privato/professionale), applicazioni mobili / cooperative.



VANTAGGI REALI

3D ready - tecnologia DLP®-Link™ con 120Hz, adeguata al futuro.

Certificato TCO - rispetto per l'ambiente con elevate prestazioni. formati d'immagine TCO per uso ufficio (L = 170 cd/m², E = 100 lx) variando da 30" a 300".

Maggiore Efficienza, Minore Consumo d'Energia - 100% compatibile ErP.

Carbon Savings Meter - per incoraggiare l'uso di EcoMode.

Lunga Durata Lampada - max. 5000 ore.

Pulsante Verde EcoMode - su comando a distanza.



PRESTAZIONI ECCEZZIONALI

- Tecnologia **3D Ready** DLP®-link™ con 120Hz
- **Colori Eccellenti e Brillanti** - grazie a tecnologia VDI
- **Contrasto** 2000:1
- **Quick Start** - start 3-4 sec., **Quick Power Off** - 0 sec. (no raffreddamento dopo spegnimento)
- Controllo **RS232**
- **Altoparlante 7W**



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Accensione automatica; Carbon Footprint Meter; Correzione trapezoidale manuale, verticale ($V = \pm 40^\circ$); Disco colori a 6 segmenti; Funzione Quick Start / Quick Power Off; Lampada a Lunga Durata; Plug&Play; pronto per 3D; Tecnologia BrilliantColor™ e VDI; Timer spegnimento; Windows Embedded Partner



Efficienza energetica: "Power Mangement" intelligente; Basso consumo energetico

Materiali ecologici: Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili

Standard ecologici: EuP compatibile

SPECIFICHE TECNICHE NEC NP115

OTTICO	
Tecnologia di riproduzione	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD Chip
Risoluzione nativa	800 x 600 (SVGA)
Rapporto di formato schermo	4:3
Luminosità ¹	2500 ANSI Lumens
Rapporto di contrasto ¹	2000:1
Lampada	180 W DC
Durata lampade [ore]	3500 (5000 Modalità eco)
Rapporto di proiezione	Fattore di Proiezione
Throw ratio	1,95 - 2,15:1
Angolo di proiezione [°]	12,8 - 14
Distanza di proiezione [m]	1,2 - 13
Dimensioni Schermo (diagonale) [cm]	Minimo: 76 / 30"; Massimo: 762 / 300"
zoom	Manuale
Focus	Manuale
Risoluzioni supportate	800 x 600; 832 x 624; 1024 x 768; 640 x 480; 1280 x 720; 1280 x 960; 1280 x 1024; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1920 x 1080
Frequenza	Orizzontale: 15 - 100 Hz; Verticale: 50 - 120 Hz
CONNETTIVITÀ	
Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con componente (YPbPr); Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x Presa 3,5 mm
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
Segnali Video	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC443; PALN; PALM
TELECOMANDO	
Telecomando	Gestione delle fonti di entrata; Funzione di fermo; Correzione trapezoidale; Auto Adjust; Funzione di formato dell'immagine; regolazione automatica dell'immagine; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Funzione help; Controllo Modo Lampada; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; proiezione spenta; Modalità immagine
ELETTRICITÀ	
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia [W]	233 max.; 210 Modalità eco; 0,7 Modo Stand-by Rete
MECCANICO	
Orientamento Installazione	Pavimento/Lato anteriore; Pavimento/Lato posteriore; Soffitto/Lato anteriore; Soffitto/Lato posteriore
Dimensioni (l x a x p) [mm]	310 x 95 x 247 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	2,5
Rumore delle ventole [dB (A)]	31 / 34 (Eco / Normale)
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 to 60
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80 senza condensazione
Temperatura di stoccaggio [°C]	10 to 50
ACCESSORI OPZIONALI	
Accessori opzionali	Lampada di ricambio (NP13LP); Supporto per tela(NP11CM); Sospensioni Universali per Soffitto (NP01/02/03/04/05UCM); DLP-Link 3D Glasses (NP01GL); 3D Starter Kit (NP01SK)
ERGONOMIA	
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; EuP; RoHS
Altoparlanti [W]	1 x 7 (mono)
GARANZIA	
Proiettori	3 years pan-European service
Lampada	6 mesi, max. 1000 ore.
CONTENUTO DI SPEDIZIONE	
Contenuto della fornitura	Proiettore; IR-Comando a distanza (RD-443E); Mini-D-SUB cavo per segnale (1,8 m); Cavo di rete; Manuale (CD-ROM); Guida rapida per l'uso; Parasole per l'obiettivo

¹Conforme alla normativa ISO21118-2005