

NEC MultiSync® X461UNV

CODE DE COMMANDE : 60003055

NEC LCD 46" Public Display

MultiSync X461UNV complète la ligne de produits de mur vidéo et offre des caractéristiques de mur vidéo remarquables à un prix abordable. Ce produit est compatible avec tous les accessoires conçus pour le X462UN plus professionnel et permet des installations de mur vidéo impressionnantes.

Produit du mur vidéo de base avec un biseau simple 6,7 mm et contenu à contenu 7,3 mm pour des murs vidéo impressionnants.

MultiSync X461UNV est destiné aux installations avec une luminosité limitée et des besoins d'heures de fonctionnement typiques des environnements de signalisation de détail, des installations de couloirs et guichets d'accueil, des show rooms et le divertissement dans les bars ou les clubs.

AVANTAGES PRODUIT

support DICOM - pour les applications médicales

Nombreux accessoires - plusieurs possibilités de montage mural et un kit de cadres décoratif pour une solution de projection tout-en-un pratique.

Slot optionnel STv1 - pour carte DVI de connexion en série, PC encastrés, lecteur multimédia et autre slot dans des cartes.

Capteur de luminosité ambiante programmable - pour une consommation d'énergie réduite et un degré de luminosité agréable.

Facilité d'installation et de fonctionnement - logiciel de contrôle LAN libre pour une maintenance et un contrôle centraux, pratiques et économiques. Les e-mails automatiques d'alarme informent l'utilisateur si des problèmes devaient survenir.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- Les écrans **précalibrés** en usine permettent également un calibrage du matériel par l'utilisateur grâce à la table de correspondance 10 bit (LUT) intégrée avec le kit de calibrage NEC en option.
- **La gestion unique de la chaleur NEC** permet à l'utilisateur de surveiller et de contrôler la chaleur à l'intérieur de l'écran avec des ventilateurs contrôlables par l'utilisateur. Très important pour éviter la surchauffe des murs plus grands ou encastrés.
- **Jusqu'à 100 écrans** peuvent être contrôlés et gérés à travers un capteur commun par le biais d'une connexion en série avec des câbles 3,5 mm fournis.
- **TileMatrix Memory** pour un réglage automatique du diviseur intégré en cas de travail avec de multiples entrées, ce qui permet d'économiser les coûts d'équipement de commutation externe.
- **Tranquillité d'esprit** grâce au contrôle complet de l'écran via LAN avec le logiciel gratuit de NEC et les e-mails d'alerte dans l'éventualité peu probable d'un problème tel que la surchauffe, la défaillance du rétroéclairage etc.



PARTICULARITÉS DU PRODUIT

Biseau super fin avec 7.3 mm entre les contenus et largeur de biseau 6.7 mm, Capteur de lumière ambiante programmable, changement d'entrée rapide, Contrôle du ventilateur avancé, Copie des réglages de l'affichage par RS232, Diverses options picture in picture, Fonctions d'économiseur d'écran, Mémoire matrice, PIN pour protection contre le vol, Possibilité de calibrage de la couleur du matériel, priorité d'entrée définie par l'utilisateur, Programmeur, rotation OSD pour mode portrait, Réglage du nom d'entrée, Support DICOM, Table de consultation 10 bit intégrée (LUT), TileMatrix (10 x 10)



Efficacité énergétique Capteur de luminosité ambiante

Matériaux écologiques Manuels à télécharger; Pieds en option

Normes écologiques Energy Star 5.0

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC MultiSync® X461UNV	
AFFICHAGE	
Technologie de matrice	S-PVA avec rétroéclairage CCFL
Taille effective de l'image (L x H) [mm]	1 018 x 573
Taille [pouces/cm]	46 / 117
Format d'image	16:9
Luminosité (typique) [cd/m²]	390, (450 max)
Ratio Contraste (typ.)	3000:1
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Temps de réponse [ms]	8 (GTG)
Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]	60
FRÉQUENCE DE SYNCHRONISATION	
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	50 - 85
RÉSOLUTION	
Résolution native	1366 x 768 à 60 Hz
Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)	1024 x 768; 1140 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1280 x 960; 1360 x 766; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 720 x 576; 800 x 600
Supported on digital inputs (Video)	1280 x 720p (50)16:9; 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24) 16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1920 x 1080p (50) 16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 720p (59.94/60)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9; 720 x 576p (50)16:9
CONNECTIVITÉ	
Entrée vidéo analogique	1 x D-Sub 15 pts; 1 x S-vidéo; Composant (RCA); Composite (BNC + RCA); RGBHV vers PC
Entrée vidéo digitale	1 x DVI-D (HDCP); 1 x HDMI 1.3; 1 x DisplayPort
Entrée audio analogique	2 x RCA; 1 x 3,5 mm jack
Entrée audio digitale	1x HDMI
Contrôle entrée	Câble de contrôle à distance (jack 3,5 mm); LAN 100 Mo; RS232
Sortie vidéo analogique	Vidéo Composite (BNC); RGBHV
Sortie audio analogique	1 x RCA
Contrôle sortie	Câble de contrôle à distance (jack 3,5 mm); RS232
Télécommande	LAN avec SNMP; RS-232C (DB9) Entrée et Sortie; Commande infrarouge à distance (capteur interne/externe (en option))
SLOT OPTIONNEL	
Technologie slot	STv1
ELECTRIQUE	
Consommation électrique en mode [W]	125 (typ.); 260 (max.)
Mode veille [W]	< 0,5 (fonction veille ECO); < 1
Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Temperature ambiante de fonctionnement [° C]	+5 à +40
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Taux d'humidité (stockage) [%]	10 à 90
Température de stockage [°C]	-20 à +60
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions sans pied: 1 025,7 x 579,8 x 128,1
Poids [kg]	Poids Sans pied: 26,8
Largeur du cadre [mm]	2,7 bas/droite; 4,6 haut/gauche; (Contenu à contenu : 7.3 bas/droite ; 7.3 haut/ gauche)
Fixation VESA [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 trous; M6
OPTIONS DISPONIBLES	
Slot optionnel	carte HD-SDI; Lecteur multimédia; PC Embarqué (SBC); Récepteur CAT 5; réplicateur de port DVI (DVI DAISY CHAIN); Tuner DVB-T
Accessoires	Kit de calibrage (KT-X46UN-CC); Kit de contrôle à distance (KT-RC); Kit de finition externe (KT-46UN-OF); Montage mural (PDVWXUN 46 L ; PDVWXUN 46 P); Pieds (ST-4620)
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	
Coloris disponibles	Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Affichage; Capuchon pour interface; Cordon d'alimentation; Câble VGA; CD-ROM (guides/manuels de l'utilisateur) Cordon: jack 3,5 mm
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage