

NEC PE401H

Número de orden: 60003447

NEC PE401H Professional Projector

La resolución 1080p con contraste 2000:1 presta una calidad de imagen perfecta para un contenido con muchos detalles como así también para películas de alta calidad. Incluso los contenidos en 3D de lectoras Blu-Ray son emitidos con excelente calidad de imagen gracias a el soporte de HDMI 3D. Gracias al diseño compacto y al gran zoom óptico de 1.7x, Usted tendrá mayor flexibilidad al ubicar el proyector en la sala, sin comprometer demasiado el diseño en general y la integración en la sala. Un gran número de opciones de entrada le permitirán conectar todo tipo de señales de entrada análogas y digitales. El adaptador opcional para Intel® WiDi permitirá incluso la transmisión veloz e inalámbrica de contenidos de vídeo y audio en una calidad excelente.

Con un brillo de 4000 lúmenes ANSI, este proyector tan compacto es recomendado para pantallas de hasta 300", haciéndolo perfecto para salas de reuniones de medianas hasta grandes, y también para aulas universitarias.



OFRECIENDO AUTÉN TICOS BENEFICIOS

Proyección asequible en pantallas grandes - ideal para locales grandes corporativos o educativos y auditorios.

Conectividad completa y Media Playback - manténgase al día con la demanda actual de reproducción de contenido, con una amplia gama de interfaces y la reproducción asegurada de todos los formatos más importantes.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples - con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.

EXCELENTE RENDIMIENTO

- **Presente el contenido en Full HD** tal y como lo desee, Usted podrá ver hasta los más pequeños detalles en las imágenes.
- **El brillo alto** hace posible proyectar en pantallas más grandes para una audiencia mayor. El hecho de mantener un formato compacto le permitirá integrar el proyector en una sala sin que éste sea muy llamativo.
- **Mayor flexibilidad** al ubicar el proyector en la sala, sin comprometer demasiado el diseño en general y la integración en la sala. Al mismo tiempo, facilita el reemplazo de proyectores montados al techo, ya que la posición de la instalación no precisa ser cambiada generalmente.
- **Variadas entradas diferentes** como HDMI 3D, Video, S-Video, y entradas de ordenador y audio, permiten conectar todo tipo señales de entrada digital y análoga como de lectoras DVD/ Blu-Ray, ordenadores de escritorio y notebooks, sistemas de sonido, o de visualizadores.
- **El adaptador opcional para Intel® WiDi** permite la transmisión veloz e inalámbrica de contenidos de vídeo y audio en una calidad excelente, sin la necesidad de pasarse cables entre presentadores.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Agrandar, Barra de seguridad, Bloqueo de teclado, Conector de seguridad Kensington, Corrección del color de la pared, Corrección trapezoidal vertical manual (V= ±40°), Crestron RoomView, Función de apagado directo, LAN, Mando a distancia virtual para control directo de PC, Menú de pantalla en 20 idiomas, NaViSet Administrator 2, Sistema de seguridad con contraseña, Soporta 3D DLP ® LINK completamente



Eficiencia Energética Consumo de energía reducido. Sólo 0,4W en stand-by; Encendido y apagado automático; Gestión central de activos y funciones de cronómetro con software gratuito de PC Control Utility; Temporizador de apagado

Materiales Ecológicos 100% de envases reciclables; Embalaje ECO; Manuales para descargar

Estándares Ecológicos ErP compatible; RoHs compatible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC PE401H	
ÓPTICO	
Tecnología de reproducción	1 x 1,65 cm (0,65") 2x chip LVDS DMD
Resolución nativa	1920 x 1080 (Full HD)
Ratio de contraste ¹	2000:1
Brillo ¹	4000 ANSI Lumen (aproximadamente 75% modo Eco)
Lámpara	330 W UHP AC (248 W UHP AC modo Eco)
Duración de la lámpara [h.]	2500 (3300 modo Eco)
Lentes	F= 2,4–3,29, f= 23,9–40,5 mm
Factor de proyección	1.6 – 2.72 : 1
Distancia de proyección [m]	1 – 11
Tamaño de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]	Máximo: 762 / 300"; Mínimo: 27,9 / 11"
zoom	1 - 1,7
Enfoque	Manual
Resoluciones soportadas	Hasta 1920 x 1080- (Full HD, 1080p/i)
Frecuencia	Horizontal : 30 – 100 Hz; Vertical : 50 – 120 Hz
CONECTIVIDAD	
Ordenador analógico	Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr) Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
HDMI™	Entrada: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) con HDCP
Video	Entrada: 1 x RCA
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 1 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm para ordenador analógico; 1 x RCA estéreo para video y para video por separado; 2 x audio HDMI Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
Control	Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho); 1 x red (RJ45, WiDi opcional)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Tipo A (para opciones); 1 x tipo B (para servicio)
Señales de vídeo	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
MANDO A DISTANCIA	
Mando a distancia	Ajuste del volumen; Alimentación (ON - OFF); AV Mute; Control para presentación y mouse; Corrección trapezoidal; Elección de las fuentes de entrada; Freeze; Función de formato de imagen; Help Eco Mode; ID set; Menú; Zoom digital
ELÉCTRICO	
Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo [W]	0,5 modo stand-by; 12 modo stand-by por red; 295 Modo Eco; 388 modo Normal
MECÁNICO	
Medidas (an x al x prof) [mm]	350 x 105 x 281 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	4,5
Ruido del ventilador [dB (A)]	31 / 36 (Eco / Normal)
ERGONOMÍA	
Seguridad y Ergonomía	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
Altavoces [W]	2 x 8 (estéreo)
GARANTÍA	
Proyectores	3 years pan-European service
Lámpara	6 meses, máx. 1000 horas
CONTENIDO	
Accesorios incluidos	Cable de red (1,8 m); Cable de señales Mini-D-SUB (1,8 m); Cubre cable; Guía de instalación rápida; Mando a distancia por infrarrojo (RD - 452E); Manual (CD-ROM); Proyector; Sticker de seguridad
ACCESORIOS OPCIONALES	
Accesorios opcionales	Adaptador para Intel® WiDi (NP01WR); Lámpara de repuesto (NP24LP); Receptor para ratón (NP01MR); Suspensor universal para techos (NP02/03/04/05UCM)

¹ En cumplimiento según ISO21118-2005