

NEC MultiSync® LCD4215 2



*feet optional

Entry Level Public Display for standard digital signage applications with NEC quality and reliability.

- 42" offentlig skærm med professionelt LCD-panel
- NEC Nyskabende overophedningssikring
- RS232 kompatibel med alle andre NEC LCD'er
- HDMI- og DVI-understøttelse

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Skærmteknologi	S-IPS TFT
Aktivt skærmområde (b x h) [mm]	930,25 x 523,01
Skærmstørrelse [tommer/cm]	42 / 106,7
Pixelafstand [mm]	0,681 x 0,681
Visningsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (typ. ved kontrastforhold 10:1)
Skærmformat	16:9
Kontrastforhold (typ.)	800:1
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]	500
Responstid (typ.) [msek.]	9 (grå-til-grå)
Farver [mio.]	16,77
Horisontal frekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog og digital)
Vertikal frekvens [Hz]	50,0 - 85,0
Optimal opløsning	1360 x 768 ved 60 Hz
Native opløsning	1366 x 768 ved 60 Hz
Understøttede opløsninger	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Videoindgang	Analog: RGBHV (BNC); Analog: Komposit (BNC + RCA); Analog: Komponent (BNC); Analog: 1 x S-Video; Analog: 1 x D-sub 15; Digital: 1 x DVI (med HDMI)
Videoudgang	Analog: 1 x D-sub 15; Analog: Komposit (BNC)
Audioindgang	2 x Cinch (RCA); 1 x jack-stik 3,5 mm
Audioudgang	2 x forstærket højttalersignal; 1 x Cinch (RCA)
Plug & Play	VESA DDC2B
Sikkerhed og ergonomi	CE; ERP; TÜV GS; C-tick; FCC klasse B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Strømkraft i tændt tilstand [W]	190
Strømstyring	VESA DPMS
Strømforsyning	100-120 V/220-240 V; 3,0 A/1,2 A; Intern strømforsyning
Omgivende temperatur (i drift) [°C]	Driftstemperatur: +5 til +40 tværfomat +5 til +35 højformat
Omgivende relativ fugtighed (i drift) [%]	20 til 80
VESA-montering [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 huller/100 mm afstand
Mål (B x H x D) [mm]	Uden fod: 1022,9 x 613,5 x 133
Bezel-bredde [mm]	44,2 venstre/højre; 43,3 (top og bund)
Fordele	Kan udstyres med beskyttelsesglas; Kompatibel med NaViSet® og NaViSet® Administrator; Overhedningsbeskyttelse vha. 2 blæsere; Temperaturføler; Temperatursensorer kan læses via OSD
Understøttede tv-standarder (ingen tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Videoindstillinger (ingen tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 och 60 Hz); 2 x 1080i (50 och 60 Hz); 2 x1080p (50 och 60 Hz)
Audiofunktioner	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Fjernbetjening	RS-232C-indgang og -udgang (9-bens D-Sub); D-Sub 15 og DVI-D (DDC/CI); Infrarød fjernbetjening
Farveversioner	Bezel i sort på front, sort bagkabinat
Vægholdere som	Som option: W32-70L
Pakkens indhold	Display; Strømkabel; Signalkabel VGA-VGA; Infrarød fjernbetjening (IR); Cd-rom (brugervejledninger/ manualer)
Display, fod	Option
Garanti	3 års garanti. også på bagbelysning



Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com