

NEC P420X

ORDREKODE: 60003081

NEC P420X Professional Installation Projector

Få høj billedydelse kombineret med enestående netværksegenskaber. Avancerede eco-funktioner er med til at reducere drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne. På grund af den høje lysstyrke og fremragende fleksibilitet mht. installation er P420X den bedste løsning til større mødelokaler og universiteters undervisningslokaler.



BYDER PÅ ÆGTE FORDELE

Stor 1,7x optisk zoom - for maksimal fleksibilitet.

Lodret linseskift - for en særdeles nem installation med bedste optiske præstation.

Innovative netværksfunktioner - for bedste netværksydelse.

PowerPoint og PDF-viewer - til præsentationer uden en computer.

Høj konnektivitet - på grund af et stort antal analoge og digitale tilslutninger.

Innovative nye Eco-funktioner - til reduktion af strømforbruget.

Minimerede omkostninger ved ejerskab - på grund af pærens lange levetid og intervallerne for filterskift.



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



FREMRAGENDE PRÆSTATION

- **Høj lysstyrke** kombineret med bedste præstation og konnektivitet
- **Lave monteringsomkostninger** på grund af maksimal fleksibilitet ved linseskift og vidvinkel-zoomobjektiv. En fremragende løsning til udskiftning af gamle installationsprojektorer.
- **Netværk.** Nyd fordelene ved en ukompliceret netværksforbindelse og overføring af netværksindhold; spar omkostninger ved overvågning og betjening af projektoren ved hjælp af den mest moderne netværksteknologi.
- **Projektoren Viewer-funktion.** Benyt projektorens fremragende Viewer-funktion til præsentation af PowerPoint-filer, PDF-filer, billeder eller film uden computer, direkte fra et USB-stick eller via netværket.



SPECIELLE EGENSKABER

Automatisk EcoMode; Carbon Savings Meter; DICOM simulation; Direct Power Off-funktion; Geometrisk korrektion vha. software; Hjælp-funktion; Manuel farvekorrektion; Manuel vertikal trapezkorrektion ($V = \pm 30^\circ$); Mulighed for brugerlogo; Mulighed for Plug&Play via W-Lan; musemodtager; On Screen-menu på 27 sprog; Password-sikkerhedssystem; Remote Desktop; Signaltone ved kildeskift; Timer-funktion; Unique Power Saving Functions; USB Viewer; USB-display; Virtuel fjernbetjening for direkte pc-styring; Windows 7-Network-projektor; Windows Media Connect-funktion; Windows Network Drive



ECO-innovation: Automatisk ECO-modus; Grøn one-touch ECO- og AV mute-knap; 75 % AV mute-funktion

Energieffektivitet: ECO-scheduler; Intelligent energistyring; Længere lampelevetid; Reduceret strømforbrug. Kun 0,4W standby

Økologiske materialer: 100 % genbrugsemballage; Manualer, der kan downloades; ECO-emballage

Økologiske standarder: RoHS-kompatibel; ErP-kompatibel

Technical Specification NEC P420X

OPTIK	
Gengivelsesteknik	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD panel med MLA
Native opløsning	1024 x 768 (XGA)
Lysstyrke ¹	4200 ANSI Lumen (omtrent 80% Eco Mode)
Kontrastomfang ¹	2000:1
Pære	265 W UHP AC (195 W UHP AC Eco Mode)
Pærens levetid [timer]	3000 (3500 Eco Mode)
Objektiv	F= 1,7–2,07, f= 18,9–22,7 mm
Projektionsfaktor	1,3 – 2,2 : 1
Projektionsafstand [m]	0,7 – 11,0
Skærmstørrelse (diagonalt) [cm]	Minimum: 53; Maximum: 762
zoom	1,0 - 1,2
Focus	Manuel
Understøttede opløsninger	1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 870 (Mac 21"); 800 x 600 (SVGA); 832 x 624 (Mac 16"); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 720 x 480 (SDTV 480p); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1024 x 768 (XGA) komprimeret
Frekvensgang	Horisontalt: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertikalt: 48 – 120 Hz
KONNEKTIVITET	
Computer analog	Indgang: 2 x mini D-sub 15 ben; Indgang: 2 x Mini D-sub 15 pin, kompatibel med komponent (YPbPr); Udgang: 1 x mini D-sub 15 ben
Video	Indgang: 1 x RCA
HDMI®	Indgang: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync) med HDCP
S-video	1 x Mini DIN stik 4-polet
Audio	Indgang: 2 x 3,5 mm stereo minijack til computer, analog; Indgang: 1 x HDMI audio; Indgang: 1 x RCA stereo til video og S-video; Udgang: 1 x 3,5 mm stereo mini jack (variabel)
PC-styring	Indgang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
USB	2 x type A (USB 2.0 high speed)
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJERNBETJENING	
Fjernbetjening	Styring af indgangskilder; Freeze-funktion; Automatisk justering; Billedformat-funktion; Trinløs digital forstørrelse af billedudsnit; Hjælp-funktion; Styring af pæredrift; Billedjustering; Volumenkontrol; Side (op, ned); Picture-Mute-funktion; Power (ON-OFF); Valg (op, ned, venstre, højre); HDMI; Præsentation og musestyring
ELEKTRISK SYSTEM	
Strømforsyning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbrug [W]	343 Normal Mode; 264 Eco Mode; 9 netværks stand-by modus; 0,4 stand-by modus
MEKANIK	
Mål (B x H x D) [mm]	398 x 282 x 115 (uden fødder og optik)
Vægt [kg]	3,9
Driftsstøj [dB (A)]	30 / 36 (Eco / Normal)
EKSTRA TILBEHØR	
Valgfrit tilbehør	Reservelampe (NP17LP); Trådløs LAN-modul (NP02LM2 (Europe), NP02LM3 (Russia); Kabelafdækning (NP01CV)
ERGONOMI	
Sikkerhed og ergonomi	CE; TÜV GS; ErP; RoHS
Højtalere [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampe	6 måneder, maks. 1000 timer
LEVERINGSINDHOLD	
Pakkens indhold	Projektor; IR-fjernbetjening (adressable RD - 448E); Mini D-SUB-signalkabel; Netkabel; Manual (CD-ROM); Kort vejledning

¹Ved overholdelse af ISO21118-2005