

NEC M300WS

BESTÄLLNINGSKOD: 60003075

NEC M300WS Professional Short-Throw Projector

Utmärkta prestanda, mindre miljöpåverkan. Avancerade Eco-funktioner hjälper dig att väsentligt minska driftskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet eller flexibilitet. Mindre skuggor och reflexer ger dig större utrymme i samspelet med åhörarna, och interaktiva whiteboards gör presentationen ännu bättre. Ta dina presentationer till en annan dimension, och spela upp videoinnehåll i native-format.

M300WS är särskilt väl lämpad för klassrum och små till medelstora möteslokaler.



LEVERERAR VERKLIGA FÖRDELAR

Utmärkta prestanda, utan kompromisser med kvalitet och enkel användning.

Spara miljön med senaste Eco-teknologi genom att minimera strömförbrukningen och förbrukningsmaterialet.

Stor flexibilitet i placeringen av projektorn, och minimerade kostnader för omflyttningar.

Intuitiv användning av senaste Eco- och projektionsteknologi, tack vare användarfokuserad design.

Lugn och ro med framtidssäker anslutningskapacitet.

Stort format för användning av extrautrymmen i presentationer och andra filer.

Mindre skuggor och reflexer - du slipper stå i själva ljusstrålen och får större utrymme i samspelet med åhörarna.



UTMÄRKTA PRESTANDA

- **Projektion med kort avstånd** med 0.47:1 projiceringsförhållande
- **Minimerade ägandekostnader** tack vare lång livslängd på lampan och långa filterrengöringsintervall
- **Innovativa ECO-funktioner** för minskad strömförbrukning
- **Stort utbud av anslutningsmöjligheter** tack vare många terminaler för analog och digital anslutning samt nätverkskapacitet
- **Intuitivt, enkelt handhavande** med användarfokuserad design



SPECIALFUNKTIONER

Användar-logo (tillval); Auto Eco-läge; Automatisk och manuell keystone-korrigerig (V= +/-20°); Automatiskt ON/OFF; Carbon Savings Meter; DICOM-simulering; Direct Power-Off-funktion; Fjärrstyrning och administration via LAN och RS232; Färghantering; Förstoring; High Altitude-läge; Innehållsöverföring via nätverk; Kensington säkerhets-slot; Knapplås; Off-Timer; OnScreen-meny på 27 språk; Snabbknapp på/av; Stölskydd (stag); Säkerhetssystem med lösenord; Tillval WLAN; USB-viewer för JPEG; Virtual Remote för direkt PC-styrning; Väggfärgskorrigerig



- ECO-innovation:

Automatiskt ECO-läge; Grön one-touch-ECO och AV mute-knapp; 75% AV mute-funktion
- Energieffektivitet:

ECO scheduler; Intelligent Power Management; Längre livslängd på lampan; Minskad strömförbrukning. Endast 0,4W standby; Programvaru-scheduling
- Ekologiska material:

100% återvinningsbart emballage; Nedladdningsbara bruksanvisningar; ECO-förpackning
- Ekologiska standarder:

Uppfyller EuP; Uppfyller RoHS

Technical Specification NEC M300WS	
OPTISKT	
Återgivningsteknik	3 x 1,5 cm (0,59") p-Si LCD-panel med MLA
Fast upplösning	1280 x 800 (WXGA)
Aspektförhållande	16:10
Ljusstyrka ¹	3000 ANSI Lumens (ungefär 75% ecoläge)
Kontrastomfång ¹	2000:1
Lampa	265 W AC (195 W AC Eco Mode)
Lampans livslängd [timmar]	3000 (3500 Eco Mode)
Objektiv	F= 2,0, f= 00 mm
Projektionsfaktor	0,47 : 1
Projektionsvinkel [°]	37,3 - 38,6
Projektionsavstånd [m]	0,6 – 1,1
Skärmstorlek (diagonal) [cm]	Min.: 152,4 / 60"; Max.: 279,4 / 110"
Projektionsavstånd: min. / max. [cm]	00 (00")
Zoom	Digital zoom
Fokus	Manuell
Understödda upplösningar	640 x 480 (VGA/MAC 13"); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 1024 x 768 (XGA); 1152 x 864 (XGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1152 x 870 (MAC 21"); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1280 x 1024 (max. upplösning på digital ingång); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 576 SDTV 480p/480i
Frekvens	Horisontellt: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertikalt: 50 – 120 Hz
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	
Dator analog	Ingång: 2 x mini D-sub 15-stifts, kompatibelt med komponent (YPbPr)
Video	Ingång: 1 x RCA
HDMI™	Ingång: 1x HDMI® (djupa färger, talsynkr.)
S-video	Ingång: 1 x Mini DIN 4-pin
Ljud	Ingång: 2 x spär 3,5 mm; Ingång: 2 x RCA stereo; Utgång: 1 x 3.5 mm stereo mini uttag (variabelt)
PC-kontroll	Ingång: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (hane)
LAN	1 x RJ45
USB	2 x typ A (USB 2.0 hög fart); 1 x typ B
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-M
FJÄRRKONTROLL	
Fjärrkontroll	Styrning av ingångskällor; Frysfunction; Auto-justering; Bildformatfunktion; Automatisk bildjustering; Steglös, digital förstoring av bildutsnitt; Tillval: musstyrning och presentationsbläddringsfunktion (framåt/bakåt); Lamplägesstyrning; Bildjustering; Inställning av ljudstyrkan; Släck ned bild; Bildläge; Frysning; Help Eco-läge; Digital zoom; Presentations- och musstyrning; AV tyst läge; ID-set
EL	
Strömförsörjning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strömförbrukning [W]	343 (Normal) / 264 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)
MEKANISKT	
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	398 x 140 x 309,5 (utan fötter och optik)
Vikt [kg]	4,0
Fläktljud [dB (A)]	30 / 36 (Eco / Normal)
OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN	
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	5 to 40
Luftfuktighet (drift) [%]	20 to 80
Lagringstemperatur [°C]	-10 to 50
Luftfuktighet vid lagring [%]	20 to 80
EXTRATILLBEHÖR	
Tillbehör (tillval)	Reservlampa (NP17LP); Modul för trådlöst LAN (NP02LM2); Väggh monteringsatts (NP02WK)
ERGONOMI	
Säkerhet och ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Högtalare [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampa	6 månader, max. 1000 timmar
LEVERANSOMFATTNING	
Innehåll i leverans	IR-fjärrkontroll (RD-448E); Mini D-SUB signalkabel; Nätkabel (1,8 m); Säkerhetsstift; Manual (CD-ROM); Snabbguide; Objektivskydd