

NEC P420X

BESTÄLLNINGSKOD: 60003081

NEC P420X Professional Installation Projector

Enastående bildkvalitet, kombinerat med kraftfulla nätverksfunktioner. De sofistikerade Eco-egenskaperna bidrar till att sänka drifts- och servicekostnaderna. Tack vare den höga ljusstyrkan och den stora flexibilitetsgraden när det gäller installation är P420X den bästa lösningen för stora möteslokaler samt föreläsningssalar vid universitet.



LEVERERAR VERKLIGA FÖRDELAR

Stor 1.7x optisk zoom - för största möjliga flexibilitet.

Vertikalt linsbyte - enklast möjliga installation med bästa optiska prestanda.

Innovativa nätverksegenskaper - för bästa nätverksprestanda.

PowerPoint- och PDF-läsare - för presentationer utan dator.

Stort utbud av anslutningsmöjligheter - tack vare ett stort antal analoga och digitala anslutningar.

Innovativa nya Eco-funktioner - för minskad strömförbrukning.

Minimerade ägandekostnader - tack vare lång livslängd på lampan samt filterbytesintervallen.



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



UTMÄRKTA PRESTANDA

- **Hög ljusstyrka** kombinerad med bästa prestanda och anslutningskapacitet
- **Låga installationskostnader** tack vare största flexibilitet vid linsbyte och vid zoomlins. Utmärkt lösning för utbyte av gamla projektorer.
- **Nätverk.** Utnyttja den enklaste vägen att samarbeta och att överföra innehåll via nätet, och spara kostnader genom att övervaka skärmar och projektorer med hjälp av senaste teknik.
- **Projektorfunktion.** Använd funktionen för storprojektorer för att direkt presentera PowerPoint-filer, PDF-filer, bilder eller filmer direkt från ett USB-minne eller via nätverk utan att någon presentations-PC behövs.



SPECIALFUNKTIONER

Anslutningsfunktion för Windows-media; Användar-logo (tillval); Auto Eco-läge; Carbon Savings Meter; DICOM-simulering; Direct Power-Off-funktion; Fjärrskrivbord; Geometrisk korrigering genom programvaran; Hjälpfunktion; Manuell vertikal trapetskorrigering ($V = \pm 30^\circ$); Manuell väggfärgskorrigering; Musmottagare; OnScreen-meny på 27 språk; Plug&Play W-LAN tillval; Signalton vid byte av källa; Säkerhetssystem med lösenord; Timerfunktion; Unique Power Saving Functions; USB-skärm; USB-viewer; Virtual Remote för direkt PC-styrning; Windows 7 nätverksprojektor; Windows nätverksenhet



ECO-innovation: Automatiskt ECO-läge; Grön one-touch-ECO och AV mute-knapp; 75% AV mute-funktion

Energieffektivitet: ECO scheduler; Intelligent Power Management; Längre livslängd på lampan; Minskad strömförbrukning. Endast 0,4W standby

Ekologiska material: 100% återvinningsbart emballage; Nedladdningsbara bruksanvisningar; ECO-förpackning

Ekologiska standarder: Uppfyller RoHS; Uppfyller ErP

Technical Specification NEC P420X

OPTISKT	
Återgivningsteknik	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD-panel med MLA
Fast upplösning	1024 x 768 (XGA)
Ljusstyrka ¹	4200 ANSI Lumen (ungefär 80% ecoläge)
Kontrastomfång ¹	2000:1
Lampa	265 W UHP AC (195 W UHP AC Eco Mode)
Lampans livslängd [timmar]	3000 (3500 Eco Mode)
Objektiv	F= 1,7–2,07, f= 18,9–22,7 mm
Projektionsfaktor	1,3 – 2,2 : 1
Projektionsavstånd [m]	0,7 – 11,0
Skärmstorlek (diagonal) [cm]	Minimum: 53; Maximum: 762
Zoom	1,0 - 1,2
Fokus	Manuell
Understödda upplösningar	1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 870 (Mac 21"); 800 x 600 (SVGA); 832 x 624 (Mac 16"); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 720 x 480 (SDTV 480p); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1024 x 768 (XGA) komprimerat
Frekvens	Horisontellt: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertikalt: 48 – 120 Hz
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	
Dator analog	Ingång: 2 x mini D-sub 15-pinnars; Ingång: 2 x mini D-sub 15-stifts, kompatibelt med komponent (YPbPr); Utgång: 1 x mini D-sub 15-pinnars
Video	Ingång: 1 x RCA
HDMI®	Ingång: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync) med HDCP
S-video	Ingång: 1 x Mini DIN 4-pin
Ljud	Ingång: 2 x 3,5 mm stereo mini-uttag för dator analogt; Ingång: 1 x HDMI audio; Ingång: 1 x RCA stereo för video och S-video; Utgång: 1 x 3,5 mm stereo mini uttag (variabelt)
PC-kontroll	Ingång: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (hane)
USB	2 x typ A (USB 2.0 hög fart)
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJÄRRKONTROLL	
Fjärrkontroll	Styrning av ingångskällor; Frysfunktion; Auto-justering; Bildformatfunktion; Steglös, digital förstoring av bildutsnitt; Hjälpfunktion; Lamplägesstyrning; Bildjustering; Inställning av ljudstyrkan; Sida (upp, ned); Släck ned bild; Ström (On-OFF); Vällj (upp, ned, vänster, höger); HDMI; Presentations- och musstyrning
EL	
Strömförsörjning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strömförbrukning [W]	343 normalläge; 264 Ecoläge; 9 standby-läge nätverk; 0,4 Standby-läge
MEKANISKT	
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	398 x 282 x 115 (utan fötter och optik)
Vikt [kg]	3,9
Fläktljud [dB (A)]	30 / 36 (Eco / Normal)
EXTRATILLBEHÖR	
Tillbehör (tillval)	Reservlampa (NP17LP); Modul för trådlöst LAN (NP02LM2 (Europe), NP02LM3 (Russia); Kabelhölje (NP01CV)
ERGONOMI	
Säkerhet och ergonomi	CE; TÜV GS; ErP; RoHS
Högtalare [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampa	6 månader, max. 1000 timmar
LEVERANSOMFATTNING	
Innehåll i leverans	Projektor; IR-fjärrkontroll (adressable RD - 448E); Mini D-SUB signalkabel; Nätkabel; Manual (CD-ROM); Snabbguide

¹Enligt ISO 21118-2005