

EINSCHUBCOMPUTER MIT INTEL® CORE i5-PROZESSOR (3. GENERATION)

STv2 Core i5 Ivy 2 × 2,7 4/64/WS7E BESTELLNUMMER: 100013253

NEC Einschubcomputer STv2

Der Einschubcomputer ist eine vollwertige PC-Lösung. Er ist sowohl mit den Public Displays von NEC mit STv2 oder DualSlot als auch mit den Installationsprojektoren der PX- und PH-Serie von NEC kompatibel.

Der neue Einschubcomputer mit Intel Core i5-Prozessor (3. Generation „Ivy Bridge“) bietet nicht nur eine herausragende Leistung für eine gestochen scharfe Wiedergabe in Full HD, sondern auch eine große Auswahl an Anschlussmöglichkeiten wie 2 × USB 3.0, SD-Karte, RJ45, W-LAN und Mini DisplayPort (Ausgang) für die einfache Integration in Ihr Netzwerk.



DAS OPS-KONZEPT VON NEC: EIN EINFACHER ANSCHLUSS AN DIE ZUKUNFT

Dank des Option Board-Konzepts von NEC besitzt ihr Bildschirm eine vielseitige Schnittstelle für künftige Erweiterungen. Ihr STv2-Option Board können Sie für jedes NEC-Display oder jeden High End-NEC-Projektor verwenden, der mit einem Dual- oder STv2-Option-Slot ausgestattet ist, d. h. Sie können ein einziges OPS-GERÄT für verschiedene Produkte an verschiedenen Orten einsetzen, ganz einfach per Plug&Play.

Dazu sind keine zusätzlichen Kabel erforderlich, denn für Strom, Bild, Ton und Steuerung gibt es interne Anschlüsse. Das Option-Board passt sich nahtlos dem Profil des Bildschirms oder Projektors an und die Installation wirkt elegant.

NUR EIN KUNDENDIENSTKONTAKT

Eine NEC-Lösung mit Option-Board hat den besonderen Vorteil, dass der Kunde sich nur an einen Kundendienst wenden muss, denn Bildschirm oder Projektor und Option-Board unterliegen der gleichen Garantie. Ist eine Wartung erforderlich, so kann das Einschubmodul einfach entnommen und separat gewartet werden, während der Bildschirm selbst funktionsfähig bleibt.

ZUKUNFTSSICHERHEIT FÜR IHREN BILDSCHIRM

Mit Option-Slots besitzt Ihr Bildschirm eine vielseitige Erweiterungsschnittstelle. Sie profitieren von geringeren Gesamtbetriebskosten, denn Sie können während des Lebenszyklus Ihrer technischen Ausstattung sowohl OPS-Gerät als auch Bildschirm einzeln erweitern. Ihre OPS-Geräte lassen sich direkt zwischen kompatiblen Endgeräten austauschen; in bestimmten Fällen wird dazu eine Adaptervorrichtung benötigt.

Klare Vorteile

Core i5 2 × 2,7 GHz-Prozessor (3. Generation „Ivy Bridge“) mit integrierter Intel®-Grafikeinheit

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten: 2 × USB 3.0, SD-Kartensteckplatz, Gigabit-Ethernet, W-LAN (optional) und Mini DisplayPort (Ausgang)

Flexible Konfiguration gemäß Benutzeranforderungen über verschiedene Optionen bei Solid-State-Laufwerken, Arbeitsspeicher, W-LAN und Betriebssystemen

Wiedergabe mit vollen 1.080p sorgt für zuverlässige und detailreiche Darstellung

Intel® AMT für Remote-Abfragen, -Wiederherstellungen, -Upgrades und -Geräteschutz

Geringerer Energieverbrauch

Sämtliche Anschlüsse für Strom, Video- und Audiosignale sowie RS-232 usw. befinden sich im Innern des Bildschirms. Es ist keine externe Verkabelung erforderlich.

Für Multi-Touch-Anwendungen ist Microsoft WS7P erforderlich:
STv2 Core i5 Ivy 2 × 2,7 4/64/WS7P; Bestellnummer: 100013252

EINSCHUBCOMPUTER MIT INTEL® CORE i5-PROZESSOR (3. GENERATION)

STv2 Core i5 Ivy 2 × 2,7 4/64/WS7E BESTELLNUMMER: 100013253



TECHNISCHE DATEN

PC-KONFIGURATION	
Prozessor	Intel® Core i5 2 × 2,7 GHz 3610ME (3. Generation „Ivy Bridge“) mit Intel Vpro
RAM	4GB (DDR3), andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich
Festplatte	64GB SSD (MLC), andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich
Grafik (Board)	Intel QM77/Intel HD 4000
Betriebssystem	Windows WS7E (vorinstalliert), andere Konfigurationen auf Anfrage
Integriertes W-LAN	Intel® 6230 (optional)
ANSCHLÜSSE	
Anschlüsse Vorderseite	2 × USB 3.0 SD-Kartensteckplatz RJ45 10/100/1.000 Mbit/s Mini DisplayPort (Ausgang) W-LAN-Antenne (optional)
Anschlüsse Rückseite	Interne OPS-Schnittstelle zu STv2-Einschubcomputer (JAE 80 Pin-Anschluss)
Audio	Analog, Stereo Eingang: 3,5-mm Klinkenbuchse, Vorderseite des Einschubcomputers Ausgang: 3,5-mm Klinkenbuchse des Public Display, Ausgabe über den internen Verstärker des Bildschirms
RS-232	Über internen Anschluss des Public Displays
AUFLÖSUNG	
EDID/DDC-Unterstützung	1920 × 1080 bei 60 Hz
Andere Auflösungen	Systemeinrichtung per DDC
EDID/DDC-Unterstützung	Bis zu 1.920 × 1.080 Pixel
ELEKTRISCH	
Leistungsaufnahme (Prozessor 100 %) [W]	47,8 max. 7,1 im Leerlauf
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur [°C]	5-35
MECHANISCH	
Nettogewicht (kg)	0,9
Bruttogewicht (kg)	1,0
Größe/Abmessungen (m)	0,12 × 0,03 × 0,19/0,19 × 0,07 × 0,26
ZUSATZFUNKTIONEN	
Kompatibilität	alle Public Displays von NEC mit Option-Slot (STv2 oder DualSlot) sowie die Projektoren der PX- und PH-Serie von NEC
Garantie	3 Jahre Garantie
Weitere Abbildungen und eine Übersicht aller Lösungen finden Sie unter www.nec-display-solutions.com .	

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschütztes Eigentum der NEC Display Solutions Europe GmbH (© Copyright 2012). Alle Rechte bleiben im Besitz der jeweiligen Eigentümer. Das Dokument oder Teile des Dokuments dürfen ohne eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung der NEC Display Solutions Europe GmbH nicht kopiert, verändert, weiterverteilt oder anderweitig verwendet werden. Das Dokument wird ohne jede Garantie (ob ausdrücklich oder stillschweigend) wie vorliegend bereitgestellt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die NEC Display Solutions Europe GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen, Überarbeitungen oder Verbesserungen vorzunehmen bzw. die Lieferung der in diesem Dokument beschriebenen oder referenzierten Produkte einzustellen. 25. Februar 2013

Kontaktdaten von NEC
Telefon: +49 (0)89/99 699-0
E-Mail: infomail@nec-displays.com

www.nec-display-solutions.com

Empowered by Innovation

NEC