

NEC MultiSync® EA273WM

Номер заказа: 60003154 (BK), 60003153

NEC LCD 27" Commercial Display

Модель EA273WM от NEC MultiSync® является ведущей моделью новой серии NEC MultiSync® EA, объединяющей в себе отличное качество изображения, превосходные эргономические характеристики и минимальное воздействие на окружающую среду. Модель EA273WM от NEC MultiSync® обладает очень тонкой панелью со светодиодной подсветкой, что обеспечивает ультрасовременный и ультратонкий дизайн в сочетании с характеристиками, идеальными для корпоративного офисного использования. Датчик рассеянного света и датчик присутствия реализуют экологическую концепцию продукта, а возможность регулирования рабочей высоты монитора до 130 мм улучшает его эргономические характеристики. Кроме того, дисплей предлагает широкие возможности соединения, наличием 4 входов: DisplayPort, DVI-D, HDMI и D-Sub.

Идеален для корпораций, ценящих стиль и перспективные технологии.



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Датчик рассеянного света - благодаря функции автоматической яркости Auto Brightness всегда можно оптимизировать уровень яркости в зависимости от освещения и условий изображения.

Эргономические характеристики - механизм регулирования по высоте (130 мм), возможность поворота, наклона и вращения обеспечивает удобную установку с учетом индивидуальных требований пользователя.

"Зеленая" концепция продукта - режим работы Eco и измеритель углеродного следа / Carbon Savings Meter, датчик рассеянного света.

Датчик присутствия человека - определяет присутствие человека перед экраном и автоматически включает или выключает экран для экономии электроэнергии.

Дисплей класса имидж - 27-дюймовый дисплей с матрицей типа 16:9 TN со светодиодной подсветкой.

Крепление Vesa (100 мм) - позволяет установить монитор различными способами крепления.

Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкраным режимом - с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **Ультрасовременный и тонкий дизайн.** Дизайн продукта четкий, с особым вниманием к изображению и функциям экрана.
- **Датчик рассеянного света и датчик присутствия.** Новые сенсорные технологии обеспечивают отличное качество изображения при минимальном расходе электроэнергии.
- **Улучшенные эргономические характеристики.** Эргономическая подставка с механизмом регулирования высоты до 130 мм обеспечивает гибкость при установке.
- **Встроенные динамики, гнездо для подключения наушников и USB-хаб** обеспечивают отличные опции для офисной коммуникации.
- **Технология ControlSync®** позволяет контролировать до 6 мониторов в многомониторных конфигурациях.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AutoContrast - автоматическая регулировка контрастности, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, ControlSync, Customize Setting, ErgoDesign®: регулируемая по высоте стойка (110 мм) с функцией вращения на 90°, Human Sensor, LED Backlight Technology, NaViSet Administrator 2, Windows 7 совместимость, Быстрая и простая установка (по стандарту VESA) с помощью функций NaviSet и NaviKey, Внешний световой датчик для оптимального уровня яркости, Эко-режимы



- Эффективность использования энергии

Датчик рассеянного света; Carbon Footprint Meter / Измеритель "углеродного следа"; ECO-режим; Датчик присутствия
- Экономия материалов

Рациональное проектирование продукции с учетом сокращения упаковочных материалов; Минимальное использование экологически вредных материалов
- Экологические стандарты

Совместим с ErP

Technical Specification NEC MultiSync® EA273WM	
ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	TFT-панель типа TN с технологией W-LED
Размер экрана [дюймы/см]	27 / 68,6
Соотношение сторон	16:9
Шаг пикселя [мм]	0.311
Яркость (тип. значение) [кд/м]	300
Контрастность (тип. значение)	1000:1 (25000:1 динамическая контрастность)
Угол обзора [°]	160 по горизонтали / 160 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1); 178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 5:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	5
Цвета [Млн.]	16.77
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 83
Частота кадровой развертки [Гц]	56 - 75
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Оптимальное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Цифровой	1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 2.0 (4 вх. / 1 исх.); 1 x DisplayPort
Аналоговый	1 x мини-D-sub 15-контактный
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	26 (тип.); 17 (экономичный режим)
Режим экономии электроэнергии [Вт]	< 0,5
Блок питания	100-120 В/220-240 В; 1 А/0,5 А; Внутренний источник питания
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	30 до 80
ЭРГОНОМИКА	
ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка [мм]	130
Наклон экрана [°]	-5 to +30
Наклон экрана / Поворот экрана [°]	-170 to +170
Вращение экрана [°]	0 - 90 (из ландшафтного в портретный режим)
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	631,4 x 415 x 230
Вес [кг]	7,2
Крепление VESA [мм]	100 x 100
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Цветовое исполнение	белый передняя рамка, белый задняя крышка; Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Скрытое расположение кабелей	есть
Разъем Kensington security slot	есть
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Аудио	1W + 1W (De-activateable); Разъем для головного телефона
Регулировки	Audio Volume / Lock-Out; Control Sync; DV-формат; Human Sensing; LED Brightness; NTAA (Бесконтактная автонастройка); sRGB; Автонастройка; Блокировка экранного дисплея (OSD); восстановление настроек; Выбор языка; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Таймер Выключения; Точная настройка (аналог); Управление питанием; Эко-режимы; Яркость
Комплект поставки	Монитор; Кабель питания; Control Sync Кабель; USB Кабель; Аудио кабель; CD-ROM; Список офисов продаж; Руководство пользователя
Безопасность и эргономика	Сигнальный кабель: VGA - VGA; DVI-D - DVI-D EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold; CE; TCO 5.2; TÜV Ergonomics; TÜV GS; GEEA/ Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Knacc B; ГОСТ-P; UL/C-UL or CSA; CCC; ISO 9241-307 (класс матрицы I); MPR II/ MPR III; RoHS
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки